

# ЛАК ПФ-170

Атмосферостійкий алкідний лак ПФ - 170 для лакування різних виробів з деревини, ДСП, ДВП, OSB, MDF, фанери, металу і кераміки



Атмосферо-  
стійкий



Високоміцний



Зроблено по  
ГОСТ



<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
<b>ТИП ПОВЕРХНІ</b>	Для металу, дерева
<b>ЗВ'ЯЗУЮЧЕ</b>	Алкідний лак
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Підкреслює природну текстуру деревини</li><li>• Стійкий до дії води, індустриальних масел і миючих коштів</li><li>• Відмінний блиск</li><li>• Економічний</li><li>• Довгостроковий захист деревини</li></ul>
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	Застосовується для декоративно-захисного покриття дерев'яних поверхонь, попередньо заґрунтованого алюмінію і його сплавів, інших металів всередині і зовні приміщень. Також застосовується в якості добавки в гліфталеві та пентафталеві емалі для підвищення блиску.
<b>РОЗЧИННИК</b>	Уайт-спірит
<b>ЧАС ВИСИХАННЯ ОДНОГО ШАРУ</b>	24 години при температурі (20±2) °C
<b>ВИТРАТА</b>	Витрата на одношарове покриття 130г/м2 в залежності від кольору і типу поверхні
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Пензлик, валик, пульверизатор
<b>СКЛАД</b>	Розчин в органічних розчинниках пентафталевої смоли, модифікованої рослинним маслом з добавкою сикативу
<b>ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці з дати виготовлення
<b>ФАСУВАННЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,8кг</li><li>• 2,3кг</li></ul>
<b>УПАКОВКА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,8 кг по 12 од.</li></ul>

- 
- 2,3 кг по 6 од.