

ФАРБА ФАСАДНА LUX LINE C-24 ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА

Високоякісна фасадна фарба lux line C-24 характеризується високою покривною здатністю і відмінною адгезією до поверхні, що фарбується. Входить в лінійку особливо міцних фарб. Завдяки стійким пігментам колір зберігається на довгі роки



Атмосферостійка



Стійка до вицвітання



Екологічна



ЗАСТОСУВАННЯ	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Бетонні плити, цегляна, штукатурні, Шпаклювальні ділянки, дерев'яні вироби, Грунтовані металеві конструкції
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Акрилова дисперсія
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">• Утворює високоміцне покриття• Стійка до атмосферних впливів• Стійка до вицвітання
ПРИЗНАЧЕННЯ	Застосовується для фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових основ. Рекомендується для первинного та ремонтного фарбування фасадів житлових, історичних, громадських, адміністративних, торговельних, складських будівель, пам'ятників архітектури, а також для робіт в приморській зоні.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед фарбуванням поверхню очистити від неміцних покриттів, пилу і жиру. Обробити акриловою ґрунтовкою «Спектр С-10» або «Спектр С-10 Profi Line»
РОЗЧИННИК	Вода
ЧАС ВИСИХАННЯ	1 година при температурі +20°C при вологості повітря 55%
ВИТРАТА	Витрата фарби на одношарове покриття 150-200г/м2 в залежності від кольору і типу поверхні
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, пульверизатор
СКЛАД	Суспензія пігментів і наповнювачів в акриловій дисперсії з додаванням допоміжних речовин
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• 1,4 кг• 4,2 кг• 7,0 кг• 14,0 кг

УПАКОВКА	1,4 кг по 6 од. / інша фасовка поштучно
КОЛІР	Білий. Можлива колеровка вручну з допомогою колорантів «Colormix», або на колеровачних машинах.