

Колір червоно-коричневий

Виробник ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР"

Партія 383

Кількість

Дата виготовлення Жовтень 2017 р.

Фасовка 50 кг

№	Найменування показників	За ТУ У 24.3-13422783-007-2004	Фактично
1.	Адгезія покриття, бали, не більше	1	1
2.	Еластичність плівки при згибі, мм, не більше	1	1
3.	Здатність плівки шліфуватися	Плівка при шліфуванні повинна бути рівною та не засалювати шкірку	Відпов.
4.	Зовнішній вигляд	Після висихання плівка повинна бути рівною, однорідною, матовою або напівматовою	Відпов.
5.	Колір	Червоно-коричнева. Відтінок не нормується	Відпов.
6.	Масова частка нелетких речовин, %	75-85	76.6
7.	Міцність плівки при ударі на приладі У-2М, см, не менше	50	50
8.	Стійкість покриття до впливу нітроемалі	Не повинно бути відлущування, зморшок та розтріскування плівки нітроемалі нанесеної на грунтівку	Відпов.
9.	Стійкість покриття до статичного впливу 3% розчину хлористого натрію при температурі (20±2)°С, г, не менше	24	Відпов.
10.	Стійкість покриття до статичного впливу мінерального масла при температурі (20±2) °С, год, не менше	48	Відпов.
11.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	50	45
12.	Ступінь розбавлення грунтівки розчинником, не більше, %	20	20
13.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше	0,06	0.07
14.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 (або ВЗ-4) з діаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5)°С, с, не менше	45	105
15.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (105±5) °С, хв, не більше;	35	30
16.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше;	24	11

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-13422783-007-2004

Нач. лабораторії

Лаборант

