

# ФАРБА ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ

Спеціалізована фарба для дорожньої розмітки завдяки прискореним параметрам висихання є оптимальним варіантом для нанесення фарби на дороги без зупинки міського режиму життя



Зносостійка



Швидко  
висихаюча



<b>ЗАСТОСУВАННЯ</b>	ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ
<b>ТИП ПОВЕРХНІ</b>	Асфальтові, асфальтобетонні, бетонні поверхні
<b>ЗВ'ЯЗУЮЧЕ</b>	Акрилова суміш
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Високий поріг білизни</li><li>• Швидковисихаюча</li><li>• Не реагує на воду, розчини солей</li><li>• Стійка до стирання</li></ul>
<b>ПРИЗНАЧЕННЯ</b>	Рекомендована для нанесення горизонтальної транспортної розмітки на асфальтобетонне і цементобетонне дорожнє полотно автомобільних доріг.
<b>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</b>	Поверхня перед фарбуванням повинна бути сухою, чистою (без пилу, піску, масел і інших забруднень), без ям і деформацій. Температура дорожнього покриття, на яке наносять розмітку, повинна бути в межах від + 5 ° С до + 45 ° С.
<b>РОЗЧИННИК</b>	Етилацетат, бутилацетат або їх суміш
<b>ВИТРАТА</b>	Витрата фарби на одношарове покриття 460-660 г/м <sup>2</sup> , при товщині мокрого шару 300-400 мкм
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	Пензлик, валик, пульверизатор
<b>СКЛАД</b>	Акрилова смола, пігменти, наповнювачі, цільові добавки та розчинники
<b>ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ</b>	24 місяці з дати виготовлення
<b>ФАСУВАННЯ</b>	30 кг
<b>КОЛІР</b>	Білий; спецзаказ колір по RAL