

ФАРБА ІНТЕР'ЄРНА С-20 PROFI LINE

Фарба інтер'єрна утворює бездоганне матове покриття, яке дозволяє стінам «дихати». Рекомендується для фарбування стель та стін в сухих приміщеннях з невисокою експлуатаційним навантаженням.



Матова



Стійка до
вологого
прибирання



Економна
витрата



ЗАСТОСУВАННЯ	Для внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Всі види мінеральних основ: цементні, Цементно-вапняні, гіпсокартонні, зашпатльовані поверхні і шпалери під фарбування
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Акрилова дисперсія
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">• Утворює білосніжне матове покриття• Не жовтіє з плином часу• Утворює зносостійке покриття• Тиксотропна, легко наноситься
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендується для фарбування стін та стель в сухих приміщеннях з невисокою експлуатаційним навантаженням. Фарба не перешкоджає дифузії повітря, має гарну адгезійну міцність, не жовтіє, легка в застосуванні, екологічна і не має неприємного запаху.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед фарбуванням поверхню очистити від неміцних покриттів, пилу і жиру. Обробити акриловою ґрунтовкою «Спектр С-10» або «Спектр 3-10 Profi Line»
РОЗЧИННИК	Вода
ЧАС ВИСИХАННЯ	1 година при температурі (20 ± 2) °C
ВИТРАТА	Витрата фарби на одношарове покриття до 7м ² /л в залежності від типу поверхні та способу нанесення
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, пульверизатор
СКЛАД	Суспензія пігментів і наповнювачів в акрилової дисперсії з додаванням допоміжних речовин
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• 1,4 кг• 4,2 кг• 7,0 кг• 14,0 кг
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">• 1,4 кг по 6 од.• інша фасовка поштучно
КОЛІР	Білий. Можлива колеровка вручну з допомогою колорантів «Colormix», або на колеровачних машинах.