

ФАРБА МАСЛЯНА МА-15

Глянцева олійна фарба МА-15 на алкідній основі. Використовується для фарбування зовнішніх дощатих стін, обшивальних дощок, віконних рам, поручнів, огорож, флагштоків та інше



Атмосферостійка



Оптимальне
співвідношення
ціна/якість



Яскраві
кольори



ЗАСТОСУВАННЯ	Для зовнішніх та внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Метал, дерево, бетон
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Оліфа
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">• Світлостійка, атмосферостійка• Міцна, надійний захист• Економічна
ПРИЗНАЧЕННЯ	Для дахів
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед застосуванням необхідно ретельно перемішати і, при необхідності, розбавити до робочої в'язкості уайт-спіритом, скипидаром, розчинником для масляних фарб. Фарбовану поверхню очистити від пилу, бруду, жиру, відшарованого старого покриття.
РОЗЧИННИК	Уайт-спірит, скипидар, розчинник для олійних фарб
ЧАС ВИСИХАННЯ	Час висихання кожного шару 24 ч при температурі 20 °С
ВИТРАТА	Витрата емалі на одношарове покриття 130 г/м ² в залежності від кольору і типу поверхні
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик
СКЛАД	Суспензія пігментів і наповнювачів в оліфі з додаванням розчинників, сикативу і функціональних добавок
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 кг• 60,0 кг
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 кг по 6 од