

ФАРБА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ С-21 PROFI LINE

Фарба для стін та стель володіє незвичайною білизною, створюючи довговічне якісне покриття. Завдяки багатоступеневій системі контролю сировини, виробництво забезпечує постійну належну якість продукції за доступною ціною.



Білосніжна



Не жовтіє



Легко
наноситься



ЗАСТОСУВАННЯ	Для внутрішніх робіт
ТИП ПОВЕРХНІ	Всі види мінеральних основ: цементні, Цементно-вапняні, гіпсокартонні, зашпатльовані поверхні і шпалери під фарбування
ЗВ'ЯЗУЮЧЕ	Акрилова дисперсія
ВЛАСТИВОСТІ	<ul style="list-style-type: none">• Утворює сніжно-біле матове покриття• Не жовтіє з плином часу• Зносостійка і довговічна• Тиксотропна, легко наноситься
ПРИЗНАЧЕННЯ	Рекомендована для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині приміщень, що не піддаються підвищеній експлуатації і не вимагають миття. Фарба не перешкоджає дифузії повітря, має гарну адгезійну міцність, не жовтіє, легка в застосуванні, екологічна і не має неприємного запаху.
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед фарбуванням поверхню очистити від неміцних покриттів, пилу і жиру. Обробити акриловою ґрунтовкою «Спектр С-10» або «Спектр С-10 Profi Line»
РОЗЧИННИК	Вода
ЧАС ВИСИХАННЯ	1 година при температурі + 20 °С відносно вологості повітря 55%
ВИТРАТА	Витрата фарби на одношарове покриття від 240-260 г/м ² (5-7 м ² / л) в залежності від типу поверхні та способу нанесення
НАНЕСЕННЯ	Пензлик, валик, пульверизатор
СКЛАД	Суспензія пігментів і наповнювачів в акрилової дисперсії з додаванням допоміжних речовин
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	24 місяці з дати виготовлення
ФАСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none">• 1,4 кг• 4,2 кг• 7,0 кг• 14,0 кг
УПАКОВКА	<ul style="list-style-type: none">• 1,4 кг по 6 од.• інша фасовка поштучно
КОЛІР	Білий. Можлива колеровка вручну з допомогою колорантів «Colormix», або на колеровачних машинах.

