



СЕРТИФІКАТ № 514016

Фарба МА-15

Колір червоно-коричневий

Виробник ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР"

Партія 514

Дата виготовлення Липень 2016 р.

№	Найменування показників	За ТУ У 24.3-13422783-006-2004	Фактично
1.	Колір плівки фарби	Контрольний зразок кольору, затверджений в установленому порядку	Відпов.
2.	Масова частка літкої речовини, %, не більше	12	12
3.	Масова частка плівкотвірної речовини, %, не менше	26	26.7
4.	Покривна здатність невисушеної плівки, г/м ²	80-190	155
5.	Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше	1	Відпов.
6.	Ступінь перетирання, мкм, не більше	80	75
7.	Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше	0,05	0,05
8.	Умовна в'язкість по ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °С, с	65-140	130
9.	Умовна світлостійкість плівки, год, не менше	2	Відпов.
10.	Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше	24	24

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-13422783-006-2004

Нач. лабораторії _____

Лаборант _____

