

СЕРТИФІКАТ № 1143017

Фарба МА-15

| Колір зелений темний | Виробник | тдв "длфз "СПЕКТР" |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| Партія 143 | Кількість | |
| Дата виготовлення Травень 2017 р. | Фасовка | 2.5 кг |

| № | Найменування показників | За ТУ У 24.3-13422783-006-2004 | Фактично | |
|-----|---|--|-----------------------|--|
| 1. | Колір плівки фарби | Контрольний зразок кольору, затверджений в установленому порядку | установленому Відпов. | |
| 2. | Масова частка літкої речовини, %, не більше | 12 | 11,9 | |
| 3. | Масова частка плівкотвірної речовини, %, не менше | 26 | 37,3 | |
| 4. | Покривна здатність невисушеної плівки, г/м2 | 80-190 | 148 | |
| 5. | Стійкість покриття при температурі (20±2) °С до статичного впливу води, год, не менше | | Відпов. | |
| 6. | Ступінь перетирання, мкм, не більше | 80 | 70 | |
| 7. | Твердість плівки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, умовні одиниці, не менше | 0,05 | 0,05 | |
| 8. | Умовна в'язкість по ВЗ-246 з диаметром сопла 4 мм при температурі (20±0,5) °C, с | 65-140 | 129 | |
| 9. | Умовна світлостійкість плівки, год, не менше | 2 | Відпов. | |
| 10. | Час висихання до ступеню 3: при температурі (20±2) °С, год, не більше | 24 | | |

Відповідає вимогам ТУ У 24.3-13422783-006-2004

| Нач. лабораторії | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
|------------------|---|
| | Last. |
| Лаборант | John John John John John John John John |

