

Вопрос 1.

Как избавиться от переменной `that` в этом примере? То есть не сохранять явно контекст родителя в переменную.

```
function parent() {  
  var that = this;  
  
  that.multiplier = 3;  
  
  return [33, 77, 99, 81, 55].map(function(I) { return I * that.multiplier});  
}
```

Ответ можете разместить в [gist](#).

Вопрос 2.

Для чего используется метод `preventDefault` объекта события при работе с DOM (`event.preventDefault()`)?

Приведите пример использования.

Ответ можете разместить через [gist](#).

Тестовая задача.

Необходимо реализовать отображение списка пользователей в двух режимах, список и плитка, с возможностью переключения между ними.

Отображение списком.

List Tiles		
Иванов Иван Иванович	ivanov@ivan.ivan	+700000000000
Петров Петр Петрович	petrov@petr.petr	+700000000001
Сидоров Сергей Сергеевич	sidorov@sidor.sidor	+700000000002

Отображение плиткой.

List Tiles

Иванов Иван
Иванович

ivanov@ivan.ivan
+700000000000

Петров Петр
Петрович

petrov@petr.petr
+700000000001

Сидоров Сергей
Сергеевич
sidorov@sidor.sidor
+700000000002

Дополнительная информация.

Данные для реализации списка - можно использовать статические (json-файл, js объект) не требуется большой объем данных, достаточно 3 - 4 пользователей.

Стилистическое оформление - на ваше усмотрение (только необходимый минимум).

При реализации обязательно должен использоваться React.

Результат выполнения.

Результат выполнения разместите в публичном репозитории на github (gitlab / gitflic / bitbucket), необходимые инструкции зафиксируйте в ReadMe файле.