

Методы, которые принимают и отдают

Параметры и возвращаемые значения

Сделаем методы по-настоящему полезными: передадим им данные и заберём ответ.

Пока метод делал одно и то же

```
скрипт.1с  
  
метод Привет()  
    Консоль.Записать("Привет, Аня!")  
;
```

Этот метод всегда здороваётся только с Аней. А хочется — с любым именем.

ПАРАМЕТРЫ

Передаём данные в метод

В скобках указываем **параметр** — данные, которые метод получит:

```
скрипт.1с

метод Привет(Имя: Строка)
    Консоль.Записать("Привет, $Имя!")
;

метод Скрипт()
    Привет("Аня")
    Привет("Бит")
;
```

Консоль

```
Привет, Аня!
Привет, Бит!
```

Параметров может быть несколько

```
скрипт.1с

метод Сумма(А: Число, Б: Число)
    Консоль.Записать("Итог: " + (А + Б))
;

метод Скрипт()
    Сумма(2, 3)      // Итог: 5
    Сумма(10, 7)     // Итог: 17
;
```

Параметры перечисляем через запятую, у каждого — свой тип.

Метод может вернуть ответ

Если указать тип после `:`, метод **вернёт значение** через **возврат**:

```
скрипт.1с

метод Сумма(А: Число, Б: Число): Число
    возврат А + Б
;

метод Скрипт()
    пер Р = Сумма(3, 5)
    Консоль.Записать("3 + 5 = $Р")    // 3 + 5 = 8
;
```

Два вида методов

Вид	Есть тип после  ?	Что делает
«делатель»	нет	просто выполняет действия
«считатель»	да, есть возврат	возвращает значение-ответ

ЗАПОМНИ

Указал тип результата — значит, внутри обязательно должен быть **возврат** .

Ответ можно использовать дальше

Возвращённое значение — обычное число, с ним можно считать:

```
скрипт.1с

метод Площадь(Ш: Число, В: Число): Число
    возврат Ш * В
;

метод Скрипт()
    пер Общая = Площадь(3, 4) + Площадь(5, 2)
    Консоль.Записать("Всего: $Общая") // 22
;
```

УГАДАЙ

Что выведет программа?

скрипт.1с

```
метод Удвоить(N: Число): Число  
    возврат N * 2  
;  
  
метод Скрипт()  
    пер X = Удвоить(5)  
    пер Y = Удвоить(X)  
    Консоль.Записать(Y)  
;
```

ИДИ ПО ЦЕПОЧКЕ

Сначала посчитай **X**, потом подставь его в **Удвоить**.

Слабо сделать метод «Максимум»?

Напиши метод `Максимум(А, Б): Число`, который возвращает большее из двух чисел, и проверь его:

Консоль

Максимум 7 и 3 = 7

Максимум 4 и 9 = 9

ПОДСКАЗКА

Внутри — `если А > Б тогда возврат А иначе возврат Б ;`.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ параметры в `()` — данные, которые получает метод;
- ♦ параметров может быть несколько, через запятую;
- ♦ тип после `:` + `возврат` — метод возвращает ответ;
- ♦ возвращённое значение можно использовать в вычислениях;
- ♦ метод без типа результата просто выполняет действия.

Дальше: рабочий лист.