

Программа **принимает** **решения**

Условия: если / иначе

Научим программу выбирать — как ты выбираешь, брать ли зонт.

Если... иначе...

До сих пор программа делала всё подряд. Теперь она будет **выбирать**: одно — **если** что-то верно, другое — в остальных случаях.

Из жизни: **если** на улице дождь — берём зонт, **иначе** — нет.

Истина или Ложь

Решение строится на ответе «да/нет». В программе это тип **Булево**:

```
скрипт.1с  
  
пер Дождь: Булево = Истина  
пер Каникулы: Булево = Ложь
```

Всего два значения: **Истина** и **Ложь**. Третьего не дано.

Сравнили — получили да/нет

Запись	Смысл	Пример	Ответ
<code>=</code>	равно	<code>5 = 5</code>	Истина
<code><></code>	не равно	<code>5 <> 3</code>	Истина
<code>></code> <code><</code>	больше / меньше	<code>5 > 3</code>	Истина
<code>>=</code> <code><=</code>	не меньше / не больше	<code>5 >= 5</code>	Истина

Пишем «если ... иначе»

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер Оценка = Консоль.СчитатьЧисло("Оценка: ")
    если Оценка >= 3 тогда
        Консоль.Записать("Сдано!")
    иначе
        Консоль.Записать("Пересдача")
    ;
;
```

иначе — это «во всех остальных случаях». Блок закрываем **;**.

Несколько вариантов: «иначеесли»

```
скрипт.1с

если Оценка = 5 тогда
    Консоль.Записать("Отлично")
иначеесли Оценка = 4 тогда
    Консоль.Записать("Хорошо")
иначе
    Консоль.Записать("Бывает")
;
```

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Программа проверяет условия сверху вниз и выполняет **первое подходящее**. Остальные пропускает.

Объединяем условия: и / или / не

скрипт.1с

// оба условия истинны

если Возраст $\geq$ 7 **и** Возраст $\leq$ 17 **тогда** ...

// хотя бы одно

если День = "суббота" **или** День = "воскресенье" **тогда** ...

// наоборот

если не Дождь **тогда** ...

Проверка пароля

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер Пароль = Консоль.СчитатьСтроку("Введите пароль: ")  
    если Пароль = "1234" тогда  
        Консоль.Записать("Добро пожаловать!")  
    иначе  
        Консоль.Записать("Неверный пароль")  
    ;  
;
```


УГАДАЙ

Что выведет программа?

Пользователь ввёл **17**:

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер В = Консоль.СчитатьЧисло("Возраст: ")
    если В >= 18 тогда
        Консоль.Записать("Взрослый")
    иначеесли В >= 7 тогда
        Консоль.Записать("Школьник")
    иначе
        Консоль.Записать("Малыш")
;
;
```

НАЙДИ ПЕРВУЮ ПОДХОДЯЩУЮ ВЕТКУ

Какая строка сработает для возраста 17?

Диапазон пишем через «и»

ТАК НЕЛЬЗЯ

`7 <= Возраст <= 17` — одной строкой не сработает.

скрипт.1с

// правильно — через И:

если Возраст $\geq$ 7 **и** Возраст $\leq$ 17 **тогда** ...

Слабо сделать билет в кино?

Цена билета зависит от возраста:

- ♦ до 7 лет — бесплатно (**0**);
- ♦ от 7 до 17 — **200** ;
- ♦ иначе — **350** .

ПОДСКАЗКА

Три ветки: **если** / **иначеесли** / **иначе** . Для диапазона 7–17 используй **и** .

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ тип **Булево** : **Истина** / **Ложь** ;
- ♦ сравнения **=** , **<>** , **>** , **<** , **>=** , **<=** ;
- ♦ **если ... тогда ... иначе ...** — ветвление;
- ♦ **иначеесли** — несколько вариантов;
- ♦ логика **и** , **или** , **не** .

Дальше: рабочий лист — учим программу решать.