



Касса считает 💰

Пять операторов

Оператор	Что делает	Пример
+	сложение	<code>60 + 35</code> → <code>95</code>
-	вычитание	<code>100 - 95</code> → <code>5</code>
*	умножение	<code>60 * 3</code> → <code>180</code>
/	деление	<code>100 / 4</code> → <code>25</code>
%	остаток	<code>10 % 3</code> → <code>1</code>

Касса считает заказ

```
int total = price * count;    // стоимость
int change = paid - total;    // сдача
```

Порядок действий

```
int a = 2 + 3 * 4;           // = 14 (сначала *)
int b = (2 + 3) * 4;         // = 20 (скобки первыми)
```

Сначала `*` и `/`, потом `+` и `-`. Скобки `( )` считаются первыми.

Деление: `int` против `double`

```
int a = 7 / 2;               // 3 — дробь отброшена!
double b = 7.0 / 2;          // 3.5 — точно
```

Запомни ✓

- `int / int` отбрасывает дробь — для копеек бери `double`
- Хотя бы одно число с точкой → деление точное
- `%` даёт остаток от деления
- На ноль делить нельзя

Частые ошибки ⚠

Ошибка	Как правильно
<code>5 / 2</code> ждали <code>2.5</code>	<code>5.0 / 2</code> → <code>2.5</code>
<code>2 + 3 * 4</code> ждали <code>20</code>	<code>(2 + 3) * 4</code> → <code>20</code>