

Касса считает

Пять операторов

Оператор	Что делает	Пример
<code>+</code>	сложение	<code>60 + 35 → 95</code>
<code>-</code>	вычитание	<code>100 - 95 → 5</code>
<code>*</code>	умножение	<code>60 * 3 → 180</code>
<code>/</code>	деление	<code>100 / 4 → 25</code>
<code>%</code>	остаток	<code>10 % 3 → 1</code>

Касса считает заказ

```
int total = price * count;    // стоимость
int change = paid - total;    // сдача
```

Порядок действий

```
int a = 2 + 3 * 4;           // = 14 (сначала *)
int b = (2 + 3) * 4;         // = 20 (скобки первыми)
```

Сначала `*` и `/`, потом `+` и `-`. Скобки `( )` считаются первыми.

Деление: int против double

```
int a = 7 / 2;               // 3 — дробь отброшена!
double b = 7.0 / 2;          // 3.5 — точно
```

Запомни

- `int / int` отбрасывает дробь — для копеек бери `double`
- Хотя бы одно число с точкой → деление точное
- `%` даёт остаток от деления
- На ноль делить нельзя

Частые ошибки

Ошибка	Как правильно
<code>5 / 2</code> ждали <code>2.5</code>	<code>5.0 / 2 → 2.5</code>
<code>2 + 3 * 4</code> ждали <code>20</code>	<code>(2 + 3) * 4 → 20</code>