



Цикл for ★ ✓

Версия для учителя. Готовые решения к рабочему листу 4.2. У учеников могут быть свои варианты — это нормально.

1 · Три части for

✓ ОТВЕТ

`int i = 1` — Б (старт счётчика).

`i <= 5` — В (условие повтора).

`i++` — А (шаг: увеличить счётчик).

2 · Что выведет программа

2 4 6 8

✓ ОТВЕТ

`i` идёт 1, 2, 3, 4, а выводим `i * 2`: значит 2, 4, 6, 8.

3 · Трассировка копилки

Шаг	<code>i</code>	sum было	sum стало
1	1	0	1
2	2	1	3
3	3	3	6
4	4	6	10

✓ ОТВЕТ

На каждом шаге к копилке прибавляется текущее `i`. Итог суммы $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

4 · Копилка сломалась — почини код

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
std::cout << sum;
```

✓ ОТВЕТ

Что было не так: строка `int sum = 0;` стояла внутри цикла, поэтому копилка обнулялась на каждом шаге. Завели `sum` до цикла — тогда сумма копится и в конце выводится 15.

5 · Считаем звёзды