



Игра «Угадай число»

Версия для учителя. Готовые решения к рабочему листу 4.3. У учеников могут быть свои варианты — это нормально.

1 · Кто за что отвечает

✓ ОТВЕТ

`rand() % 100` — Б (случайное число 0–99).

`break` — А (выйти из цикла досрочно).

`continue` — В (пропустить один шаг цикла).

2 · Что выведет программа

1 2 4 5

✓ ОТВЕТ

Когда `i` равно 3, срабатывает `continue` и шаг пропускается, поэтому тройка не выводится.

3 · `break` или `continue`?

✓ ОТВЕТ

Чтобы **выйти** из цикла, когда число угадано → `break`.

Чтобы **пропустить** один шаг и продолжить → `continue`.

4 · Игра сломалась — почини код

```
while (true) {
    std::cin >> guess;
    if (guess == secret) {
        std::cout << "Угадал!\n";
        break;
    }
}
```

✓ ОТВЕТ

Что было не так: в цикле `while (true)` не хватало `break`, поэтому после правильного ответа программа всё равно продолжала спрашивать. Добавили `break`; внутри `if` — теперь после «Угадал!» цикл завершается.

5 · Своя игра «Угадай число»

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
```