



Журнал оценок

Версия для учителя. Готовые решения к рабочему листу 5.2. У учеников могут быть свои варианты — это нормально.

1 · Что делает команда

✓ ОТВЕТ

`std::vector<int> v;` — Б (создаёт пустой список чисел). `v.push_back(5);` — А (добавляет число в конец). `v.size()` — Г (сколько элементов в списке). `v[0]` — В (берёт элемент по номеру).

2 · Что выведет программа

2 8

✓ ОТВЕТ

В списке два элемента, поэтому `v.size()` равно 2. Элемент `v[1]` — это второй элемент, то есть 8.

3 · Журнал сломался — почини его

```
std::vector<int> ocenki;
ocenki.push_back(5);
std::cout << ocenki[0];    // оценка в журнале только одна
```

✓ ОТВЕТ

Что было не так: у `push_back` аргумент пишется в скобках — `push_back(5)`. И оценка одна, значит её номер 0, поэтому нужно `ocenki[0]`, а не `ocenki[1]`.

4 · Заводим журнал

```
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    std::vector<int> ocenki;
    ocenki.push_back(5);
    ocenki.push_back(4);
    ocenki.push_back(5);
    std::cout << ocenki.size();
}
```

✓ ОТВЕТ

В журнале три оценки, поэтому программа выведет 3.