Manual de configuración y despliegue

AutoAudit | PostgreSQL 18 | Documento complementario | 24 de octubre de 2026

A. Selección de tabla desde el diccionario

Se recomienda elegir únicamente tablas existentes y propiedad del administrador autorizado. Las tablas fuente de ensayo son cliente_prueba y productos_prueba. La selección debe sustentarse en el catálogo y no en nombres introducidos arbitrariamente.

Consulta de tablas del esquema public:

SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public' AND table_type='BASE TABLE';

B. Selección de columna desde el diccionario

SELECT column_name,data_type FROM information_schema.columns WHERE table_schema='public' AND table_name='productos_prueba';

Para el caso probado se utiliza la columna precio. En la base de datos existe un registro de catálogo para esa columna; el sistema almacena su identificador en columnas_auditadas.

C. Configuración por operación

Relacionar tablas_auditadas → columnas_auditadas → configuracion_auditoria → eventos_auditoria. Los eventos admitidos son INSERT, UPDATE y DELETE. El campo activa de la regla indica su vigencia. No se deben crear reglas para columnas inexistentes.

D. Despliegue de triggers

El administrador ejecuta fn_sincronizar_triggers_autoaudit() sobre la base de ensayo. Esta función valida tabla y columnas antes de crear o reemplazar el trigger trg_autoaudit de cada tabla configurada. No es automática al momento de cada edición de catálogo.

SELECT * FROM public.fn_sincronizar_triggers_autoaudit();

E. Comprobación funcional

- Comprobar que trg_autoaudit aparece en pg_trigger para las dos tablas.
- Modificar precio en productos_prueba y consultar bitacora_auditoria y detalle_bitacora.
- Confirmar un registro por operación con valor anterior y valor nuevo.
- Probar activación/desactivación bajo transacción y deshacer con ROLLBACK.
- Verificar el comportamiento de borrado y que la bitácora preserve el valor original.

F. Seguridad y recuperabilidad

Ejecutar roles y pruebas en autoaudit_restauracion. El rol autoaudit_lector debe tener SELECT y no UPDATE/DELETE. No se debe asumir que revocar privilegios al propietario de las tablas impide que éste las modifique. Separar el dueño del sistema del usuario operativo.

Si se necesita registrar IP origen, estudiar la variante experimental 07_ip_opcional_y_funcion.sql + 07b_fn_con_ip.sql y validar mediante conexión TCP. inet_client_addr() no garantiza una IP en socket Unix.

G. Exportación y entregables

Ejecutar la opción 3 de ejecutar.sh para exportar el diccionario, las relaciones, la configuración y reporte_autoaudit a CSV. Revisar los archivos generados e incorporarlos a la entrega. Adjuntar las capturas del módulo de evidencias y conservar respaldo fuera del repositorio público.

H. Limitaciones por validar

La miniinterfaz de consola incluida permite CONSULTAR, pero no implementa una interfaz gráfica completa para configurar. Si el profesor requiere interfaz web, ese componente debe construirse y someterse a pruebas antes de marcar el requisito como cerrado.