

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота №7
З курсу “Організація баз даних та знань”

Виконав:
студент групи КН-210
Марій Павло

Викладач:
Мельникова Наталя Іванівна

Тема: Запити на вибір даних з таблиць бази даних.

Мета: Розробити SQL запити відбору даних з одиничних та з'єднаних таблиць, в тому числі з використанням підзапитів, натурального, умовного та лівого з'єднання, із застосуванням у критеріях вибірки функцій та операторів, в т. ч. LIKE, BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, IN (...), NOT IN (...), ALL, SOME, ANY, EXISTS.

Теоретичні відомості

Для вибирання даних з таблиць використовується директива **SELECT**, яка може містити інші директиви **SELECT** (підзапити, або вкладені запити) та директиви з'єднання таблиць.

SELECT

[ALL | DISTINCT | DISTINCTROW]

[STRAIGHT_JOIN]

[SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE] [SQL_CALC_FOUND_ROWS]

елемент_вибірки [, елемент_вибірки ...]

[FROM перелік_таблиць]

[WHERE умова_відбору]

[GROUP BY {ім'я_поля | синонім | позиція_поля}

[ASC | DESC], ...]

[HAVING умова_відбору]

[ORDER BY {ім'я_поля | синонім | позиція_поля}

[ASC | DESC], ...]

[LIMIT {к-сть_рядків [OFFSET зміщення]}

[PROCEDURE ім'я_процедури(аргументи)]

[INTO OUTFILE 'ім'я_файлу' опції_експорту

| INTO DUMPFILE 'ім'я_файлу'

| INTO змінна [, змінна]]

Параметри:

SELECT

Вказує поля, константи та вирази, що будуть відображатися у результатах запиту. Директива вимагає чіткого дотримання порядку ключових слів FROM, WHERE і т.д.

елемент_вибірки

Вказує елемент, який буде включатися в результати відбору. Такими елементами можуть бути: ім'я поля, константа або вираз. Кожному елементу можна присвоїти ім'я-псевдонім, яке буде відображатись у результатах запиту. Для цього після назви елемента слід дописати AS псевдонім.

перелік_таблиць

Назви таблиць, з яких здійснюється вибір значень. Тут можна задавати синоніми назвам таблиць (ім'я_таблиці AS синонім), використовувати підзапити SELECT для формування таблиці з вказаним синонімом, з'єднувати декілька таблиць.

WHERE

Вказує критерії порівняння (або підзапити) для відбору рядків.

GROUP BY

Групує (і одночасно сортує) рядки за вказаними полями. Поля можна вказувати за іменами, синонімами або порядковими номерами в таблиці.

ORDER BY

Сортує рядки за вказаними полями. За замовчуванням – за зростанням значень (ASC).

HAVING

Дає можливість застосування до значень полів агрегатних функцій (COUNT, AVG, MIN, MAX тощо) при відборі чи групуванні рядків. Після слова WHERE ці функції не працюють, однак у всіх інших випадках слід використовувати саме WHERE.

LIMIT

Обмежує кількість рядків, повернутих в результаті запиту.

OFFSET

Вказує зміщення для LIMIT – з якого рядка в результатах запиту почати відбирати потрібну кількість рядків.

PROCEDURE

Задає назву збереженої процедури, яка повинна обробляти результат запиту.

INTO

Вказує місце, куди будуть збережені результати запиту. Це може бути як зовнішній файл, так і параметри чи змінні, визначені користувачем. Кількість змінних має бути рівна кількості полів у результаті.

DISTINCT | DISTINCTROW

Видалення з результату рядків-дублікатів. За замовчуванням вибираються всі рядки.

STRAIGHT_JOIN

Опція, яка строго задає порядок вибирання кортежів зі з'єднаних таблиць в порядку переліку таблиць. (Оптимізатор запитів MySQL іноді змінює цей порядок.)

SQL_CACHE | SQL_NO_CACHE

Явним чином вмикає/вимикає зберігання результатів запиту у кеші запитів MySQL. За замовчуванням, кешування запитів залежить від системної змінної `query_cache_type`.

SQL_CALC_FOUND_ROWS

Вказує, що при виконанні запиту слід обчислити загальну кількість рядків в результаті, ігноруючи опцію обмеження LIMIT. Цю кількість рядків потім можна отримати командою `SELECT FOUND_ROWS()`.

Для вибору записів зі з'єднаних таблиць використовується директива `SELECT` разом із директивами `JOIN` у переліку таблиць. Наприклад:

```
SELECT * FROM author INNER JOIN comment  
ON author.authorID = comment.authorID;
```

Хід роботи

Для вивчення роботи директив вибору даних з таблиць розробимо та виконаємо такі запити над таблицями `user`, `Role`, `comment`.

1. Показати email заданого користувача.
2. Показати користувачів і їхні коментарі (ліве з'єднання таблиць).
3. Показати перелік користувачів у групі `Guests` (натуральне з'єднання).
4. Показати всі коментарі користувачів з груп `Guests` та `Group2` (умовне з'єднання).
5. Показати останні 3 оголошення користувачів з груп `Group1` та `Group2` (підзапит).
6. Визначити користувачів, які не написали жодного повідомлення.
7. Визначити користувачів, паролі яких не відповідають вимогам безпеки (менші за 8 символів або не містять цифр).

Вміст таблиць.

user:

	id	name	surname	telephone_number	email
▶	1	name1	surname1	0987654321	email1@gmail.com
	2	name2	surname2	0987654322	email2@gmail.com
	3	name3	surname3	0987654323	email3@gmail.com
	4	name4	surname4	0987654324	email4@gmail.com
	5	name5	surname5	0987654325	email5@gmail.com
	6	name6	surname6	0987654326	email6@gmail.com
	7	name7	surname7	0987654327	email7@gmail.com
	8	name8	surname8	0987654328	email8@gmail.com
	9	name9	surname9	0987654329	email9@gmail.com
	10	name10	surname10	0987654330	email10@gmail.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

comment:

	id	text	advertisement_id	user_id
▶	1	"comment1"	2	4
	2	"comment2"	2	4
	3	"comment3"	4	3
	4	"comment4"	4	3
	5	"comment5"	5	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

1. Знайдемо email користувача з номером 9.

Код скрипту:

```
SELECT email FROM mydb.user WHERE id=9;
```

Результат:

	email
▶	email9@gmail.com

2. Виберемо всіх користувачів з їхніми коментарями. Для цього потрібно виконати ліве з'єднання. Для користувачів, які не написали жодного коментаря в результатах буде відображено порожні значення.

Код скрипту:

```
SELECT user.id, user.name, user.email,  
comment.id, comment.text  
FROM mydb.user LEFT JOIN mydb.comment ON  
user.id = comment.user_id;
```

Результат:

	id	name	email	id	text
▶	4	name4	email4@gmail.com	1	"comment1"
	4	name4	email4@gmail.com	2	"comment2"
	3	name3	email3@gmail.com	3	"comment3"
	3	name3	email3@gmail.com	4	"comment4"
	1	name1	email1@gmail.com	5	"comment5"
	2	name2	email2@gmail.com	NULL	NULL
	5	name5	email5@gmail.com	NULL	NULL
	6	name6	email6@gmail.com	NULL	NULL
	7	name7	email7@gmail.com	NULL	NULL
	8	name8	email8@gmail.com	NULL	NULL
	9	name9	email9@gmail.com	NULL	NULL
	10	name10	email10@gmail.com	NULL	NULL

3. Створимо нову таблицю Group, яка буде групувати користувачів у певні групи, і заповнимо її, створивши 3 групи.

Код скрипту:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`group` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  UNIQUE INDEX `id_UNIQUE` (`id` ASC) )  
ENGINE = InnoDB;
```

Результат:

	id	name
▶	1	Group1
	2	Group2
	3	Guests
*	NULL	NULL

Далі додамо користувачів в певні групи. Для цього додамо таблиці user поле group_id.

Код скрипту:

```
ALTER TABLE mydb.user  
  ADD COLUMN group_id INT NOT NULL,  
  ADD CONSTRAINT user_group FOREIGN KEY (group_id)
```

REFERENCES mydb.group (id) ON DELETE NO ACTION;

Я додав поле group_id і створив зовнішній ключ. Внесу кілька значень:

	id	name	surname	telephone_number	email	group_id
▶	1	name1	surname1	0987654321	email1@gmail.com	1
	2	name2	surname2	0987654322	email2@gmail.com	2
	3	name3	surname3	0987654323	email3@gmail.com	2
	4	name4	surname4	0987654324	email4@gmail.com	1
	5	name5	surname5	0987654325	email5@gmail.com	2
	6	name6	surname6	0987654326	email6@gmail.com	3
	7	name7	surname7	0987654327	email7@gmail.com	1
	8	name8	surname8	0987654328	email8@gmail.com	3
	9	name9	surname9	0987654329	email9@gmail.com	2
	10	name10	surname10	0987654330	email10@gmail.com	3
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Виберемо користувачів з групи Guests. Для цього виконаємо умовне з'єднання таблиць user і group за атрибутом group_id, використовуючи директиву INNER JOIN.

Код скрипту:

```
SELECT user.name, group.name
FROM mydb.user INNER JOIN mydb.group ON group.id = user.group_id
WHERE group.name = 'Guests';
```

Результат:

	name	name
▶	name6	Guests
	name8	Guests
	name10	Guests

4. Виберемо всі коментарі користувачів з групи Guests та Group2. Для цього виконаємо умовне з'єднання таблиць user і group за атрибутом group_id, та таблиці comment використовуючи директиву INNER JOIN.

Код скрипту:

```
SELECT user.name, group.name, comment.id, comment.text
FROM (mydb.user INNER JOIN mydb.group) INNER JOIN mydb.comment
ON group.id = user.group_id
AND comment.user_id = user.id
WHERE group.name IN ('Guests', 'Group2');
```

Результат:

	name	name	id	text
▶	name3	Group2	3	"comment3"
	name3	Group2	4	"comment4"

Тут показані коментарі користувачів, які належать до груп Guests та Group2. Користувачі, які не залишали коментарів, тут не показуються.

5. Виберемо останні 3 оголошення, які розміщували користувачі, які належать до Group1 та Group2. Для цього замість директиви JOIN використаємо підзапит в умові відбору, який буде повертати номери потрібних груп. Дані таблиці advertisement:

	id	price	mileage	color	condition	pubdate	address	year_auto	text	auto_id	user_id
▶	1	2000	10000	color1	normal	2020-05-20 10:10:10	address1	2001	text1	1	5
	2	3000	20000	color2	bad	2020-05-21 21:21:22	address2	2002	text2	1	3
	3	1000	30000	color3	good	2020-05-22 21:21:23	address3	2003	text3	3	3
	4	50000	40000	color4	brilliant	2020-05-23 21:21:24	address4	2004	text4	3	1
	5	7000	50000	color5	normal	2020-05-24 21:21:25	address5	2005	text5	5	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Код скрипту:

```
SELECT user.name, advertisement.price, advertisement.condition,  
advertisement.pubdate  
FROM mydb.user INNER JOIN mydb.advertisement  
ON user.id = advertisement.user_id  
WHERE user.group_id IN (SELECT group.id FROM mydb.group  
WHERE group.name IN ('Group1', 'Group2'))  
ORDER BY advertisement.pubdate DESC LIMIT 3;
```

Результат:

	name	price	condition	pubdate
▶	name1	7000	normal	2020-05-24 21:21:25
	name1	50000	brilliant	2020-05-23 21:21:24
	name3	1000	good	2020-05-22 21:21:23

Тут показані останні опубліковані 3 оголошення, які належать користувачам, які належать до Group1 або Group2.

6. Визначимо користувачів, які не написали жодного коментаря.

Код скрипту:

```
SELECT user.name FROM mydb.user  
WHERE NOT EXISTS  
(SELECT * FROM mydb.comment WHERE
```



```
comment.user_id = user.id);
```

Результат:

	name
▶	name2
	name5
	name6
	name7
	name8
	name9
	name10

7. Знайдемо всіх користувачів, які ввели невірний номер телефону (Вірний номер – 10 цифр, без букв).

Для цього спершу модифікую дані, і введу кілька невірних значень:

	id	name	surname	telephone_number
▶	1	name1	surname1	0987654321
	2	name2	surname2	0987dd4322
	3	name3	surname3	0987654323
	4	name4	surname4	098FFFF324
	5	name5	surname5	0987654325
	6	name6	surname6	09876543
	7	name7	surname7	0987654327
	8	name8	surname8	Telephone_
	9	name9	surname9	0987654329
	10	name10	surname10	0987654330
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Код скрипту:

```
SELECT user.name, user.telephone_number
```

```
FROM mydb.user
```

```
WHERE user.telephone_number NOT REGEXP '[0-9]{10}';
```

Тут регулярний вираз означає, що `telephone_number` повинен складатися з цифр (`[0-9]`), і його довжина повинна бути 10 символів (`{10}`).

Результат:

	name	telephone_number
▶	name2	0987dd4322
	name4	098FFFF324
	name6	09876543
	name8	Telephone_

Висновок: на цій лабораторній роботі було вивчено методи вибору даних зі з'єднаних таблиць БД засобами SQL та виконано запити до бази даних з використанням директив SELECT та JOIN, а також складних критеріїв в умові вибірки.