

```

1  package edu.neu.coe.info6205.sort.elementary;
2
3  import edu.neu.coe.info6205.sort.Helper;
4  import edu.neu.coe.info6205.sort.InstrumentedHelper
5  ;
6  import edu.neu.coe.info6205.sort.SortWithHelper;
7  import edu.neu.coe.info6205.util.Benchmark;
8  import edu.neu.coe.info6205.util.Benchmark_Timer;
9  import edu.neu.coe.info6205.util.Config;
10
11 public class HeapSort<X extends Comparable<X>>
12     extends SortWithHelper<X> {
13
14     public HeapSort(Helper<X> helper) {
15         super(helper);
16     }
17
18     @Override
19     public void sort(X[] array, int from, int to) {
20         if (array == null || array.length <= 1)
21             return;
22
23         // XXX construction phase
24         buildMaxHeap(array);
25
26         // XXX sort-down phase
27         Helper<X> helper = getHelper();
28         for (int i = array.length - 1; i >= 1; i
29             --) {
30             helper.swap(array, 0, i);
31             maxHeap(array, i, 0);
32         }
33
34         private void buildMaxHeap(X[] array) {
35             int half = array.length / 2;
36             for (int i = half; i >= 0; i--) maxHeap(
37                 array, array.length, i);
38         }
39
40         private void maxHeap(X[] array, int heapSize,

```

```

36 int index) {
37     Helper<X> helper = getHelper();
38     final int left = index * 2 + 1;
39     final int right = index * 2 + 2;
40     int largest = index;
41     if (left < heapSize && helper.compare(array
, largest, left) < 0) largest = left;
42     if (right < heapSize && helper.compare(
array, largest, right) < 0) largest = right;
43     if (index != largest) {
44         helper.swap(array, index, largest);
45         maxHeap(array, heapSize, largest);
46     }
47 }
48
49 public static void main(String[] args) {
50     int N = 1000;
51
52     while(N<=64000) {
53         InstrumentedHelper<Integer>
instrumentedHelper = new InstrumentedHelper<>("
HeapSort", Config.setupConfig("true", "0", "1", ""
, ""));
54         HeapSort<Integer> s = new HeapSort<>(
instrumentedHelper);
55         int j = N;
56         s.init(j);
57         Integer[] temp = instrumentedHelper.
random(Integer.class, r -> r.nextInt(j));
58         Benchmark<Boolean> benchmark = new
Benchmark_Timer<>("Sorting", b -> s.sort(temp, 0, j
));
59         double nTime = benchmark.run(true, 20);
60         s.sort(temp, 0, j);
61
62         long nCompares = instrumentedHelper.
getCompares();
63         int nSwaps = instrumentedHelper.
getSwaps();
64         int nHits = instrumentedHelper.getHits
();

```

```
65
66         System.out.println("When array size is
        : " + j);
67         System.out.println("Compares: " +
        nCompares);
68         System.out.println("Swaps: " + nSwaps
        );
69         System.out.println("Hits: " + nHits);
70         System.out.println("Time: " + nTime);
71
72         System.out.println("\nFor references:\t
        " + j + "\t" + nCompares + "\t" + nSwaps + "\t" +
        nHits + "\t" + nTime + "\n");
73
74         N = N*2;
75     }
76 }
77 }
```