

Hierarchia *ekspozycji*

Lista 10–15 sytuacji z bodźcem fobijnym, uporządkowana od najmniej do najbardziej lękowych. Mapa drogowa terapii.

CZAS BUDOWANIA: 30–45 min 8–15 pozycji · skala SUDS 0–100

ŹRÓDŁO: Wolpe (1958); Craske i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Wypisz **10–15 sytuacji** związanych z obiektem fobii (np. pająk: rysunek → zdjęcie → film → żywy w słoiku → na dłoni). Każdą oceń na **SUDS 0–100** (ang. *Subjective Units of Distress Scale* — skala subiektywnego dystresu). Posortuj rosnąco. Wybierz pozycję startową — *niekomfortową, ale znośną* (SUDS 30–40), nie zero. Realizuj ekspozycje 3–5×/tydz.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Hierarchia daje strukturę i przewidywalność. **Craske i wsp. (2014):** nie chodzi o ściśle wchodzenie po szczeblach, lecz o *naruszenie oczekiwań* (ang. *expectancy violation*) w różnych kontekstach. Każda pozycja musi być **konkretna i powtarzalna** — „patrzę na zdjęcie pająka przez 30 sekund”, nie „myślę o pająkach”. Bez hierarchii: ryzyko zalania (ang. *flooding*) i przerwania terapii.

PRZED Mój ogólny lęk wobec obiektu fobii — teraz, przed terapią.

Lęk
bazowy

brak lęku (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

paniczny
lęk

01 Mój obiekt fobii

Konkretnie: czego dotyczy lęk? Im węższe i precyzyjniejsze określenie, tym łatwiej zbudować hierarchię.

OBIEKT FOBII

— co konkretnie

CZEGO UNIKAM

— miejsca, sytuacje

02 Skala SUDS 0–100 — punkty odniesienia

STREFA ŁATWA

SUDS 20–40

Lekki dyskomfort. Serce trochę szybciej, ale **kontroluję się**. Nie unikam aktywnie. *Tu zaczynamy.*

STREFA ŚREDNIA

SUDS 40–70

Wyraźny lęk. Napięcie, pocenie, myśli ucieczki. **Czuję pokusę unikania.** *Tu jest praca.*

STREFA TRUDNA

SUDS 70–100

Bardzo silny lęk. „Nie dam rady”. **Aktywne unikanie** lub panika. *Cel końcowy terapii.*

03 Burza mózgów — sytuacje do hierarchii

Wypisz 10–15 różnych sytuacji ekspozycji. Mieszaj: **zdjęcia, filmy, słowa, wyobrażenia, kontakt pośredni, kontakt bezpośredni**. Różne odległości, czasy, konteksty. Na razie bez kolejności — później je posortujesz.

04 Moja hierarchia — 10 pozycji

Wybierz 10 najbardziej reprezentatywnych sytuacji z burzy mózgów i wpisz **od najniższego do najwyższego SUDS**. Cel: pozycja 10 = najtrudniejsza realistycznie możliwa (SUDS 90-100). Pozycja 1 = startowa (SUDS 30-40).

#	SYTUACJA <i>konkretna, powtarzalna</i>	SUDS 0–100	ZROBIONE <i>data</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Klucz: Hierarchia to *mapa*, nie sztywny rozkład jazdy. Craske i wsp. (2014) pokazali, że **różnorodność kontekstów** i **naruszenie oczekiwań** liczą się bardziej niż ścisłe wchodzenie szczebel po szczeblu. Możesz wrócić do łatwiejszej pozycji po trudniejszej — nic się nie cofa.

05 Czego unikać przy budowaniu hierarchii

PUŁAPKA 1 · ZBYT ŁAGODNA

Najtrudniejsza pozycja = SUDS 60. Nie wystarczy. Hierarchia musi dotyczyć *realnej* sytuacji życiowej — np. „dawanie krwi”, a nie tylko „patrzenie na strzykawkę”.

PUŁAPKA 2 · ZBYT OGÓLNA

„Myślę o pajakach”. Niepowtarzalne, niemierzalne. Lepiej: „Patrzę przez 60 s na zdjęcie pajaka skaczącego na ekranie telefonu, w pełnej rozdzielczości”.

PUŁAPKA 3 · START OD ZERA

Pozycja 1 = SUDS 5. Brak ekspozycji, brak nauki. Start ma być *niewygodny, ale znośny* (SUDS 30-40) — wtedy mózg dostaje sygnał: „dzieje się coś nowego”.

PUŁAPKA 4 · JEDEN KONTEKST

Tylko gabinet. Lęk wróci poza nim. Każdą pozycję powtarzaj w *różnych miejscach*: dom, ulica, praca, sam/-a, z kimś.