Intellij IDEA

DEFAULT KEYMAP



Remember these Shortcuts (常用快捷键)

智能代码补全(过滤器方法列表和变量的预期类型)	^ û Space
查询任何东西	Double û
显示意向动作和快速修复代码	% ₽
生成代码(getter、setter、构造函数等)	ЖN, ^↩
显示方法的参数信息	 ₩P
连续选中代码块	7₩7
减少当前选中的代码块	\#\
显示最近打开的文件记录列表	ЖΕ
重命名文件	☆ F6

General (通用)

打开相应编号的工具窗口	₩0₩9
保存所有	₩S
同步、刷新	¥∵Y
切换最大化编辑器	₩ f12
检查当前文件与当前的配置文件	rûι
快速切换当前的 scheme(切换主题、代码样式等)	^ §, ^ `
打开 IDEA 系统设置	₩,
打开项目结构对话框	₩;
查找动作(可设置相关选项)	ж

Debugging (调试)

进入下一步(F7进入方法体、F8下个断点)	F8 / F7
智能步入(F7智能进入方法体、F8跳出)	û F7 / û F8
运行到光标处(光标前有其他断点会进入到该断点)	∵F9
计算表达式 (可以更改变量值使其生效)	₹F8
恢复程序运行(断点下面还有断点则停留该断点)	₩∖R
切换断点	% F8
查看断点信息	ж

Search / Replace (查询 / 替换)

查询任何东西	Double û
文件内查找	₩F
查找模式下(向下查找/向上查找)	#G/#ûG
文件内替换	 #R
全局查找 (根据路径)	∺ûF
全局替换 (根据路径)	ж û R
显示资源(下一个)	^ G
显示所有资源(批量更改)	^# G
取消显示资源	^ G

— Author: payne.zhuang https://izpan.com

Editing(编辑)

Luiting (sm+4)	
基本的代码补全(补全任何类、方法、变量)	^ Space
智能代码补全(过滤器方法列表和变量的预期类型)	^û Space
自动结束代码,行末自动添加分号	₩☆↩
显示方法的参数信息	ЖP
快速查看文档	^ J,
查看外部文档(某些代码上触发浏览器显示相关文档)	<u> </u>
显示代码简要信息	₩ + mouse
在错误或警告处显示具体描述信息	₩ F1
生成代码(getter、setter、构造函数等)	%N,^₽
覆盖方法(重写父类方法)	^0
实现方法(实现接口中的方法)	^
包围代码(ifelse、trycatch等包围选中的代码)	T✓Ж
注释 / 取消注释与行注释	₩/
注释 / 取消注释与块注释	\7 %
连续选中代码块	77
减少当前选中的代码块	77
显示上下文信息	^ û Q
显示意向动作和快速修复代码	7.
格式化代码	٦٧₩
优化 import	^\C
自动缩进线	17^
缩进代码 / 反缩进代码	→ı/☆→ı
剪切当前行或选定的块到剪贴板	₩X
复制当前行或选定的块到剪贴板	ЖC
从剪贴板粘贴	₩V
从最近的缓冲区粘贴	₩ûV
复制当前行或选定的块	₩D
删除当前行或选定的块的行	#≪
智能的将代码拼接成一行	^ û J
智能的拆分拼接的行	% ←
开始新的一行	☆♪
大小写切换	жûU
选择直到代码块结束 / 开始	# 쇼]/#쇼[
删除到单词的末尾	√⊠
删除到单词的开头	\mathbb{V}^{\times}
展开 / 折叠代码块	₩+/₩-
展开所有代码块	₩û+
折叠所有代码块	жû-
关闭活动的编辑器选项卡	₩W
·	

Refactoring (重构)

(11)	
复制文件到指定目录	F5
移动文件到指定目录	F6
在文件上为安全删除文件,弹出确认框	₩ Delete
重命名文件	☆ F6
重构当前文件	^ T
更改签名	₩ F6
一致性	N7%
将选中的代码提取为方法	M√Ж
提取变量	V√Ж
提取字段	₩∖F
提取常量	a√c
提取参数	₩∖P

Navigation (导航)

14dVigation (T)	
查找类文件	жо
查找所有类型文件	ж û o
前往指定的变量 / 方法	# ₹ 0
左右切换打开的编辑 tab 页	^←/^→
返回到前一个工具窗口	F12
从工具窗口进入代码文件窗口	5)
隐藏当前或最后活动的窗口,且光标进入代码文件窗口	合め
在当前文件跳转到某一行的指定处	₩L
显示最近打开的文件记录列表	₩E
退回 / 前进到上一个操作的地方	←
跳转到最后一个编辑的地方	#û≪
显示当前文件选择目标弹出层	₹ F1
进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处	₩B, ₩Click
跳转到实现处(跳到某个方法的实现处)	₩∖B
快速打开光标所在方法、类的定义	∑Space, ЖY
跳转到类型声明处	^ ûB
前往当前光标所在方法的父类的方法 / 接口定义	ЖU
当前光标跳转到当前文件的前 / 后一个方法名位置	^ † /^↓
移动光标到当前所在代码的花括号开始 / 结束位置	#]/# [
弹出当前文件结构层	₩ F12
显示当前类的层次结构	^ H
显示方法层次结构	жûн
显示调用层次结构	H ✓ ^ C
跳转到下一个 / 上一个突出错误或警告的位置	F2 / ☆ F2
编辑 / 查看代码源	F4/₩↓
显示到当前文件的导航条	∵Home
选中文件 / 文件夹 / 代码行,添加 / 取消书签	F3
选中文件/文件夹/代码行,使用助记符添加/取消书签	₹ F3
定位到对应数值的书签位置	^0^9
显示所有书签	% F3

Compile and Run(编译和运行)

编译项目	
	 # û F9
弹出 Run / Debug 的可选择菜单	^∖R/D
运行 / 调试	^R/D
从编辑器运行上下文环境配置	^ûR,^ûD

Usage Search (使用查询)

在文件中查找用法 / 在类中查找用法	₹F7/₩F7
在文件中突出显示的用法	 # û F7
显示用法	% ₹ F7

VCS / Local History(版本控制 / 本地历史记录)

,	(//// 12-12-1 0//2/2/2/3//
提交代码到版本控制器	жĸ
从版本控制器更新代码	жт
查看最近的变更记录	ж û к
快速弹出版本控制器操作面板	^ V
快速弹出版本控制器操作面板	^V

Live Templates(动态代码模板)

弹出模板选择窗口,	将选定的代码使用动态模板包住	L7 ₩
插入自定义动态代码	9模板	ЖJ