

Brief 1 – Modélisation Blog

Contexte

Vous développez une API pour un blog. Celui-ci comporte plusieurs entités essentielles : des utilisateurs (Users), des articles (Posts), et des commentaires (Comments). Chaque utilisateur peut écrire plusieurs articles, et chaque article peut recevoir plusieurs commentaires. Certains commentaires peuvent être associés à des utilisateurs identifiés.

Objectif pédagogique

Apprendre à modéliser une base de données relationnelle à l'aide de Sequelize, définir les relations entre entités (1-N, N-1), et mettre en place un endpoint d'API capable de retourner des données avec leurs associations (eager loading).

Tâches

1. Créer les modèles Sequelize suivants :

- User : contient au minimum username, email, password
- Post : contient title, content, lié à un User
- Comment : contient content, lié à un Post et éventuellement à un User

2. Définir les associations Sequelize :

- Un User peut avoir plusieurs Posts
- Un Post peut avoir plusieurs Comments
- Un Comment peut appartenir à un User (facultatif)

3. Mettre en place le endpoint suivant :

- GET /posts : retourne tous les posts avec leurs commentaires et l'auteur du post

4. Utiliser include dans Sequelize pour effectuer du eager loading.

Livrables

Lien github contenant :

- Modèles Sequelize avec relations correctement définies
- Endpoint GET /posts retournant les posts avec commentaires et utilisateurs
- Base de données SQLite ou PostgreSQL fonctionnelle pour les tests

Ressources utiles

- [Sequelize – Associations](#)
- [Sequelize – Eager Loading](#)