

OneOS 产品全链路运作机制

从业务条线 · 用户故事反推「只做」· 原型与 AutoPRD
到云效产品 / 开发 / 测试自动生产线

面向：产品经理 · 技术经理 · 开发 · 测试 (内部培训 / 跨角色对齐)

配套 Skill：YunxiaoPM · 开发交付 · YunxiaoQA · AutoRDO · AutoPRD

与当前 Cursor Skill 及 OneOS V2 仓库运作纪律对齐
文档日期：2026-07-28

0. 总纲

一句话：知识库定战场 → 用户故事钉闭环 → 反向只做最小链 → 原型验闭环 → AutoPRD 定稿 → 云效产品交棒【交付】→ 开发拆【开发】实现合码 → 提测建【测试】→ 测试提缺/回归闭环 → 已关闭缺陷挂进当期迭代。AI 脏活与同步，人守边界与 Plan 门禁；编号是唯一子弹。

中期不可偏离：① 业务闭环优先（禁止断头流程）；② 先梳理再原型；③ 业财一体演进；④ 数据同源·一车一档。

1. 真相分层（各层不互相覆盖）

层	位置	管什么	不管什么
战略与条线	知识库 overview + lines/*	5 条线闭环、3 底座、方向	本期页面细节
模块规则卡	知识库 modules/*	条线→模块、置信度	完整 PRD
可运行设计	src/prototypes + V2 规范	交互与验收演示	聊天记录
产品说明	AutoPRD / .spec PRD	起点→运作→闭环、边界、验收	表结构/接口
原始诉求	云效 AutoRDO 段	现场人话清洗稿	排期说明书
交付弹药	【交付】+ 迭代 V 主、副、子	交棒研发的一包	产品不建开发/测试

硬规矩：云效双段描述——原始诉求永远留底，产品说明设计完成再灌，禁止互相覆盖。

2. 三门 Skill 分工

Skill	对外名	管什么	明确不管
YunxiaoPM	需求任务	入库、阶段推进、【交付/分析/设计】、交棒、创建迭代（只挂交付）	不建【开发】/【测试】；不写代码
开发交付 Skill	开发交付	接交棒、分配【开发】、开始/完成开发、分支/MR、修 Bug 标已修复、建【测试】提测	不冒充测试关单；不发生产
YunxiaoQA	测试任务	拉【测试】、发起缺陷、关闭/再次打开、缺陷并入迭代、闭环【测试】	不建开发/测试任务；不代开发标已修复；不创建迭代

接力契约：产品终点 = 需求「待开发」+【交付】负责人何斐 → 开发入口只认「需求编号 + 交付编号」→ 开发提测建唯一【测试】、需求改「待测试」→ 测试闭环关联缺陷全 ∈ {已关闭, 暂不修复}。

3. 全链路总图

L0 知识库 5+3 / 商业方向
↓
L1 选条线闭环 (lines / modules)
↓
L2 用户故事：起点 → 怎么运作 → 闭环
↓ 四问反推 · 多条线只做触点
L3 产品/设计门禁 → 原型 (OneOS V2) + AutoPRD
↓
L4 【YunxiaoPM】AutoRDO 入库 → 分析/设计树 → 设计完成灌【交付】 → 交棒待开发 → (可) 迭代只挂交付
↓
L5 【开发交付】分配【开发】 → 材料门禁 → 开始/完成开发 → MR 合入 → 工时回写 → 建【测试】提测
↓
L6 【YunxiaoQA】测 → 提缺 ↔ 开发修复已修复 → 关闭/再开 → 并入迭代 → 闭环【测试】

4. 云效工作项树

需求 (阶段看板 = 唯一阶段真相)

- └─ 【交付】ASSOCIATED→需求 ← 产品建；迭代挂这里；交棒给何斐
 - └─ 【分析】TASK_SUB ← 产品
 - └─ 【设计】TASK_SUB ← 产品
 - └─ 【开发】TASK_SUB ← 开发建 (可多条) ； ASSOCIATED→需求
 - └─ 【测试】TASK_SUB ← 开发提测时建 (唯一) ；测试不建

缺陷 (Bug) ASSOCIATED→【测试】或【交付】；验证者=测试人；本期负责人=同交付【开发】负责人。
查重只认任务编号 ONEOS-xx，禁止按标题瞎撞。

5. 用户故事：法定口径与反向「只做」

5.1 母版同源 (对齐业务条线说明)

不用扁的「作为...我希望...」当主叙述。法定结构与条线说明页 / lines.ts 一致：
责任部门 → 起点 → 怎么运作 (有序) → 关键结果 (允许/禁止) → 闭环
「作为...」仅可作排期可选一行。AutoPRD 第 4 章强制同一口径。

5.2 四问拆弹法 (从闭环往回拆)

问	逼出什么	「只做」判定
① 闭环失败长什么样？	验收与逆向	失败不可验收→必做；仅体验更好→本期不做
② 闭环依赖哪几步？	运作最小链	链上节点必做；链外锦上添花砍掉
③ 步骤跨哪条业务线？	多条线触点	只做触点契约 (校验/拦截/回写)，不重做邻线
④ 缺了谁卡死？	角色与权限	卡死主责→必做；旁观便利→延后

多条线纪律：邻线只供「读状态 / 校验拦截 / 回写底座」三类弹药，禁止「碰到保险就把保险模块做完」。置信度 architecture 的规则卡只当假设，未定稿不当已交付真相。

5.3 故事 → 原型投影

故事块	原型落点
起点	从台账/任务进全页；扁平页头 + 单号紫胶囊 (对齐 DESIGN §4.8)
怎么运作	主路径屏序；表单侧栏或整屏二选一；一原型一侧栏、列表详情同页切
关键结果	Badge/Tag、拦截弹窗、禁用主 CTA
闭环	回列表态变化；可追溯
跨线触点	同页只读/校验，不新开邻线侧栏入口
只做裁剪	非目标不画屏；评审先问闭环是否成立、邻线是否越界

仓库强制：需求确认→设计确认→才实现；设计基底锁定 OneOS V2；改行为/文案/判定须同轮跟 AutoPRD。

6. 产品生产线 (YunxiaoPM + AutoRDO + AutoPRD)

阶段	关键产出
待处理→已确认	AutoRDO 写入原始诉求；仍不建交付树
分析中	建【交付】+【分析】；交付描述占位「等待设计完成后自动填入」
设计中	建【设计】
设计完成	原型 + AutoPRD 灌需求「产品说明」与【交付】；挂 ZIP/截图
待开发交棒	交付负责人→何斐；产品 Skill 终点
创建迭代	版本类型主/副/子自动升 V主.副.子；只挂【交付】编号，不挂需求

版本：主=功能重制级；副=新功能上线；子=bug/优化。PRD「本轮定稿」同步升 prdVersion，变更记录只记功能/逻辑。

7. 开发生产线 (开发交付 Skill)

入口契约：需求=待开发，且有明确【交付】编号，且交付负责人=何斐，且 ASSOCIATED→需求。未交棒状态一律停止，退回产品交棒，禁止私建【开发】。分配任务时「任务=ID」=【交付】编号。

7.1 材料门禁

类型	开始开发前要求
新增	附件含详细需求 + HTML 原型；描述有可访问原型 URL；两套原型比对一致
优化	需求描述完整可实现

7.2 关键节点

① 分配【开发】子任务 (TASK_SUB→交付 + ASSOCIATED→需求) → ② /go
开始开发：实现与验证 (新增含用例/缺陷闭环门禁；本节点不提交 MR) → ③ /go 完成开发：再验→提交/评审/合入真实 develop 或 dev → 写实际完成时间 (以 MR 合并时间为准) 与实际开发工时 (Codex 有效时长换算) → 【开发】已完成 → ④
该需求下全部【开发】完成后建唯一【测试】→需求「开发完成→待测试」→正式提测交接。
修缺陷：修复bug:<BUG-ID> 同一节点复现→修→合码→测环境验证→标「已修复」；不关单、不写通过复测。

8. 测试生产线 (YunxiaoQA)

【测试】由开发提测时创建；测试 Skill 不建【测试】/【开发】、不创建迭代、不代开发改「已修复」。

8.1 两条线

提缺：拉【测试】→规范化证据→查重→分层初判→模板建单→关联【测试】/【交付】→本期负责人=开发。

回归：拉已修复[暂不修复] → 通过则批量关闭；复现则再次打开 → 已关闭并入当期已有迭代
关联缺陷全收口后闭环【测试】已完成。

测试可改	测试不改
已修复→已关闭 / 再次打开	待确认→已修复 (开发职责)
【测试】→已完成	建【开发】、开分支、提 MR
已关闭缺陷挂已有迭代	创建迭代、改需求阶段看板

9. 阶段看板接力一览

需求状态	主责	关键动作
待处理→已确认	YunxiaoPM	入库；不建交付树
分析中/设计中	YunxiaoPM	交付树
设计完成	PM+AutoPRD	灌产品说明与附件
待开发	PM交棒→开发入口	交付交何斐
开发中	开发交付	【开发】开始/完成
开发完成→待测试	开发交付	建【测试】+提测
测试执行	YunxiaoQA ↔ 开发修 Bug	缺陷生命周期

10. 三角色如何用「反推只做」

角色	怎么用
产品	触点表→边界/非目标→原型只画最小链→PRD→交棒弹药
开发	材料=PRD+原型；范围=故事运作步骤；邻线只接契约不整编
测试	绕闭环与关键逆向验收；跨线只验触点是否断

三方评审同一句话：闭环能不能走通？邻线有没有越界？——而不是功能是不是够多。

11. 样例剧本：保险有效才允许交车

步	Skill	动作
1	知识库+故事	挂交车闸门；邻线只做险种状态可读+原因
2	AutoRDO+PM	入库→分析→设计→原型+AutoPRD→交棒
3	开发交付	分配【开发】→门禁→开始/完成→合码→建【测试】
4	YunxiaoQA	按验收测；拦截失败则提缺
5	开发交付	修复bug→已修复
6	YunxiaoQA	关闭或再开→并入迭代→闭环【测试】

12. 口令接力速查

12.1 产品

- AutoRDO : <粘贴聊天或台账> → 记录需求 : ...
- 设计完成 : ONEOS-需求 ; 设计任务=... ; 原型=...
- 交棒开发 : ONEOS-需求 ; 交付任务=ONEOS-交付
- 创建迭代 : 版本类型=副 ; 交付任务=ONEOS-a,ONEOS-b

12.2 开发

- 分配任务 : 任务=ONEOS-交付 ; ... (任务=交付编号)
- /go 开始开发:任务=ONEOS-开发
- /go 完成开发:任务=ONEOS-开发
- 修复bug:ONEOS-缺陷

12.3 测试

- 拉取测试任务 : 状态=待处理|处理中
- 发起缺陷 : 标题=... ; 测试任务=ONEOS-xx ; ...
- 拉取待验缺陷 : 状态=已修复|暂不修复
- 批量关闭已修复 : 测试任务=...
- 再次打开 : 缺陷=ONEOS-xx ; 原因=...
- 并入当期迭代 : 缺陷=... 或 范围=已关闭且未挂迭代
- 闭环测试任务 : 测试任务=ONEOS-xx

13. 复制本项目的最小集

1. 条线闭环文档当故事母版 (起点→运作→闭环)
2. 需求→设计→原型三道门禁 , 不许跳
3. 反推触点表作为跨模块唯一范围工具
4. PRD 与原型同源 , 改行为必须同轮同步
5. 云效双段描述 + 交付占位到设计完成再灌
6. 编号交棒 ; 迭代只挂交付 ; 主/副/子版本
7. 开发材料门禁 (新增要原型) ; 完成开发才合码与工时回写
8. 测试只跑缺陷生命周期 ; 不越权改开发态、不建迭代
9. 人确认 Plan , 机器一口气 apply——防误伤

14. 电梯稿 (可直接转发)

OneOS 用知识库五大业务条线闭环定战场 , 用「起点→运作→闭环」用户故事从闭环反向拆出多条线「只做触点」 ; 过产品/设计门禁后做 V2 原型并与 AutoPRD 同轮同步。现场碎片经 AutoRDO 入库 , 设计完成把产品说明灌进云效【交付】 , 按编号交棒并以 V主.副.子 打迭代。开发 Skill 只从待开发+交付编号进场 , 过材料门禁后实现、合码、回写工时并创建【测试】提测。测试 Skill 只跑【测试】与缺陷生命周期 : 提缺、关单/再开、已关闭挂迭代、闭环测试任务。三门 Skill 不互相越权 , 编号串全程——从条线到可验证交付 , 是一条自动生产线。

—— 文档结束 · 与 Cursor Skill / OneOS V2 仓库纪律同步维护 ——