

ТРАКТОР-ГЕНЕРАТОРЫ

Тракторные генераторы отбора мощности (РТО) легко вырабатывают электричество для электроснабжения сельскохозяйственных предприятий в случаях, когда силовые линии расположены слишком далеко, либо для электроснабжения вашего дома в случае отключения электроэнергии.

Для использования в сельском хозяйстве, на строительных объектах и др.

Выходная мощность: 20 — 90 кВА.

Преимущества:

- Надежность и простота в использовании
- Удобное крепление на раму 3 креплениями; привод от вала отбора мощности трактора
- Прочная стальная рама
- Класс защиты генератора IP 23, панели управления IP44





Стандартные модели: Трехфазная / 400 В (50 Гц) / генератор 1500 об/мин / автоматический регулятор напряжения (AVR) +/- 1 %

Модель	Мощность	Номинальны ток	Максимальны ток	Кабель (*)	Скорость вала (**)	Мощность трактора (***)	Bec
GENESET 1530 E	30 кВА / 24,0 кВт	43 A	129 A	5 x 16 мм²	430 /мин	55 л.с.	223 кг
GENESET 1542 E	42 кВА / 33,6 кВт	60 A	180 A	5 x 16 мм²	430 /мин	65 л.с.	345 кг
GENESET 1550 E	50 кВА / 40 кВт	76 A	228 A	5 x 16 мм²	430 /мин	85 л.с.	361 кг
GENESET 1563 E	63 кВА / 50,4 кВт	91 A	273 A	5 x 16 мм²	400 /мин	100 л.с.	392 кг
GENESET 1575 E	75 кВА / 60 кВт	109 A	327 A	5 x 25 мм²	400 /мин	120 л.с.	422 кг
GENESET 1590 E	90 кВА / 72 кВт	130 A	390 A	5 x 35 мм²	400 /мин	150 л.с.	452 кг

(*) Рекомендуемый размер кабеля

(**) Скорость вращения вала отбора мощности (об/мин) для обеспечения 50 Гц

(***) Рекомендуемая мощность трактора (л.с.)

Стандартное оборудование: панель управления, редуктор, рама для 3-точечного крепления. На панели управления расположены 1-фазные и 3-фазные розетки, автомат защиты, защита от пробоя на землю, вольтметр, амперметр, герцметр. Предоставляются по запросу: разъемы и соединительные кабели, ручной силовой переключатель, генератор с классом защиты IP44. Два года гарантии! Ручной силовой переключатель



GENESET POWERPLANTS Ltd. Hautalantie 17, 33560 Tampere FINLAND (Финляндия) Тел. +358 3 3140 2100 www.geneset.fi