

Inštalačná príručka — Student OS

Peter Perveka (564577), Valéria Kvaššayová (550435) — PB138, 2026

Požiadavky

Na spustenie projektu potrebujete:

- **Git 2.x**
- **Node.js 20 LTS**
- **pnpm 10** (`npm install -g pnpm`)
- **Bun 1.x** — runtime pre backend (`bun.sh`)
- **PostgreSQL 16**
- **Supabase účet** — stačí bezplatný tier

HW minimum: 4 GB RAM, 1 GB voľného miesta na disku.

Štruktúra projektu

Repozitár je monorepo s dvomi aplikáciami:

```
pb138/  
+-- apps/  
|   +-- backend/    # ElysiaJS API (Bun) - routes, db, middleware  
|   +-- frontend/   # React + Vite - UI, routing, i18n  
+-- package.json    # pnpm workspaces
```

Každá aplikácia má vlastný `.env.example` so zoznamom potrebných premenných.

Inštalácia

1. Klonovanie

```
git clone https://github.com/pb138-study-manager/pb138.git  
cd pb138
```

2. Závislosti

```
pnpm install
```

3. Supabase projekt

Vytvorte nový projekt na supabase.com. Z dashboardu potrebujete:

- **Project URL** a **anon key** — v *Project Settings* → *API*
- **JWT Secret** — v *Project Settings* → *JWT Settings*
- **service_role key** — tamtiež, skryté pole

V *Authentication* → *URL Configuration* nastavte:

- Site URL: `http://localhost:3000`
- Redirect URLs: `http://localhost:3000/verify-email`

4. Konfigurácia

```
cp apps/backend/.env.example apps/backend/.env
cp apps/frontend/.env.example apps/frontend/.env
```

Vyplňte `apps/backend/.env`:

```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:heslo@localhost:5432/pb138
PORT=3001
NODE_ENV=development
SUPABASE_URL=https://vas-projekt.supabase.co
SUPABASE_JWT_SECRET=vas-jwt-secret
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=vas-service-role-key
```

Vyplňte `apps/frontend/.env`:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://vas-projekt.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=vas-anon-key
```

5. Databáza

```
cd apps/backend
bun run db:migrate    # vytvorí tabuľky
bun run src/db/seed.ts # naplní role a permissions
```

Spustenie

Dva terminály:

```
# Terminál 1 - backend
```

```
cd apps/backend && bun run dev
```

```
# Terminál 2 - frontend
```

```
pnpm --filter @pb138/frontend dev
```

App beží na `http://localhost:3000`, API na `http://localhost:3001`.

Pri prvom otvorení kliknite na *Register*, overte email a prihláste sa.

Časté problémy

Backend sa nespustí — skontrolujte `.env`, či sú vyplnené všetky Supabase hodnoty.

Registrácia nefunguje — skontrolujte Site URL a Redirect URL v Supabase dashboarde.

relation does not exist — migrácie neboli spustené, zopakujte `bun run db:migrate`.

Port obsadený — zmeňte port v `vite.config.ts` (frontend) alebo v `.env` (backend).