

IDENTIFICACIÓN DE PATRONES Y ALGORITMOS DE CONSOLIDACIÓN EN BASES DE DATOS DE POSICIONAMIENTO

Pilar Barbero Iriarte December 8, 2015

Universidad de Zaragoza

TABLE OF CONTENTS

- 1. Introducción
- 2. Análisis de los datos
- 3. Abordar el problema
- 4. Comparativa
- 5. Conclusiones
- 6. Demo
- 7. Preguntas
- 8. ¿Dónde encontrar el código?

INTRODUCCIÓN

PROBLEMAS

Posiciones GPS almacenadas en el sistema:

- · Exceso de éstas.
- · No existe preprocesado antes de la inserción.
- · No existe postprocesado después de la inserción.
- · No todas aportan información.

OBJETIVO

Consolidar este exceso sin perder información.

· Id: Identificador numérico

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción
- · Recurso: identificador del sujeto que transfiere la posición

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción
- · Recurso: identificador del sujeto que transfiere la posición
- Latitud: real que representa la latitud GPS

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción
- · Recurso: identificador del sujeto que transfiere la posición
- · Latitud: real que representa la latitud GPS
- Longitud: real que representa la longitud GPS

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción
- · Recurso: identificador del sujeto que transfiere la posición
- · Latitud: real que representa la latitud GPS
- · Longitud: real que representa la longitud GPS
- · Velocidad: entero que representa la velocidad instantánea

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción
- · Recurso: identificador del sujeto que transfiere la posición
- · Latitud: real que representa la latitud GPS
- · Longitud: real que representa la longitud GPS
- · Velocidad: entero que representa la velocidad instantánea
- Orientación: entero que representa la orientación respecto al norte en grados

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción
- · Recurso: identificador del sujeto que transfiere la posición
- · Latitud: real que representa la latitud GPS
- · Longitud: real que representa la longitud GPS
- · Velocidad: entero que representa la velocidad instantánea
- Orientación: entero que representa la orientación respecto al norte en grados
- · Cobertura: booleano que indica si tiene cobertura (n. satélites)

- · Id: Identificador numérico
- IdServidor: Identificador numérico del servidor que realiza la inserción
- · Recurso: identificador del sujeto que transfiere la posición
- · Latitud: real que representa la latitud GPS
- · Longitud: real que representa la longitud GPS
- · Velocidad: entero que representa la velocidad instantánea
- Orientación: entero que representa la orientación respecto al norte en grados
- · Cobertura: booleano que indica si tiene cobertura (n. satélites)
- · Error: error en la toma de posición

ABORDAR EL PROBLEMA

¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Ténicas a analizar:

Consolidación simple	Algoritmos de <i>clustering</i>
Consolidación por distancia	K-means
Consolidación por adelgaza-	DBSCAN
miento	DJ-Clúster
Consolidación por tiempo	





DEMO



¿DÓNDE ENCONTRAR EL CÓDIGO?

http://github.com/pbarbero/TFM