

Java • hoja de referencia: lo básico

TIPOS DE DATOS

```
boolean = true / false  
int = 10  
float = 4.75  
double = 1.0002  
char = 'D'  
String = "¡hola!"
```

OPERADORES NUMÉRICOS

```
+ suma  
- resta  
* multiplicación  
/ división  
% módulo  
++ incremento en 1  
-- decremento en 1
```

OPERADORES COMPARACIÓN

```
== igual  
!= distinto  
> mayor  
< menor  
>= mayor o igual  
<= menor o igual
```

OPERADORES BOOLEANOS

```
&& "y" lógico  
|| "o" lógico  
! negación lógica
```

PROGRAMA: ESTRUCTURA BÁSICA

```
class Main {  
    public static void main(String[] args)  
    { //código }  
}
```

ENTRADA / SALIDA DE DATOS

OBJETO NECESARIO PARA LEER DATOS DE TECLADO

```
import java.util.Scanner;
```

```
Scanner entrada=new Scanner(System.in);
```

LEER Y GUARDAR UN STRING INGRESADO POR EL USUARIO

```
String nombre=entrada.next();
```

LEER Y GUARDAR UN NÚMERO INGRESADO POR EL USUARIO

```
int edad=entrada.nextInt();
```

IMPRIMIR (MOSTRAR) DATOS

```
System.out.println("Hola, mundo");
```

IMPRIMIR MÁS DE UN VALOR

```
System.out.println("Tu edad es "+edad);
```

VARIABLES

DECLARACIÓN

```
int radio;
```

ASIGNACIÓN

```
radio=20;
```

USO

```
radio*2;
```

STRINGS

CONCATENAR

```
"Hola " + "mundo"
```

OBTENER LONGITUD

```
"día".length()
```

CARÁCTER POSICIÓN 0

```
"Música"[0]
```

COMPARAR

```
strA.equals(strB)
```

BUCLES

FIJOS

```
for (int i=0; i<=10; i++) {  
    System.out.println("Número: "+i); }  
}
```

CONDICIONALES (0 O MÁS REPETICIONES)

```
String nombre = entrada.next();  
while (!nombre.equals("Luis")) {  
    System.out.println("Este no es Luis");  
    nombre = entrada.next(); }  
}
```

CONDICIONALES (1 O MÁS REPETICIONES)

```
int opcion;  
do {  
    opcion = entrada.nextInt();  
} while (opcion < 1 || opcion > 5);
```

COMENTARIOS

```
//una línea  
/*varias líneas*/
```

DECISIONES

SIMPLES (DOS POSIBILIDADES)

```
int n=entrada.nextInt();  
if (n==9) {  
    System.out.println("¡Ganaste!"); }  
else {  
    System.out.println("No adivinaste"); }  
}
```

MÚLTIPLES (MÁS DE DOS POSIBILIDADES)

```
int opcion=entrada.nextInt();  
switch (opcion) {  
    case 1: System.out.println("1"); break;  
    case 2: System.out.println("2"); break;  
    default: System.out.println("Ni 1 ni 2"); }  
}
```

else y default son opcionales