

## TD1

## DNS domain name system

Mise en pratique de la notion de serveur de noms. Installation d'un serveur DNS « à cache seul » et d'un serveur DNS maître<sup>1</sup> d'une zone dans le local.

Le temps imparti pour cette manipulation (exposé oral compris) est de l'ordre de 4h.

**Conseil :** Au fur et à mesure de vos travaux complétez un document reprenant toutes vos manipulations. Insérez-y les contenus de vos fichiers de configuration et expliquez vos démarches et/ou les problèmes que vous avez rencontrés ainsi que les solutions et les moyens utilisés afin de les résoudre.

Ce document vous sera bien utile pour vos révisions.

<u>Lectures</u> .....	1
<u>Serveur DNS</u> .....	2
<u>Serveur DNS à cache seul</u> .....	2
<u>Bref pas à pas</u> .....	2
<u>Serveur DNS maître</u> .....	3
<u>Serveur DNS menteur</u> .....	3

## Lectures

---

Les lectures suivantes pourront vous être utiles.

- ✕ Formation Linux "élémentaire" — sur base de Debian — voir la formation de Delattre (depuis 2002) (*lien mort à remplacer*)
- ✕ Voir Hunt, G. (Janvier 2000). TCP/IP Administration des réseaux. O'REILLY, 3<sup>e</sup> édition. ISBN : 2-84177-221-7 Épuisé. pp 175-179
- ✕ La documentation locale telle que les pages de manuel (*man named*, *man named.conf*, *man dig* par exemple) et le contenu du répertoire `/usr/share/doc/bind`

---

1 Ancienne orthographe « maître » <http://www.renouvo.org/info.php?id=1356>

# Serveur DNS

## Serveur DNS à cache seul

Implémenter sur chaque machine un serveur DNS à cache seul. Vous vous baserez sur :

- ✕ les *slides*, les références ;
- ✕ les *how-to* (bind9, dig...) ;
- ✕ (les pages de manuel man `named.conf` par exemple).

Il s'agit donc bien d'installer un programme qui se chargera de faire la résolution de noms — la traduction d'un nom internet *exemple.org* en une adresse IP — et vice versa.

Vous testerez un maximum de « notions ». Par exemple ;

- ✕ visualisation du cache de `named` ;
- ✕ (contrôle par `rndc`)

Avant de commencer, renseignez-vous sur le gestionnaire de paquets — le programme permettant d'installer des programmes — *debian*. Il s'agit de **apt**.

Prenez le temps de tester `dig` en détail.

## Bref pas à pas

La démarche se résume en une série de vérifications (dépendantes de la version du logiciel installé) car *debian* fait (presque) tout le boulot lors de l'installation du paquet.

1. Installation<sup>2</sup> du paquet *bind*<*i*> (ou *named*).
2. Vérification de la localisation des divers fichiers de configuration. Ils se trouvent généralement dans un répertoire du type `/etc/bind/`.
  - `named.conf`, fichier de configuration de base,
    - Vous pourrez paramétrer `bind` afin qu'il soit plus loquace, pour ce faire ajouter une section *logging* de la forme,

```
logging {
    category default { default_syslog; default_debug; };
    category security { default_syslog; default_debug; };
    category database { default_syslog; default_debug; };
    category resolver { default_syslog; default_debug; };
    category queries { default_syslog; default_debug; };
    category unmatched { null ; };
};
```

2 Avant d'installer un paquet, renseignez vous bien sur le gestionnaire de paquet *debian*.

- Attention avec ces options, vos log deviennent très verbeux... pensez à commenter ces options avant de quitter le laboratoire.
- `db.root, db.local, ...`
- 3. Démarrage du démon, `systemctl3 start bind9` et vérification éventuelle de son existence via un `ps aux | grep named`
- 4. Configuration du (d'un) résolveur. Édition du fichier `/etc/resolv.conf` signalant quel serveur DNS interroger<sup>4</sup>
- 5. Test du serveur via les commandes `ping, dig, ...`

## Serveur DNS menteur

Un serveur DNS peut<sup>5</sup> mentir ou bloquer des résolutions de noms<sup>6</sup>.

Arrangez-vous pour que votre serveur DNS bloque <http://facebook.com> et redirige <http://google.com> vers <http://ddg.gg>.

3 Il existe plusieurs manières de faire, principalement : `systemctl` et `service` (vous pouvez choisir tout en sachant que la commande `service` n'est pas disponible « partout »).

4 Attention sur certains serveurs, ce fichier se met à jour automatiquement. Il faut donc le contrôler régulièrement !

5 « pouvoir » prend ici le sens d'être capable de mentir pas qu'il en a l'autorisation. Posez-vous les questions des implications politiques d'un DNS menteur ou bloquant.

6 Lire à ce sujet <http://namok.be/blog/?post/2016/10/18/quand-ton-serveur-dns-te-bloque-ou-te-ment> et <http://namok.be/blog/?post/2017/03/05/mise-en-place-dns-menteur>