

Stockit API

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Stockit 재고 관리 시스템 REST API

analytics

발주 분석 조회

기간 내 발주 현황을 상태별·SKU별·카테고리별로 집계해 반환한다.

GET

/api/store/orders/analytics

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/store/orders/analytics?from=&to="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
from	date (date) 조회 시작일 (yyyy-MM-dd)
to	date (date) 조회 종료일 (yyyy-MM-dd)

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
발주 분석 응답 DTO

totalOrders: ▼ [] integer (int32)
총 발주 건수
example: 20

totalRequestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 요청 수량
example: 300

```

requestedCount: ▼ [] integer (int32)
                  요청 건수
example: 5
approvedCount: ▼ [] integer (int32)
                 승인 건수
example: 8
completedCount: ▼ [] integer (int32)
                  완료 건수
example: 6
cancelledCount: ▼ [] integer (int32)
                  취소 건수
example: 1
topSkus: ▼ [ []
            발주 상위 SKU 목록
            ▼ { []
                발주 SKU 분석 응답 DTO
                skuCode: ▼ [] string
                           SKU 코드
                           example: SKU-RED-M
                productName: ▼ [] string
                               상품명
                               example: 반팔 티셔츠
                categoryLabel: ▼ [] string
                                카테고리 레이블
                                example: 상의 > 티셔츠
                requestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                                    누적 요청 수량
                                    example: 100
                orderCount: ▼ [] integer (int32)
                              발주 건수
                              example: 5
            }
        ]
categoryBreakdown: ▼ [ []
                    카테고리별 발주 분석
                    ▼ { []
                        발주 카테고리 분석 응답 DTO
                        mainCategory: ▼ [] string
                                       대분류
                                       example: 상의
                        subCategory: ▼ [] string
                                      소분류
                                      example: 티셔츠
                        label: ▼ [] string
                               카테고리 레이블
                               example: 상의 > 티셔츠
                        requestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                                              누적 요청 수량
                                              example: 150
                    }
                ]
    }

```

approve

발주 승인

발주를 승인 완료 상태로 변경하고 가용 재고에 발주량을 반영한다.

PATCH

/api/store/orders/{orderNo}/approve

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PATCH\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/store/orders/{orderNo}/approve"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
orderNo*	String 발주번호 Required

Body parameters

Name	Description
body	▼ { [] 발주 승인 요청 DTO approvedByMemberId: ▼ [] string 승인자 사번 example: EMP-001 approvedByName: ▼ [] string 승인자 이름 example: 홍길동 }

Responses

Status: 200 - 승인 성공

Schema

▼ { []
success: boolean
code: ▼ [] integer (int32)
message: string
result: ▼ { []
발주 승인 응답 DTO
order: ▼ { []
발주 생성/상세 응답 DTO
orderId: ▶ [] string

	example: ORD-20240101-001
storeCode:	▶ [] string example: STORE-001
storeName:	▶ [] string example: 강남점
requestedAt:	▶ [] string example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▶ [] string example: EMP-001
requestedBy:	▶ [] string example: 홍길동
status:	▶ [] string
totalSkuCount:	▶ [] integer example: 3
totalRequestedQuantity:	▶ [] integer example: 50
memo:	▶ [] string example: 샘플 메모
cancelReason:	▶ [] string example: 샘플 메모
totalInboundCount:	▶ [] integer example: 2
receivedInboundCount:	▶ [] integer example: 1
inboundProgress:	▶ [] string
inboundSummaries:	▶[] []
items:	▶[] []
statusHistory:	▶[] []
	}
	}
	}

Status: 404 - 발주 없음

Schema
▼ { [] success: boolean code: ▼ [] integer (int32) message: string result: ▼ { [] 발주 승인 응답 DTO order: ▼ { [] 발주 생성/상세 응답 DTO orderId: ▶ [] string example: ORD-20240101-001 storeCode: ▶ [] string example: STORE-001 storeName: ▶ [] string example: 강남점 requestedAt: ▶ [] string example: 2026-05-27T09:00:00+09:00 requestedByMemberId: ▶ [] string example: EMP-001

requestedBy:	▶ [] string example: 홍길동
status:	▶ [] string
totalSkuCount:	▶ [] integer example: 3
totalRequestedQuantity:	▶ [] integer example: 50
memo:	▶ [] string example: 샘플 메모
cancelReason:	▶ [] string example: 샘플 메모
totalInboundCount:	▶ [] integer example: 2
receivedInboundCount:	▶ [] integer example: 1
inboundProgress:	▶ [] string
inboundSummaries:	▶[] []
items:	▶[] []
statusHistory:	▶[] []
	}
	}
	}

cancel

발주 요청 취소

REQUESTED 상태인 발주를 취소 처리하고 상태이력을 기록한다.

PATCH

/api/store/orders/{orderNo}/cancel

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X PATCH\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*"\
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8080/api/store/orders/{orderNo}/cancel"

Parameters

Path parameters

Name	Description
orderNo*	String 발주번호 Required

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body *	▼ { [] 발주 취소 요청 DTO Required: cancelReason cancelReason: ▼ [] string 취소 사유 example: 재고 확인 후 재발주 예정 cancelledByMemberId: ▼ [] string 취소자 사번 example: EMP-001 cancelledByName: ▼ [] string 취소자 이름 example: 홍길동 }
--------	---

Responses

Status: 200 - 취소 성공

Schema	▼ { [] success: boolean code: ▼ [] integer (int32) message: string result: ▼ { [] 발주 취소 응답 DTO order: ▼ { [] 발주 생성/상세 응답 DTO orderId: ▶ [] string example: ORD-20240101-001 storeCode: ▶ [] string example: STORE-001 storeName: ▶ [] string example: 강남점 requestedAt: ▶ [] string example: 2026-05-27T09:00:00+09:00 requestedByMemberId: ▶ [] string example: EMP-001 requestedBy: ▶ [] string example: 홍길동 status: ▶ [] string totalSkuCount: ▶ [] integer example: 3 totalRequestedQuantity: ▶ [] integer example: 50 memo: ▶ [] string example: 샘플 메모 cancelReason: ▶ [] string example: 샘플 메모 totalInboundCount: ▶ [] integer example: 2 receivedInboundCount: ▶ [] integer example: 1 inboundProgress: ▶ [] string inboundSummaries: ▶[] [] items: ▶[] []
--------	--

```
        statusHistory: ▶[] []
      }
    }
  }
}
```

Status: 400 - 취소 불가 상태이거나 잘못된 요청 데이터

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
발주 취소 응답 DTO

order: ▼ { []
발주 생성/상세 응답 DTO

orderId: ▶ [] string
example: ORD-20240101-001

storeCode: ▶ [] string
example: STORE-001

storeName: ▶ [] string
example: 강남점

requestedAt: ▶ [] string
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▶ [] string
example: EMP-001

requestedBy: ▶ [] string
example: 홍길동

status: ▶ [] string

totalSkuCount: ▶ [] integer
example: 3

totalRequestedQuantity: ▶ [] integer
example: 50

memo: ▶ [] string
example: 샘플 메모

cancelReason: ▶ [] string
example: 샘플 메모

totalInboundCount: ▶ [] integer
example: 2

receivedInboundCount: ▶ [] integer
example: 1

inboundProgress: ▶ [] string

inboundSummaries: ▶[] []

items: ▶[] []

statusHistory: ▶[] []

입고 확정

입고를 확정하여 입고 수량을 실재고에 반영한다.

POST

/api/store/inbound/{inboundNo}/confirm

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/store/inbound/{inboundNo}/confirm"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
inboundNo*	String 입고번호 Required

Body parameters

Name	Description
body	▼ { } 입고 액션 요청 DTO (확정 공용) reason: ▼ [] string 처리 사유 (선택) example: 샘플 메모 }

Responses

Status: 200 - 확정 성공

Schema

▼ { }

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { }

입고 상세 조회 응답 DTO

inboundNo: ▼ [] string

입고번호

example: INB-20240101-001

sourceRefNo: ▼ [] string

소스 참조번호

example: ORD-20240101-001

sourceRefId: ▼ [] integer (int64)

소스 참조 ID

example: 1

outboundNo: ▼ [] string

연계 출고번호

example: OUT-20240101-001

storeId: ▼ [] integer (int64)
매장 ID

example: 1

fromWarehouseId: ▼ [] integer (int64)
출고 창고 ID

example: 1

fromWarehouseName: ▼ [] string
출고 창고명

example: 경기 물류센터

status: ▼ [] string
입고 상태

Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED

totalSkuCount: ▼ [] integer (int32)
총 SKU 종류 수

example: 3

totalExpectedQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 예정 수량

example: 50

expectedArrivalAt: ▼ [] string (date-time)
예상 도착일

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedAt: ▼ [] string (date-time)
발주 요청 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

receivedAt: ▼ [] string (date-time)
입고 확정 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▼ [] string
요청자 사번

example: EMP-001

requestedByName: ▼ [] string
요청자 이름

example: 홍길동

receivedByMemberId: ▼ [] string
입고 확정자 사번

example: EMP-002

receivedByName: ▼ [] string
입고 확정자 이름

example: 김영희

deliveryGroupNo: ▼ [] string
배송 그룹 번호

example: 샘플-001

memo: ▼ [] string
메모

example: 샘플 메모

outbound: ▼ { []
연계 출고 요약 응답 DTO

outboundNo: ▶ [] string
example: OUT-20240101-001

outboundStatus: ▶ [] string

}

outboundStatusHistory: ▼ [[]
출고 상태이력 목록

▼ { []
출고 상태이력 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)
이력 ID
example: 1

status: ▼ [] string
출고 상태
Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED

changedAt: ▼ [] string (date-time)
변경 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

changedByMemberId: ▼ [] string
변경자 사번
example: EMP-001

changedByName: ▼ [] string
변경자 이름
example: 홍길동

reason: ▼ [] string
변경 사유
example: 샘플 메모

}

]

items:

▼ [[]
입고 아이템 목록

▼ { []
입고 아이템 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)
아이템 ID
example: 1

skuld: ▼ [] integer (int64)
SKU ID
example: 1

skuCode: ▼ [] string
SKU 코드
example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [] string
상품 코드
example: ITEM-001

productName: ▼ [] string
상품명
example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [] string
대분류
example: 상의

subCategory: ▼ [] string
소분류
example: 티셔츠

color: ▼ [] string
색상
example: 레드

size: ▼ [] string
사이즈
example: M

	unitPrice:	▼ [] integer (int64) 단가 (원) example: 15000
	expectedQuantity:	▼ [] integer (int32) 예정 수량 example: 10
	memo:	▼ [] string 메모 example: 샘플 메모
	}	
	]	
statusHistory:	▼ [[]	입고 상태이력 목록
	▼ { []	입고 상태이력 응답 DTO
	id:	▼ [] integer (int64) 이력 ID example: 1
	status:	▼ [] string 입고 상태 Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED
	changedAt:	▼ [] string (date-time) 변경 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId:	▼ [] string 변경자 사번 example: EMP-001
	changedByName:	▼ [] string 변경자 이름 example: 홍길동
	reason:	▼ [] string 변경 사유 example: 샘플 메모
	}	
	]	
	}	
	}	

Status: 400 - 확정 불가 상태

Schema		
▼ { []		
success:	boolean	
code:	▼ [] integer (int32)	
message:	string	
result:	▼ { []	입고 상세 조회 응답 DTO
	inboundNo:	▼ [] string 입고번호 example: INB-20240101-001
	sourceRefNo:	▼ [] string 소스 참조번호 example: ORD-20240101-001

sourceRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 참조 ID
	example: 1
outboundNo:	▼ [] string 연계 출고번호
	example: OUT-20240101-001
storeId:	▼ [] integer (int64) 매장 ID
	example: 1
fromWarehouseId:	▼ [] integer (int64) 출고 창고 ID
	example: 1
fromWarehouseName:	▼ [] string 출고 창고명
	example: 경기 물류센터
status:	▼ [] string 입고 상태
	Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED
totalSkuCount:	▼ [] integer (int32) 총 SKU 종류 수
	example: 3
totalExpectedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 예정 수량
	example: 50
expectedArrivalAt:	▼ [] string (date-time) 예상 도착일
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 발주 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
receivedAt:	▼ [] string (date-time) 입고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번
	example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름
	example: 홍길동
receivedByMemberId:	▼ [] string 입고 확정자 사번
	example: EMP-002
receivedByName:	▼ [] string 입고 확정자 이름
	example: 김영희
deliveryGroupNo:	▼ [] string 배송 그룹 번호
	example: 샘플-001
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
outbound:	▼ { [] 연계 출고 요약 응답 DTO

	outboundNo:	▶ [] string
		example: OUT-20240101-001
	outboundStatus:	▶ [] string
		}
outboundStatusHistory:	▼ [] []	
		출고 상태이력 목록
	▼ { []	
		출고 상태이력 응답 DTO
	id:	▼ [] integer (int64)
		이력 ID
		example: 1
	status:	▼ [] string
		출고 상태
		Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
	changedAt:	▼ [] string (date-time)
		변경 일시
		example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId:	▼ [] string
		변경자 사번
		example: EMP-001
	changedByName:	▼ [] string
		변경자 이름
		example: 홍길동
	reason:	▼ [] string
		변경 사유
		example: 샘플 메모
		}
		]
items:	▼ [] []	
		입고 아이템 목록
	▼ { []	
		입고 아이템 응답 DTO
	id:	▼ [] integer (int64)
		아이템 ID
		example: 1
	skuld:	▼ [] integer (int64)
		SKU ID
		example: 1
	skuCode:	▼ [] string
		SKU 코드
		example: SKU-RED-M
	productCode:	▼ [] string
		상품 코드
		example: ITEM-001
	productName:	▼ [] string
		상품명
		example: 반팔 티셔츠
	mainCategory:	▼ [] string
		대분류
		example: 상의
	subCategory:	▼ [] string
		소분류
		example: 티셔츠

	color:	▼ [] string 색상
		example: 레드
	size:	▼ [] string 사이즈
		example: M
	unitPrice:	▼ [] integer (int64) 단가 (원)
		example: 15000
	expectedQuantity:	▼ [] integer (int32) 예정 수량
		example: 10
	memo:	▼ [] string 메모
		example: 샘플 메모
		}
		]
statusHistory:	▼ [[] 입고 상태이력 목록	
	▼ { [] 입고 상태이력 응답 DTO	
	id:	▼ [] integer (int64) 이력 ID
		example: 1
	status:	▼ [] string 입고 상태
		Enum: PENDING_RECEIPT , RECEIVED
	changedAt:	▼ [] string (date-time) 변경 일시
		example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId:	▼ [] string 변경자 사번
		example: EMP-001
	changedByName:	▼ [] string 변경자 이름
		example: 홍길동
	reason:	▼ [] string 변경 사유
		example: 샘플 메모
		}
		]
		}

create

판매 생성

매장에서 SKU별 판매 처리를 수행하고 재고를 차감한다.

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/store/sales"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	▼ { [] 판매 생성 요청 DTO Required: items items: ▼ [[] 판매 SKU 라인 목록 ▼ { [] 판매 SKU 라인 요청 DTO Required: skuCode skuCode: ▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M quantity: ▼ [] integer (int32) minimum:1 판매 수량 example: 2 }] }

Responses

Status: 200 - 판매 생성 성공

Schema
▼ { [] success: boolean code: ▼ [] integer (int32) message: string result: ▼ { [] 판매 생성 응답 DTO saleNo: ▼ [] string 판매번호 example: SAL-20240101-001 storeCode: ▼ [] string 매장 코드 example: STORE-001 soldAt: ▼ [] string (date-time) 판매 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00 totalQuantity: ▼ [] integer (int32) 총 판매 수량 }

example: 5

totalAmount: ▼ [] integer (int64)
총 판매 금액 (원)

example: 75000

items: ▼ [[]
판매 SKU 라인 목록

▼ { []
판매 SKU 라인 응답 DTO

skuCode: ▼ [] string
SKU 코드

example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [] string
상품 코드

example: ITEM-001

productName: ▼ [] string
상품명

example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [] string
대분류

example: 상의

subCategory: ▼ [] string
소분류

example: 티셔츠

color: ▼ [] string
색상

example: 레드

size: ▼ [] string
사이즈

example: M

quantity: ▼ [] integer (int32)
판매 수량

example: 2

unitPrice: ▼ [] integer (int64)
단가 (원)

example: 15000

lineAmount: ▼ [] integer (int64)
라인 금액 (원)

example: 30000

}

]

}

}

Status: 400 - 잘못된 요청 데이터 또는 재고 부족

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
판매 생성 응답 DTO

saleNo: ▼ [] string

판매번호

example: SAL-20240101-001

storeCode: ▼ [] string
매장 코드

example: STORE-001

soldAt: ▼ [] string (date-time)
판매 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

totalQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 판매 수량

example: 5

totalAmount: ▼ [] integer (int64)
총 판매 금액 (원)

example: 75000

items: ▼ [[]
판매 SKU 라인 목록

▼ { []
판매 SKU 라인 응답 DTO

skuCode: ▼ [] string
SKU 코드

example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [] string
상품 코드

example: ITEM-001

productName: ▼ [] string
상품명

example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [] string
대분류

example: 상의

subCategory: ▼ [] string
소분류

example: 티셔츠

color: ▼ [] string
색상

example: 레드

size: ▼ [] string
사이즈

example: M

quantity: ▼ [] integer (int32)
판매 수량

example: 2

unitPrice: ▼ [] integer (int64)
단가 (원)

example: 15000

lineAmount: ▼ [] integer (int64)
라인 금액 (원)

example: 30000

}

]

}

}

create1

발주 요청 생성

매장의 SKU별 발주 요청을 생성한다.

POST

/api/store/orders

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/store/orders"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	▼ { [] 발주 요청 생성 요청 DTO Required: items,requestedByName requestedByMemberId: ▼ [] string 요청자 사번 example: EMP-001 requestedByName: ▼ [] string 요청자 이름 example: 홍길동 memo: ▼ [] string 발주 메모 example: 긴급 발주 items: ▼ [[] 발주 SKU 라인 목록 ▼ { [] 발주 SKU 라인 생성 요청 DTO Required: skuCode skuCode: ▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M requestedQuantity: ▼ [] integer (int32) minimum:1 요청 수량 example: 10 }] }

Responses

Status: 200 - 생성 성공

▼ { }

success: boolean

code: ▼ { } integer (int32)

message: string

result: ▼ { }

발주 생성/상세 응답 DTO

orderId: ▼ { } string

발주번호 (문자열 형식, 예: ORD-20240101-001)

example: ORD-20240101-001

storeCode: ▼ { } string

매장 코드

example: STORE-001

storeName: ▼ { } string

매장명

example: 강남점

requestedAt: ▼ { } string (date-time)

발주 요청 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▼ { } string

요청자 사번

example: EMP-001

requestedBy: ▼ { } string

요청자 이름

example: 홍길동

status: ▼ { } string

발주 상태

Enum:

REQUESTED , APPROVED , COMPLETED , CANCELLED

totalSkuCount: ▼ { } integer (int32)

총 SKU 종류 수

example: 3

totalRequestedQuantity: ▼ { } integer (int32)

총 요청 수량

example: 50

memo: ▼ { } string

발주 메모

example: 샘플 메모

cancelReason: ▼ { } string

취소 사유

example: 샘플 메모

totalInboundCount: ▼ { } integer (int32)

총 입고 건수

example: 2

receivedInboundCount: ▼ { } integer (int32)

입고 완료 건수

example: 1

inboundProgress: ▼ { } string

입고 진행 상태

Enum:

NOT_STARTED , PARTIAL , FULL

inboundSummaries: ▼ [{ }

입고 요약 목록

```
items:
  -
    ▼ { []
      연계 입고 요약 응답 DTO

      inboundNo: ▼ [] string
                  입고번호
                  example: INB-20240101-001

      outboundNo: ▼ [] string
                   출고번호
                   example: OUT-20240101-001

      fromWarehouseld: ▼ [] integer (int64)
                       출고 창고 ID
                       example: 1

      expectedArrivalAt: ▼ [] string (date-time)
                        예상 도착일
                        example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

      totalExpectedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                             총 예정 수량
                             example: 50

      status: ▼ [] string
              입고 상태

              Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED

    }
  ]
```

requestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
요청 수량
example: 10

}

]

statusHistory: ▼ [[]
상태 변경 이력

▼ { []
발주 상태이력 응답 DTO

historyType: ▼ [] string
이력 유형

Enum: ORDER_STATUS

status: ▼ [] string
상태

example: REQUESTED

changedAt: ▼ [] string (date-time)
변경 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

changedByMemberId: ▼ [] string
변경자 사번

example: EMP-001

changedByName: ▼ [] string
변경자 이름

example: 홍길동

reason: ▼ [] string
변경 사유

example: 샘플 메모

}

]

}

}

Status: 400 - 잘못된 요청 데이터

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
발주 생성/상세 응답 DTO

orderId: ▼ [] string
발주번호 (문자열 형식, 예: ORD-20240101-001)

example: ORD-20240101-001

storeCode: ▼ [] string
매장 코드

example: STORE-001

storeName: ▼ [] string
매장명

example: 강남점

requestedAt: ▼ [] string (date-time)
발주 요청 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

```

requestedByMemberId: ▼ [] string
                      요청자 사번
                      example: EMP-001
requestedBy: ▼ [] string
             요청자 이름
             example: 홍길동
status: ▼ [] string
         발주 상태
         Enum: REQUESTED, APPROVED, COMPLETED, CANCELLED
totalSkuCount: ▼ [] integer (int32)
               총 SKU 종류 수
               example: 3
totalRequestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                       총 요청 수량
                       example: 50
memo: ▼ [] string
      발주 메모
      example: 샘플 메모
cancelReason: ▼ [] string
              취소 사유
              example: 샘플 메모
totalInboundCount: ▼ [] integer (int32)
                  총 입고 건수
                  example: 2
receivedInboundCount: ▼ [] integer (int32)
                     입고 완료 건수
                     example: 1
inboundProgress: ▼ [] string
                 입고 진행 상태
                 Enum: NOT_STARTED, PARTIAL, FULL
inboundSummaries: ▼ [ []
                  입고 요약 목록
                  ▼ { []
                  연계 입고 요약 응답 DTO
                  inboundNo: ▼ [] string
                           입고번호
                           example: INB-20240101-001
                  outboundNo: ▼ [] string
                              출고번호
                              example: OUT-20240101-001
                  fromWarehouseId: ▼ [] integer (int64)
                                   출고 창고 ID
                                   example: 1
                  expectedArrivalAt: ▼ [] string (date-time)
                                     예상 도착일
                                     example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
                  totalExpectedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                                         총 예정 수량
                                         example: 50
                  status: ▼ [] string
                          입고 상태
                          Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED
                  }
                ]

```

items:

```
]
▼ [ []
  발주 SKU 라인 목록
  ▼ { []
    발주 SKU 라인 응답 DTO
    skuld: ▼ [ [] integer (int64)
            SKU ID
            example: 1
    skuCode: ▼ [ [] string
              SKU 코드
              example: SKU-RED-M
    productCode: ▼ [ [] string
                  상품 코드
                  example: ITEM-001
    productName: ▼ [ [] string
                  상품명
                  example: 반팔 티셔츠
    mainCategory: ▼ [ [] string
                   대분류 카테고리
                   example: 상의
    subCategory: ▼ [ [] string
                  소분류 카테고리
                  example: 티셔츠
    color: ▼ [ [] string
            색상
            example: 레드
    size: ▼ [ [] string
           사이즈
           example: M
    unitPrice: ▼ [ [] integer (int64)
               단가 (원)
               example: 15000
    requestedQuantity: ▼ [ [] integer (int32)
                       요청 수량
                       example: 10
  }
]
```

statusHistory:

```
▼ [ []
  상태 변경 이력
  ▼ { []
    발주 상태이력 응답 DTO
    historyType: ▼ [ [] string
                  이력 유형
                  Enum: ORDER_STATUS
    status: ▼ [ [] string
             상태
             example: REQUESTED
    changedAt: ▼ [ [] string (date-time)
               변경 일시
               example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
    changedByMemberId: ▼ [ [] string
                       변경자 사번
                       example: EMP-001
  }
```

changedByName:

▼ [] string
변경자 이름
example: 홍길동

reason:

▼ [] string
변경 사유
example: 샘플 메모

}

}

}

detail

발주 상세 조회

발주번호로 헤더·아이템·입고 요약·상태이력을 포함한 상세 정보를 조회한다.

GET

/api/store/orders/{orderNo}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*"\
"http://localhost:8080/api/store/orders/{orderNo}"

Parameters

Path parameters

Name	Description
orderNo*	String 발주번호 Required

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
입고 상세 조회 응답 DTO

inboundNo: ▼ [] string
입고번호
example: INB-20240101-001

sourceRefNo: ▼ [] string
소스 참조번호

	example: ORD-20240101-001
sourceRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 참조 ID
	example: 1
outboundNo:	▼ [] string 연계 출고번호
	example: OUT-20240101-001
storeId:	▼ [] integer (int64) 매장 ID
	example: 1
fromWarehouseId:	▼ [] integer (int64) 출고 창고 ID
	example: 1
fromWarehouseName:	▼ [] string 출고 창고명
	example: 경기 물류센터
status:	▼ [] string 입고 상태 Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED
totalSkuCount:	▼ [] integer (int32) 총 SKU 종류 수
	example: 3
totalExpectedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 예정 수량
	example: 50
expectedArrivalAt:	▼ [] string (date-time) 예상 도착일
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 발주 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
receivedAt:	▼ [] string (date-time) 입고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번
	example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름
	example: 홍길동
receivedByMemberId:	▼ [] string 입고 확정자 사번
	example: EMP-002
receivedByName:	▼ [] string 입고 확정자 이름
	example: 김영희
deliveryGroupNo:	▼ [] string 배송 그룹 번호
	example: 샘플-001
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
outbound:	▼ { []

연계 출고 요약 응답 DTO

outboundNo: ▶ [] string
example: OUT-20240101-001
outboundStatus: ▶ [] string

}

outboundStatusHistory: ▼ [[]

출고 상태이력 목록

▼ { []

출고 상태이력 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)
이력 ID
example: 1
status: ▼ [] string
출고 상태
Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
changedAt: ▼ [] string (date-time)
변경 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
changedByMemberId: ▼ [] string
변경자 사번
example: EMP-001
changedByName: ▼ [] string
변경자 이름
example: 홍길동
reason: ▼ [] string
변경 사유
example: 샘플 메모

}

]

items:

▼ [[]

입고 아이템 목록

▼ { []

입고 아이템 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)
아이템 ID
example: 1
skuld: ▼ [] integer (int64)
SKU ID
example: 1
skuCode: ▼ [] string
SKU 코드
example: SKU-RED-M
productCode: ▼ [] string
상품 코드
example: ITEM-001
productName: ▼ [] string
상품명
example: 반팔 티셔츠
mainCategory: ▼ [] string
대분류
example: 상의
subCategory: ▼ [] string
소분류

example: 티셔츠

▼ [] string

색상

example: 레드

size: ▼ [] string

사이즈

example: M

unitPrice: ▼ [] integer (int64)

단가 (원)

example: 15000

expectedQuantity: ▼ [] integer (int32)

예정 수량

example: 10

memo: ▼ [] string

메모

example: 샘플 메모

}

}

statusHistory: ▼ [[]

입고 상태이력 목록

▼ { []

입고 상태이력 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)

이력 ID

example: 1

status: ▼ [] string

입고 상태

Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED

changedAt: ▼ [] string (date-time)

변경 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

changedByMemberId: ▼ [] string

변경자 사번

example: EMP-001

changedByName: ▼ [] string

변경자 이름

example: 홍길동

reason: ▼ [] string

변경 사유

example: 샘플 메모

}

}

}

Status: 404 - 발주 없음

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []

입고 상세 조회 응답 DTO

inboundNo:	▼ [] string 입고번호 example: INB-20240101-001
sourceRefNo:	▼ [] string 소스 참조번호 example: ORD-20240101-001
sourceRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 참조 ID example: 1
outboundNo:	▼ [] string 연계 출고번호 example: OUT-20240101-001
storeId:	▼ [] integer (int64) 매장 ID example: 1
fromWarehouseId:	▼ [] integer (int64) 출고 창고 ID example: 1
fromWarehouseName:	▼ [] string 출고 창고명 example: 경기 물류센터
status:	▼ [] string 입고 상태 Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED
totalSkuCount:	▼ [] integer (int32) 총 SKU 종류 수 example: 3
totalExpectedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 예정 수량 example: 50
expectedArrivalAt:	▼ [] string (date-time) 예상 도착일 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 발주 요청 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
receivedAt:	▼ [] string (date-time) 입고 확정 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번 example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름 example: 홍길동
receivedByMemberId:	▼ [] string 입고 확정자 사번 example: EMP-002
receivedByName:	▼ [] string 입고 확정자 이름 example: 김영희
deliveryGroupNo:	▼ [] string

	배송 그룹 번호
	example: 샘플-001
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
outbound:	▼ {} 연계 출고 요약 응답 DTO
	outboundNo: ▶ [] string
	example: OUT-20240101-001
	outboundStatus: ▶ [] string
	}
outboundStatusHistory:	▼ [] 출고 상태이력 목록
	▼ {} 출고 상태이력 응답 DTO
	id: ▼ [] integer (int64)
	이력 ID
	example: 1
	status: ▼ [] string
	출고 상태
	Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
	changedAt: ▼ [] string (date-time)
	변경 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId: ▼ [] string
	변경자 사번
	example: EMP-001
	changedByName: ▼ [] string
	변경자 이름
	example: 홍길동
	reason: ▼ [] string
	변경 사유
	example: 샘플 메모
	}
	]
items:	▼ [] 입고 아이템 목록
	▼ {} 입고 아이템 응답 DTO
	id: ▼ [] integer (int64)
	아이템 ID
	example: 1
	skuld: ▼ [] integer (int64)
	SKU ID
	example: 1
	skuCode: ▼ [] string
	SKU 코드
	example: SKU-RED-M
	productCode: ▼ [] string
	상품 코드
	example: ITEM-001
	productName: ▼ [] string
	상품명

```

        example: 반팔 티셔츠
mainCategory: ▼ [] string
               대분류
               example: 상의
subCategory: ▼ [] string
              소분류
              example: 티셔츠
color: ▼ [] string
        색상
        example: 레드
size: ▼ [] string
      사이즈
      example: M
unitPrice: ▼ [] integer (int64)
            단가 (원)
            example: 15000
expectedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                  예정 수량
                  example: 10
memo: ▼ [] string
      메모
      example: 샘플 메모
    }
  ]
statusHistory: ▼ [ []
                입고 상태이력 목록
                ▼ { []
                  입고 상태이력 응답 DTO
                  id: ▼ [] integer (int64)
                      이력 ID
                      example: 1
                  status: ▼ [] string
                          입고 상태
                          Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED
                  changedAt: ▼ [] string (date-time)
                             변경 일시
                             example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
                  changedByMemberId: ▼ [] string
                                      변경자 사번
                                      example: EMP-001
                  changedByName: ▼ [] string
                                  변경자 이름
                                  example: 홍길동
                  reason: ▼ [] string
                          변경 사유
                          example: 샘플 메모
                }
              ]
}

```

detail1

판매 상세 조회

판매번호로 헤더·SKU 라인 상세 정보를 조회한다.

GET

```
/api/store/sales/{saleNo}
```

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
------	------	---------	-------	------------	----	-----	------	--------

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8080/api/store/sales/{saleNo}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
saleNo*	String 판매번호 Required

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

```

▼ { []
  success: boolean
  code: ▼ [] integer (int32)
  message: string
  result: ▼ { []
    판매 상세 조회 응답 DTO
    saleNo: ▼ [] string
              판매번호
              example: SAL-20240101-001
    storeCode: ▼ [] string
                 매장 코드
                 example: STORE-001
    soldAt: ▼ [] string (date-time)
              판매 일시
              example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
    totalQuantity: ▼ [] integer (int32)
                    총 판매 수량
                    example: 5
    totalAmount: ▼ [] integer (int64)
                  총 판매 금액 (원)
                  example: 75000
    status: ▼ [] string
              판매 상태
  }
}
Enum: COMPLETED

```

```
items:
  ▼ [ []
    판매 SKU 라인 목록
    ▼ { []
      판매 SKU 라인 응답 DTO
      skuCode: ▼ [] string
                  SKU 코드
                  example: SKU-RED-M
      productCode: ▼ [] string
                      상품 코드
                      example: ITEM-001
      productName: ▼ [] string
                     상품명
                     example: 반팔 티셔츠
      mainCategory: ▼ [] string
                     대분류
                     example: 상의
      subCategory: ▼ [] string
                    소분류
                    example: 티셔츠
      color: ▼ [] string
              색상
              example: 레드
      size: ▼ [] string
            사이즈
            example: M
      quantity: ▼ [] integer (int32)
                 판매 수량
                 example: 2
      unitPrice: ▼ [] integer (int64)
                  단가 (원)
                  example: 15000
      lineAmount: ▼ [] integer (int64)
                   라인 금액 (원)
                   example: 30000
    }
  ]
}
```

Status: 404 - 판매 없음

Schema

```
▼ { []
  success: boolean
  code: ▼ [] integer (int32)
  message: string
  result: ▼ { []
              판매 상세 조회 응답 DTO
              saleNo: ▼ [] string
                       판매번호
                       example: SAL-20240101-001
              storeCode: ▼ [] string
                          매장 코드
```



```

        example: STORE-001
soldAt: ▼ [] string (date-time)
        판매 일시
        example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
totalQuantity: ▼ [] integer (int32)
        총 판매 수량
        example: 5
totalAmount: ▼ [] integer (int64)
        총 판매 금액 (원)
        example: 75000
status: ▼ [] string
        판매 상태
        Enum: COMPLETED
items: ▼ [ []
        판매 SKU 라인 목록
        ▼ { []
        판매 SKU 라인 응답 DTO
            skuCode: ▼ [] string
                    SKU 코드
                    example: SKU-RED-M
            productCode: ▼ [] string
                    상품 코드
                    example: ITEM-001
            productName: ▼ [] string
                    상품명
                    example: 반팔 티셔츠
            mainCategory: ▼ [] string
                    대분류
                    example: 상의
            subCategory: ▼ [] string
                    소분류
                    example: 티셔츠
            color: ▼ [] string
                    색상
                    example: 레드
            size: ▼ [] string
                    사이즈
                    example: M
            quantity: ▼ [] integer (int32)
                    판매 수량
                    example: 2
            unitPrice: ▼ [] integer (int64)
                    단가 (원)
                    example: 15000
            lineAmount: ▼ [] integer (int64)
                    라인 금액 (원)
                    example: 30000
        }
    ]
}

```

detail2

입고 상세 조회

입고번호로 헤더·아이템·출고 연계 정보·상태이력을 포함한 상세를 조회한다.

GET

/api/store/inbound/{inboundNo}

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/store/inbound/{inboundNo}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
inboundNo*	String 입고번호 Required

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
 입고 상세 조회 응답 DTO

inboundNo: ▼ [] string
 입고번호
 example: INB-20240101-001

sourceRefNo: ▼ [] string
 소스 참조번호
 example: ORD-20240101-001

sourceRefId: ▼ [] integer (int64)
 소스 참조 ID
 example: 1

outboundNo: ▼ [] string
 연계 출고번호
 example: OUT-20240101-001

storeId: ▼ [] integer (int64)
 매장 ID
 example: 1

fromWarehouseId: ▼ [] integer (int64)
 출고 창고 ID
 example: 1

fromWarehouseName: ▼ [] string
출고 창고명
example: 경기 물류센터

status: ▼ [] string
입고 상태
Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED

totalSkuCount: ▼ [] integer (int32)
총 SKU 종류 수
example: 3

totalExpectedQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 예정 수량
example: 50

expectedArrivalAt: ▼ [] string (date-time)
예상 도착일
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedAt: ▼ [] string (date-time)
발주 요청 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

receivedAt: ▼ [] string (date-time)
입고 확정 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▼ [] string
요청자 사번
example: EMP-001

requestedByName: ▼ [] string
요청자 이름
example: 홍길동

receivedByMemberId: ▼ [] string
입고 확정자 사번
example: EMP-002

receivedByName: ▼ [] string
입고 확정자 이름
example: 김영희

deliveryGroupNo: ▼ [] string
배송 그룹 번호
example: 샘플-001

memo: ▼ [] string
메모
example: 샘플 메모

outbound: ▼ {}
연계 출고 요약 응답 DTO
outboundNo: ▶ [] string
example: OUT-20240101-001
outboundStatus: ▶ [] string
}

outboundStatusHistory: ▼ []
출고 상태이력 목록
▼ {}
출고 상태이력 응답 DTO
id: ▼ [] integer (int64)
이력 ID
example: 1
status: ▼ [] string

출고 상태

Enum:

READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED

changedAt: ▼ [] string (date-time)

변경 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

changedByMemberId: ▼ [] string

변경자 사번

example: EMP-001

changedByName: ▼ [] string

변경자 이름

example: 홍길동

reason: ▼ [] string

변경 사유

example: 샘플 메모

}

]

items:

▼ [[]

입고 아이템 목록

▼ { []

입고 아이템 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)

아이템 ID

example: 1

skuld: ▼ [] integer (int64)

SKU ID

example: 1

skuCode: ▼ [] string

SKU 코드

example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [] string

상품 코드

example: ITEM-001

productName: ▼ [] string

상품명

example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [] string

대분류

example: 상의

subCategory: ▼ [] string

소분류

example: 티셔츠

color: ▼ [] string

색상

example: 레드

size: ▼ [] string

사이즈

example: M

unitPrice: ▼ [] integer (int64)

단가 (원)

example: 15000

expectedQuantity: ▼ [] integer (int32)

예정 수량

example: 10

memo:

▼ [] string
메모
example: 샘플 메모

}

]

statusHistory:

▼ []
입고 상태이력 목록

▼ { []
입고 상태이력 응답 DTO

id:

▼ [] integer (int64)
이력 ID
example: 1

status:

▼ [] string
입고 상태
Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED

changedAt:

▼ [] string (date-time)
변경 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

changedByMemberId:

▼ [] string
변경자 사번
example: EMP-001

changedByName:

▼ [] string
변경자 이름
example: 홍길동

reason:

▼ [] string
변경 사유
example: 샘플 메모

}

}

}

Status: 404 - 입고 없음

Schema

▼ { []
success: boolean
code: ▼ [] integer (int32)
message: string
result: ▼ { []
입고 상세 조회 응답 DTO
inboundNo: ▼ [] string
입고번호
example: INB-20240101-001
sourceRefNo: ▼ [] string
소스 참조번호
example: ORD-20240101-001
sourceRefId: ▼ [] integer (int64)
소스 참조 ID
example: 1
outboundNo: ▼ [] string
연계 출고번호
example: OUT-20240101-001

storeId: ▼ [] integer (int64)
매장 ID
example: 1

fromWarehouseId: ▼ [] integer (int64)
출고 창고 ID
example: 1

fromWarehouseName: ▼ [] string
출고 창고명
example: 경기 물류센터

status: ▼ [] string
입고 상태
Enum: PENDING_RECEIPT, RECEIVED

totalSkuCount: ▼ [] integer (int32)
총 SKU 종류 수
example: 3

totalExpectedQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 예정 수량
example: 50

expectedArrivalAt: ▼ [] string (date-time)
예상 도착일
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedAt: ▼ [] string (date-time)
발주 요청 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

receivedAt: ▼ [] string (date-time)
입고 확정 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▼ [] string
요청자 사번
example: EMP-001

requestedByName: ▼ [] string
요청자 이름
example: 홍길동

receivedByMemberId: ▼ [] string
입고 확정자 사번
example: EMP-002

receivedByName: ▼ [] string
입고 확정자 이름
example: 김영희

deliveryGroupNo: ▼ [] string
배송 그룹 번호
example: 샘플-001

memo: ▼ [] string
메모
example: 샘플 메모

outbound: ▼ { []
연계 출고 요약 응답 DTO
outboundNo: ▶ [] string
example: OUT-20240101-001
outboundStatus: ▶ [] string
}

outboundStatusHistory: ▼ [[]
출고 상태이력 목록

	▼ { [] 출고 상태이력 응답 DTO
	id: ▼ [] integer (int64) 이력 ID example: 1
	status: ▼ [] string 출고 상태 Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
	changedAt: ▼ [] string (date-time) 변경 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId: ▼ [] string 변경자 사번 example: EMP-001
	changedByName: ▼ [] string 변경자 이름 example: 홍길동
	reason: ▼ [] string 변경 사유 example: 샘플 메모
	}
items:	] ▼ [[] 입고 아이템 목록
	▼ { [] 입고 아이템 응답 DTO
	id: ▼ [] integer (int64) 아이템 ID example: 1
	skuld: ▼ [] integer (int64) SKU ID example: 1
	skuCode: ▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M
	productCode: ▼ [] string 상품 코드 example: ITEM-001
	productName: ▼ [] string 상품명 example: 반팔 티셔츠
	mainCategory: ▼ [] string 대분류 example: 상의
	subCategory: ▼ [] string 소분류 example: 티셔츠
	color: ▼ [] string 색상 example: 레드
	size: ▼ [] string 사이즈 example: M

	unitPrice:	▼ [] integer (int64) 단가 (원) example: 15000
	expectedQuantity:	▼ [] integer (int32) 예정 수량 example: 10
	memo:	▼ [] string 메모 example: 샘플 메모
	}	
	]	
statusHistory:	▼ [[]	입고 상태이력 목록
	▼ { []	입고 상태이력 응답 DTO
	id:	▼ [] integer (int64) 이력 ID example: 1
	status:	▼ [] string 입고 상태 Enum: PENDING_RECEIPT , RECEIVED
	changedAt:	▼ [] string (date-time) 변경 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId:	▼ [] string 변경자 사번 example: EMP-001
	changedByName:	▼ [] string 변경자 이름 example: 홍길동
	reason:	▼ [] string 변경 사유 example: 샘플 메모
	}	
	]	
	}	
	}	

getSkuFacets

매장 재고 SKU facets 조회

현재 카테고리·키워드 조건 안에서 선택 가능한 색상/사이즈 distinct 값 반환. 칩 필터 UI 용.

GET

/api/store/inventories/skus/facets

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
------	------	---------	-------	------------	----	-----	------	--------


```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/store/inventories/skus/facets?category=&keyword="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
category	String 카테고리 이름 (부모 또는 자식 한글명)
keyword	String 상품명·SKU 코드 검색 키워드

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
SKU 칩 필터용 Facets 응답 DTO

colors: ▼ [[]
현재 조건 내 가능한 색상 목록

▼ [] string
현재 조건 내 가능한 색상 목록

example: ["레드", "블랙", "화이트"]

]

example: 레드,블랙,화이트

sizes: ▼ [[]
현재 조건 내 가능한 사이즈 목록

▼ [] string
현재 조건 내 가능한 사이즈 목록

example: ["S", "M", "L", "XL"]

]

example: S,M,L,XL

}

}

getSkus

매장 재고 SKU 단위 페이지 조회

마스터 무관 모든 SKU 를 한 표로 조회. 색상·사이즈 칩 필터 + 한국어 라벨 상태 필터(정상/부족/품질) 지원.

GET

```
/api/store/inventories/skus
```

Usage and SDK Samples

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/store/inventories/skus?category=&status=&color=&skuSize=&keyword=&pageable="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
category	String 카테고리 이름 (부모 또는 자식 한글명)
status	String 재고 상태 (정상 / 부족 / 품절)
color	String 색상 필터
skuSize	String 사이즈 필터 (Pageable size 파라미터와 충돌 방지를 위해 skuSize 사용)
keyword	String 상품명·SKU 코드 검색 키워드
pageable*	Pageable Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
매장 재고 SKU 페이지 응답 DTO

items: ▼ [[]
SKU 목록

▼ { []
매장 재고 SKU 행 응답 DTO (SKU 모드 — 모든 SKU 한 표)

skuCode: ▼ [] string
SKU 코드

example: SKU-RED-M

itemCode: ▼ [] string
상품 코드

example: ITEM-001

itemName: ▼ [] string
상품명

example: 반팔 티셔츠

parentCategory: ▼ [] string
대분류 카테고리

example: 상의

childCategory: ▼ [] string
소분류 카테고리

example: 티셔츠

color: ▼ [] string
색상

```

        size:
            example: 레드
            ▼ [] string
            사이즈

        unitPrice:
            example: M
            ▼ [] integer (int64)
            단가 (원)

        actualStock:
            example: 15000
            ▼ [] integer (int32)
            실재고 수량

        availableStock:
            example: 10
            ▼ [] integer (int32)
            가용 재고 수량

        safetyStock:
            example: 8
            ▼ [] integer (int32)
            안전 재고 수량

        inboundExpectedQuantity:
            example: 5
            ▼ [] integer (int32)
            입고 예정 수량

        status:
            example: 20
            ▼ [] string
            재고 상태 (정상 / 부족 / 품질)
            example: 정상
    }
]

page:
    ▼ [] integer (int32)
    현재 페이지 번호 (0부터 시작)

size:
    ▼ [] integer (int32)
    페이지 크기
    example: 20

totalElements:
    ▼ [] integer (int64)
    총 요소 수
    example: 100

totalPages:
    ▼ [] integer (int32)
    총 페이지 수
    example: 5

hasNext:
    ▼ [] boolean
    다음 페이지 존재 여부
    example: true

hasPrevious:
    ▼ [] boolean
    이전 페이지 존재 여부
}
}

```

getStoreInventories

매장 재고 품목 목록 조회

로그인 매장의 재고를 품목(상품코드) 단위로 집계해 페이지 조회한다.

GET

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/store/inventories?category=&status=&keyword=&pageable="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
category	String 카테고리 이름 (메인 카테고리 또는 서브 카테고리 한글명)
status	String 재고 상태 (정상 / 부족 / 품질)
keyword	String 상품명 · 상품코드 검색 키워드
pageable*	Pageable Required

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
매장 재고 품목 페이지 응답 DTO

items: ▼ [[]
품목 목록

▼ { []
입고 아이템 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)
아이템 ID

example: 1

skuld: ▼ [] integer (int64)
SKU ID

example: 1

skuCode: ▼ [] string
SKU 코드

example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [] string
상품 코드

example: ITEM-001

productName: ▼ [] string
상품명

example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [] string
대분류

		example: 상의
subCategory:	▼ [] string	소분류
		example: 티셔츠
color:	▼ [] string	색상
		example: 레드
size:	▼ [] string	사이즈
		example: M
unitPrice:	▼ [] integer (int64)	단가 (원)
		example: 15000
expectedQuantity:	▼ [] integer (int32)	예정 수량
		example: 10
memo:	▼ [] string	메모
		example: 샘플 메모
	}	
	]	
page:	▼ [] integer (int32)	현재 페이지 번호 (0부터 시작)
size:	▼ [] integer (int32)	페이지 크기
		example: 20
totalElements:	▼ [] integer (int64)	총 요소 수
		example: 100
totalPages:	▼ [] integer (int32)	총 페이지 수
		example: 5
hasNext:	▼ [] boolean	다음 페이지 존재 여부
		example: true
hasPrevious:	▼ [] boolean	이전 페이지 존재 여부
	}	
	}	

list

판매 목록 조회

로그인 매장의 판매 내역을 기간·키워드로 필터링해 조회한다.

GET

/api/store/sales

Usage and SDK Samples

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8080/api/store/sales?from=&to=&keyword="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
from	date (date) 조회 시작일 (yyyy-MM-dd)
to	date (date) 조회 종료일 (yyyy-MM-dd)
keyword	String 판매번호·상품명 검색 키워드

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ [[]

▼ { []

판매 목록 조회 응답 DTO

saleNo: ▼ [] string

판매번호

example: SAL-20240101-001

storeCode: ▼ [] string

매장 코드

example: STORE-001

soldAt: ▼ [] string (date-time)

판매 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

totalQuantity: ▼ [] integer (int32)

총 판매 수량

example: 5

totalAmount: ▼ [] integer (int64)

총 판매 금액 (원)

example: 75000

headline: ▼ [] string

판매 헤드라인 (첫 상품명 외 n건)

example: 반팔 티셔츠 외 2건

}

]

}

list1

발주 목록 조회

로그인 매장의 발주 내역을 상태·기간·키워드로 필터링해 조회한다.

GET

/api/store/orders

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
  -H "Accept: */*" \
  "http://localhost:8080/api/store/orders?status=&from=&to=&keyword="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
status	String 발주 상태 (REQUESTED / APPROVED / COMPLETED / CANCELLED)
from	date (date) 조회 시작일 (yyyy-MM-dd)
to	date (date) 조회 종료일 (yyyy-MM-dd)
keyword	String 발주번호·상품명·SKU 코드 검색 키워드

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ [[]

▼ { []

발주 목록 조회 응답 DTO

orderId: ▼ [] string
발주번호 (문자열 형식, 예: ORD-20240101-001)
example: ORD-20240101-001

storeCode: ▼ [] string
매장 코드
example: STORE-001

storeName: ▼ [] string
매장명
example: 강남점

requestedAt: ▼ [] string (date-time)
발주 요청 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedBy: ▼ [] string
요청자 이름

	example: 홍길동
status:	▼ [] string 발주 상태 Enum: REQUESTED, APPROVED, COMPLETED, CANCELLED
totalSkuCount:	▼ [] integer (int32) 총 SKU 종류 수
	example: 3
totalRequestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 요청 수량
	example: 50
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
cancelReason:	▼ [] string 취소 사유
	example: 샘플 메모
headline:	▼ [] string 발주 헤드라인 (첫 상품명 외 n건)
	example: 반팔 티셔츠 외 2건
totalInboundCount:	▼ [] integer (int32) 총 입고 건수
	example: 2
receivedInboundCount:	▼ [] integer (int32) 입고 완료 건수
	example: 1
inboundProgress:	▼ [] string 입고 진행 상태 Enum: NOT_STARTED, PARTIAL, FULL
	}
	]
	}

list2

입고 목록 조회

로그인 매장의 입고 내역을 상태·기간·키워드로 필터링해 조회한다.

GET

/api/store/inbound

Usage and SDK Samples

Curl	Java	Android	Obj-C	JavaScript	C#	PHP	Perl	Python
------	------	---------	-------	------------	----	-----	------	--------

curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*"\
"http://localhost:8080/api/store/inbound?status=&from=&to=&keyword="

Parameters

Query parameters

Name	Description
status	String 입고 상태 (<i>PENDING / RECEIVED / CANCELLED</i>)
from	date (date) 조회 시작일 (<i>yyyy-MM-dd</i>)
to	date (date) 조회 종료일 (<i>yyyy-MM-dd</i>)
keyword	String 입고번호·출고번호 검색 키워드

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

```
message: string
```

result: ▼ [[]

▼ { []

발주 목록 조회 응답 DTO

orderId: ▼ [] string

발주번호 (문자열 형식, 예: ORD-20240101-001)

example: ORD-20240101-001

storeCode: ▼ [] string

매장 코드

example: STORE-001

storeName: ▼ [] string

매장명

example: 강남점

requestedAt: ▼ [] string (date-time)

발주 요청 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedBy: ▼ [] string

요청자 이름

example: 홍길동

status: ▼ [] string

발주 상태

Enum: REQUESTED , APPROVED , COMPLETED , CANCELLED

totalSkuCount: ▼ [] integer (int32)

총 SKU 종류 수

example: 3

totalRequestedQuantity: ▼ [] integer (int32)

총요청수량

example: 50

memo: ▼ [] string

메모

example: 샘플 메모

cancelReason: ▼ [] string

취소 사유

example: 샘플 메모

headline:

▼ [] string
발주 헤드라인 (첫 상품명 외 n건)

totalInboundCount:

example: 반팔 티셔츠 외 2건
▼ [] integer (int32)
총 입고 건수

receivedInboundCount:

example: 2
▼ [] integer (int32)
입고 완료 건수

inboundProgress:

example: 1
▼ [] string
입고 진행 상태

Enum:

NOT_STARTED, PARTIAL, FULL

}

]

}

update

발주 요청 수정

REQUESTED 상태인 발주의 메모 및 SKU 라인을 수정한다.

PUT

/api/store/orders/{orderNo}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT \
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
  -H "Accept: */*" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  "http://localhost:8080/api/store/orders/{orderNo}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
orderNo*	String 발주번호 Required

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body *	▼ { [] 발주 수정 요청 DTO Required: items memo: ▼ [] string 발주 메모 example: 샘플 메모 items: ▼ [[] 수정할 SKU 라인 목록 ▼ { [] 발주 수정 SKU 라인 요청 DTO Required: skuCode skuCode: ▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M requestedQuantity: ▼ [] integer (int32) minimum:1 요청 수량 example: 10 }] }
--------	--

Responses

Status: 200 - 수정 성공

Schema	▼ { [] success: boolean code: ▼ [] integer (int32) message: string result: ▼ { [] 발주 수정 응답 DTO order: ▼ { [] 발주 생성/상세 응답 DTO orderId: ▶ [] string example: ORD-20240101-001 storeCode: ▶ [] string example: STORE-001 storeName: ▶ [] string example: 강남점 requestedAt: ▶ [] string example: 2026-05-27T09:00:00+09:00 requestedByMemberId: ▶ [] string example: EMP-001 requestedBy: ▶ [] string example: 홍길동 status: ▶ [] string totalSkuCount: ▶ [] integer example: 3 totalRequestedQuantity: ▶ [] integer example: 50 memo: ▶ [] string example: 샘플 메모 cancelReason: ▶ [] string example: 샘플 메모 } }
--------	--

```
totalInboundCount: ▶ [] integer
                    example: 2
receivedInboundCount: ▶ [] integer
                     example: 1
inboundProgress: ▶ [] string
inboundSummaries: ▶[] []
items: ▶[] []
statusHistory: ▶[] []
}
}
}
```

Status: 400 - 수정 불가 상태이거나 잘못된 요청 데이터

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []

발주 수정 응답 DTO

order: ▼ { []

발주 생성/상세 응답 DTO

orderId: ▶ [] string

example: ORD-20240101-001

storeCode: ▶ [] string

example: STORE-001

storeName: ▶ [] string

example: 강남점

requestedAt: ▶ [] string

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▶ [] string

example: EMP-001

requestedBy: ▶ [] string

example: 홍길동

status: ▶ [] string

totalSkuCount: ▶ [] integer

example: 3

totalRequestedQuantity: ▶ [] integer

example: 50

memo: ▶ [] string

example: 샘플 메모

cancelReason: ▶ [] string

example: 샘플 메모

totalInboundCount: ▶ [] integer

example: 2

receivedInboundCount: ▶ [] integer

example: 1

inboundProgress: ▶ [] string

inboundSummaries: ▶[] []

items: ▶[] []

statusHistory: ▶[] []

}

}

}

```
}
```

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://helloverb.com> (<https://helloverb.com>)

Contact Info: hello@helloverb.com (hello@helloverb.com)

All rights reserved

<http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>