

# Stockit API

## API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Stockit 재고 관리 시스템 REST API

### getMypage

마이페이지 조회

로그인 사용자의 프로필 정보를 조회한다.

GET

/api/user/mypage

#### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/user/mypage"
```

#### Parameters

#### Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []

마이페이지 응답

id: ▼ [] integer (int64)

회원 PK

example: 1

employeeCode: ▼ [] string

사원코드

example: hq0001

name: ▼ [] string

이름

example: 홍길동

email: ▼ [] string

이메일

example: hong@stockit.com

```
locationCode: ▼ [] string
              지점 코드
              example: HQ001
locationName: ▼ [] string
              지점명
              example: 본사
role: ▼ [] string
      권한
      Enum: HQ , STORE , WAREHOUSE
      example: HQ
status: ▼ [] string
        회원 상태
        Enum: PENDING , APPROVED , REJECTED , WITHDRAWN
        example: APPROVED
phoneNumber: ▼ [] string
             전화번호
             example: 01012345678
    }
}
```

# login

로그인

사번(employeeCode)과 비밀번호로 로그인한다.

테스트 계정 (비밀번호 공통: Stockit!2026 )

| 권한             | 사번     |
|----------------|--------|
| 본사 (HQ)        | hq0001 |
| 매장 (STORE)     | st0001 |
| 창고 (WAREHOUSE) | wh0001 |

## Swagger UI 테스트 방법:

- 1. 아래 Request body에 employeeCode / password 입력 후 Execute
- 2. 응답 body의 result.accessToken 값을 복사
- 3. 화면 상단 Authorize 버튼 클릭 → 복사한 값 붙여넣기 → Authorize
- 4. 이후 모든 API 요청에 Authorization: Bearer &token 헤더가 자동 첨부됨

> 브라우저/FE는 HTTP-only 쿠키(Atoken)를 사용합니다. accessToken 필드는 Swagger 전용입니다.

## POST

```
/api/user/login
```

## Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8080/api/user/login"
```

Parameters

Body parameters

| Name   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body * | <div>▼ { []</div> <div>로그인 요청</div> <div>Required: employeeCode,password</div> <div>employeeCode: ▼ [] string</div> <div>                  사원코드 (본사: hq0001 / 매장: st0001 / 창고: wh0001)</div> <div>                  example: hq0001</div> <div>password: ▼ [] string</div> <div>                  비밀번호</div> <div>                  example: Stockit!2026</div> <div>}</div> |

Responses

Status: 200 - 로그인 성공 — result.accessToken 복사 후 Authorize에 입력

| Schema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>▼ { []</div> <div>success: boolean</div> <div>code: ▼ [] integer (int32)</div> <div>message: string</div> <div>result: ▼ { []</div> <div>          로그인 응답</div> <div>          employeeCode: ▼ [] string</div> <div>                          사원코드</div> <div>                          example: hq0001</div> <div>          name: ▼ [] string</div> <div>                  이름</div> <div>                  example: 홍길동</div> <div>          role: ▼ [] string</div> <div>                  권한</div> <div>                  Enum: HQ, STORE, WAREHOUSE</div> <div>                  example: HQ</div> <div>          locationCode: ▼ [] string</div> <div>                        지점 코드</div> <div>                        example: HQ001</div> <div>          locationName: ▼ [] string</div> <div>                        지점명</div> <div>                        example: 본사</div> <div>          accessToken: string</div> <div>          }</div> <div>}</div> |

Status: 401 - 사번 또는 비밀번호 불일치

| Schema                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>▼ { []</div> <div>success: boolean</div> <div>code: ▼ [] integer (int32)</div> <div>message: string</div> <div>result: ▼ { []</div> |

### 로그인 응답

```
employeeCode: ▼ [] string
              사원코드
              example: hq0001
name:         ▼ [] string
              이름
              example: 홍길동
role:         ▼ [] string
              권한
              Enum:  HQ , STORE , WAREHOUSE
                  example: HQ
locationCode: ▼ [] string
              지점 코드
              example: HQ001
locationName: ▼ [] string
              지점명
              example: 본사
accessToken:  string
}
}
```

## logout

로그아웃

Refresh Token을 무효화하고 Access/Refresh 쿠키를 삭제한다.

### POST

/api/user/logout

### Usage and SDK Samples

Curl    Java    Android    Obj-C    JavaScript    C#    PHP    Perl    Python

```
curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/user/logout"
```

### Parameters

### Responses

Status: 200 - 로그아웃 성공

#### Schema

```
▼ { []
  success: boolean
  code:    ▼ [] integer (int32)
  message: string
  result:  ▼ { []
            }
```

```
}
```

## refresh

Access Token 갱신

Refresh Token 쿠키(Rtoken)를 이용해 새 Access Token을 발급한다.

### POST

```
/api/user/refresh
```

### Usage and SDK Samples

Curl   Java   Android   Obj-C   JavaScript   C#   PHP   Perl   Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8080/api/user/refresh"
```

### Parameters

### Responses

Status: 200 - 갱신 성공

#### Schema

```
▼ { []  
  success: boolean  
  code:    ▼ [] integer (int32)  
  message: string  
  result:  ▼ { []  
            }  
}
```

Status: 401 - Refresh Token 만료 또는 무효

#### Schema

```
▼ { []  
  success: boolean  
  code:    ▼ [] integer (int32)  
  message: string  
  result:  ▼ { []  
            }  
}
```

## signup

회원가입 신청

신규 사용자 가입을 신청한다. 관리자 승인 후 로그인 가능.

POST

/api/user/signup

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8080/api/user/signup"
```

Parameters

Body parameters

| Name   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body * | <div><div>▼ { []</div><div>회원가입 신청 요청</div><div>Required: email,locationCode,locationName,name,password,phoneNumber</div><div><div>name:</div><div>▼ [] string</div><div>이름</div><div>example: 테스트유저</div></div><div><div>email:</div><div>▼ [] string</div><div>이메일 (영문+숫자, 중복 불가)</div><div>example: swagger-test01@stockit.com</div></div><div><div>password:</div><div>▼ [] string</div><div>비밀번호 (대소문자+숫자+특수문자 8자 이상)</div><div>example: Test1234!</div></div><div><div>phoneNumber:</div><div>▼ [] string</div><div>전화번호 (하이픈 없이 010+8자리)</div><div>example: 01099990001</div></div><div><div>locationCode:</div><div>▼ [] string</div><div>지점 코드</div><div>example: ST001</div></div><div><div>locationName:</div><div>▼ [] string</div><div>지점명</div><div>example: 테스트 매장</div></div><div><div>applicationReason:</div><div>▼ [] string</div><div>가입 신청 사유 (선택)</div><div>example: Swagger 테스트용 신청</div></div><div><div>role:</div><div>▼ [] string</div><div>권한</div><div><div>Enum:</div><div>HQ, STORE, WAREHOUSE, HQ, STORE, WAREHOUSE</div><div>example: STORE</div></div></div><div>}</div></div> |

Responses

Status: 200 - 신청 성공

Schema

```

▼ { []
  success: boolean
  code: ▼ [] integer (int32)
  message: string
  result: ▼ { []
    회원가입 응답

    id: ▼ [] integer (int64)
      회원 PK
      example: 5
    employeeCode: ▼ [] string
      사원코드 (승인 전 null)
      example: null
    name: ▼ [] string
      이름
      example: 테스트유저
    email: ▼ [] string
      이메일
      example: test01@stockit.com
    locationCode: ▼ [] string
      지점 코드
      example: ST001
    locationName: ▼ [] string
      지점명
      example: 테스트 매장
    role: ▼ [] string
      권한
      Enum: HQ, STORE, WAREHOUSE
      example: STORE
    userStatus: ▼ [] string
      회원 상태
      Enum: PENDING, APPROVED, REJECTED, WITHDRAWN
      example: PENDING
    appliedAt: ▼ [] string (date-time)
      신청 일시
      example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
  }
}

```

Status: 400 - 잘못된 요청 데이터

Schema

```

▼ { []
  success: boolean
  code: ▼ [] integer (int32)
  message: string
  result: ▼ { []
    회원가입 응답

    id: ▼ [] integer (int64)
      회원 PK
      example: 5
    employeeCode: ▼ [] string
      사원코드 (승인 전 null)

```

example: null

name:▼ [] string  
이름

example: 테스트유저

email:▼ [] string  
이메일

example: test01@stockit.com

locationCode:▼ [] string  
지점 코드

example: ST001

locationName:▼ [] string  
지점명

example: 테스트 매장

role:▼ [] string  
권한

Enum:HQ, STORE, WAREHOUSE

example: STORE

userStatus:▼ [] string  
회원 상태

Enum:PENDING, APPROVED, REJECTED, WITHDRAWN

example: PENDING

appliedAt:▼ [] string (date-time)  
신청 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

}

## updatePassword

비밀번호 변경

현재 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경한다.

PATCH

/api/user/mypage/password

### Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PATCH\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/user/mypage/password"
```

### Parameters

Body parameters

| Name | Description |
|------|-------------|
|------|-------------|



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body * | <div>▼ { []</div> <div>비밀번호 변경 요청</div> <div>Required: currentPassword,newPassword</div> <div>currentPassword: ▼ [] string</div> <div>현재 비밀번호</div> <div>example: Test1234!</div> <div>newPassword: ▼ [] string</div> <div>새 비밀번호 (대소문자+숫자+특수문자 8자 이상)</div> <div>example: NewPass1234!</div> <div>}</div> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Responses

Status: 200 - 변경 성공

|        |                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema | <div>▼ { []</div> <div>success: boolean</div> <div>code: ▼ [] integer (int32)</div> <div>message: string</div> <div>result: ▼ { []</div> <div>}</div> <div>}</div> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Status: 400 - 현재 비밀번호 불일치

|        |                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schema | <div>▼ { []</div> <div>success: boolean</div> <div>code: ▼ [] integer (int32)</div> <div>message: string</div> <div>result: ▼ { []</div> <div>}</div> <div>}</div> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

updatePhone

전화번호 변경

로그인 사용자의 전화번호를 변경한다.

|                        |
|------------------------|
| PATCH                  |
| /api/user/mypage/phone |

Usage and SDK Samples

|      |      |         |       |            |    |     |      |        |
|------|------|---------|-------|------------|----|-----|------|--------|
| Curl | Java | Android | Obj-C | JavaScript | C# | PHP | Perl | Python |
|------|------|---------|-------|------------|----|-----|------|--------|

```
curl -X PATCH \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8080/api/user/mypage/phone"
```

Parameters

Body parameters

| Name   | Description                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body * | <div>▼ { []</div> <div>전화번호 변경 요청</div> <div>Required: phoneNumber</div> <div>phoneNumber: ▼ [] string</div> <div>새 전화번호 (하이픈 없이 010+8자리)</div> <div>example: 01098765432</div> <div>}</div> |

Responses

Status: 200 - 변경 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []

마이페이지 응답

id: ▼ [] integer (int64)

회원 PK

example: 1

employeeCode: ▼ [] string

사원코드

example: hq0001

name: ▼ [] string

이름

example: 홍길동

email: ▼ [] string

이메일

example: hong@stockit.com

locationCode: ▼ [] string

지점 코드

example: HQ001

locationName: ▼ [] string

지점명

example: 본사

role: ▼ [] string

권한

Enum: HQ, STORE, WAREHOUSE

example: HQ

status: ▼ [] string

회원 상태

Enum: PENDING, APPROVED, REJECTED, WITHDRAWN

example: APPROVED

phoneNumber: ▼ [] string

전화번호

example: 01012345678

}

}

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://helloverb.com> (<https://helloverb.com>)

Contact Info: [hello@helloverb.com](mailto:hello@helloverb.com) ([hello@helloverb.com](mailto:hello@helloverb.com))

All rights reserved

<http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>