

Stockit API

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Stockit 재고 관리 시스템 REST API

arrive

도착 확정

출고 도착을 확정하여 매장 배송 완료로 처리한다.

POST

```
/api/warehouse/outbound/{outboundNo}/arrive
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/outbound/{outboundNo}/arrive"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
outboundNo*	String 출고번호 Required

Body parameters

Name	Description
body	▼ { [] 출고 액션 요청 DTO (확정·도착 공용) reason: ▼ [] string 처리 사유 (선택) example: 샘플 메모 }

Responses

Status: 200 - 도착 확정 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []

출고 상세 조회 응답 DTO

outboundNo:	▼ [] string 출고번호
	example: OUT-20240101-001
sourceType:	▼ [] string 소스 유형
	example: STORE_ORDER
sourceRefNo:	▼ [] string 소스 참조번호
	example: ORD-20240101-001
sourceRefSeq:	▼ [] integer (int32) 소스 참조 시퀀스
	example: 1
sourceRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 참조 ID
	example: 1
warehouseId:	▼ [] integer (int64) 창고 ID
	example: 1
warehouseCode:	▼ [] string 창고 코드
	example: WH-001
warehouseName:	▼ [] string 창고명
	example: 경기 물류센터
destinationType:	▼ [] string 목적지 유형
	example: STORE
destinationId:	▼ [] integer (int64) 목적지 ID
	example: 1
destinationName:	▼ [] string 목적지명
	example: 강남점
status:	▼ [] string 출고 상태
	Enum: READY_TO_SHIP , IN_TRANSIT , ARRIVED
totalRequestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 요청 수량
	example: 50
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
confirmedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
departedAt:	▼ [] string (date-time) 출발 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
arrivedAt:	▼ [] string (date-time) 도착 일시

	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00																										
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번 example: EMP-001																										
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름 example: 홍길동																										
memo:	▼ [] string 메모 example: 샘플 메모																										
items:	▼ [[] 출고 아이템 목록 ▼ { [] 출고 아이템 응답 DTO <table> <tr> <td>id:</td><td> ▼ [] integer (int64) 아이템 ID example: 1 </td></tr> <tr> <td>sourceLineRefId:</td><td> ▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID example: 1 </td></tr> <tr> <td>skuld:</td><td> ▼ [] integer (int64) SKU ID example: 1 </td></tr> <tr> <td>skuCode:</td><td> ▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M </td></tr> <tr> <td>productCode:</td><td> ▼ [] string 상품 코드 example: ITEM-001 </td></tr> <tr> <td>productName:</td><td> ▼ [] string 상품명 example: 반팔 티셔츠 </td></tr> <tr> <td>mainCategory:</td><td> ▼ [] string 대분류 example: 상의 </td></tr> <tr> <td>subCategory:</td><td> ▼ [] string 소분류 example: 티셔츠 </td></tr> <tr> <td>color:</td><td> ▼ [] string 색상 example: 레드 </td></tr> <tr> <td>size:</td><td> ▼ [] string 사이즈 example: M </td></tr> <tr> <td>unitPrice:</td><td> ▼ [] integer (int64) 단가 (원) example: 15000 </td></tr> <tr> <td>requestedQuantity:</td><td> ▼ [] integer (int32) 요청 수량 example: 10 </td></tr> <tr> <td>memo:</td><td> ▼ [] string 메모 example: 샘플 메모 </td></tr> </table>	id:	▼ [] integer (int64) 아이템 ID example: 1	sourceLineRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID example: 1	skuld:	▼ [] integer (int64) SKU ID example: 1	skuCode:	▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M	productCode:	▼ [] string 상품 코드 example: ITEM-001	productName:	▼ [] string 상품명 example: 반팔 티셔츠	mainCategory:	▼ [] string 대분류 example: 상의	subCategory:	▼ [] string 소분류 example: 티셔츠	color:	▼ [] string 색상 example: 레드	size:	▼ [] string 사이즈 example: M	unitPrice:	▼ [] integer (int64) 단가 (원) example: 15000	requestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 요청 수량 example: 10	memo:	▼ [] string 메모 example: 샘플 메모
id:	▼ [] integer (int64) 아이템 ID example: 1																										
sourceLineRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID example: 1																										
skuld:	▼ [] integer (int64) SKU ID example: 1																										
skuCode:	▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M																										
productCode:	▼ [] string 상품 코드 example: ITEM-001																										
productName:	▼ [] string 상품명 example: 반팔 티셔츠																										
mainCategory:	▼ [] string 대분류 example: 상의																										
subCategory:	▼ [] string 소분류 example: 티셔츠																										
color:	▼ [] string 색상 example: 레드																										
size:	▼ [] string 사이즈 example: M																										
unitPrice:	▼ [] integer (int64) 단가 (원) example: 15000																										
requestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 요청 수량 example: 10																										
memo:	▼ [] string 메모 example: 샘플 메모																										

sourceRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 참조 ID
	example: 1
warehouseId:	▼ [] integer (int64) 창고 ID
	example: 1
warehouseCode:	▼ [] string 창고 코드
	example: WH-001
warehouseName:	▼ [] string 창고명
	example: 경기 물류센터
destinationType:	▼ [] string 목적지 유형
	example: STORE
destinationId:	▼ [] integer (int64) 목적지 ID
	example: 1
destinationName:	▼ [] string 목적지명
	example: 강남점
status:	▼ [] string 출고 상태
	Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
totalRequestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 요청 수량
	example: 50
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
confirmedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
departedAt:	▼ [] string (date-time) 출발 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
arrivedAt:	▼ [] string (date-time) 도착 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번
	example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름
	example: 홍길동
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
items:	▼ [[] 출고 아이템 목록
	▼ { [] 출고 아이템 응답 DTO
	id: ▼ [] integer (int64)

	아이템 ID
	example: 1
sourceLineRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID
	example: 1
skuld:	▼ [] integer (int64) SKU ID
	example: 1
skuCode:	▼ [] string SKU 코드
	example: SKU-RED-M
productCode:	▼ [] string 상품 코드
	example: ITEM-001
productName:	▼ [] string 상품명
	example: 반팔 티셔츠
mainCategory:	▼ [] string 대분류
	example: 상의
subCategory:	▼ [] string 소분류
	example: 티셔츠
color:	▼ [] string 색상
	example: 레드
size:	▼ [] string 사이즈
	example: M
unitPrice:	▼ [] integer (int64) 단가 (원)
	example: 15000
requestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 요청 수량
	example: 10
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
	}
	]
statusHistory:	▼ [[] 출고 상태이력 목록
	▼ { [] 출고 상태이력 응답 DTO
	status: ▼ [] string 출고 상태
	Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
	changedAt: ▼ [] string (date-time) 변경 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId: ▼ [] string 변경자 사번
	example: EMP-001

```
      changedByName: ▼ [] string
                      변경자 이름
                      example: 홍길동
      reason: ▼ [] string
              변경 사유
              example: 샘플 메모
    }
  ]
  inbound: ▼ { []
            연계 입고 요약 응답 DTO
            inboundNo: ▶ [] string
                      example: INB-20240101-001
            inboundStatus: ▶ [] string
          }
}
```

backfill

기존 발주 → 입고 백필

이미 진행 중인 PO 들에 대해 누락된 입고 헤더를 생성. 데이터 정합성 복구용 (운영 핫픽스).

POST

/api/warehouse/inbound/backfill

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*"\
"http://localhost:8080/api/warehouse/inbound/backfill"

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []
 success: boolean
 code: ▼ [] integer (int32)
 message: string
 result: ▼ { []
 백필 결과 — 누락된 입고 헤더 일괄 생성 응답
 createdCount: ▼ [] integer (int32)
 새로 생성된 입고 헤더 수
 example: 12
 skippedCount: ▼ [] integer (int32)

이미 존재해 스킵된 수

example: 3

createdInboundCodes: ▼ [[]

생성된 입고 코드 목록

▼ [[] string

생성된 입고 코드 목록

example: ["WIB-20260527-00001","WIB-20260527-00002"]

]

example: WIB-20260527-00001,WIB-20260527-00002

}

}

confirm

출고 확정

출고를 확정하여 재고를 InTransit 상태로 전환한다.

POST

/api/warehouse/outbound/{outboundNo}/confirm

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8080/api/warehouse/outbound/{outboundNo}/confirm"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
outboundNo*	String 출고번호 Required

Body parameters

Name	Description
body	▼ { [] 출고 액션 요청 DTO (확정·도착 공용) reason: ▼ [[] string 처리 사유 (선택) example: 샘플 메모 }

Responses

Status: 200 - 확정 성공

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []

출고 상세 조회 응답 DTO

outboundNo: ▼ [] string
출고번호
example: OUT-20240101-001

sourceType: ▼ [] string
소스 유형
example: STORE_ORDER

sourceRefNo: ▼ [] string
소스 참조번호
example: ORD-20240101-001

sourceRefSeq: ▼ [] integer (int32)
소스 참조 시퀀스
example: 1

sourceRefId: ▼ [] integer (int64)
소스 참조 ID
example: 1

warehouseId: ▼ [] integer (int64)
창고 ID
example: 1

warehouseCode: ▼ [] string
창고 코드
example: WH-001

warehouseName: ▼ [] string
창고명
example: 경기 물류센터

destinationType: ▼ [] string
목적지 유형
example: STORE

destinationId: ▼ [] integer (int64)
목적지 ID
example: 1

destinationName: ▼ [] string
목적지명
example: 강남점

status: ▼ [] string
출고 상태
Enum: READY_TO_SHIP , IN_TRANSIT , ARRIVED

totalRequestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 요청 수량
example: 50

requestedAt: ▼ [] string (date-time)
출고 요청 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

confirmedAt: ▼ [] string (date-time)
출고 확정 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

departedAt: ▼ [] string (date-time)
출발 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

arrivedAt: ▼ [] string (date-time)
도착 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▼ [] string
요청자 사번
example: EMP-001

requestedByName: ▼ [] string
요청자 이름
example: 홍길동

memo: ▼ [] string
메모
example: 샘플 메모

items: ▼ [[]
출고 아이템 목록
▼ { []
출고 아이템 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)
아이템 ID
example: 1

sourceLineRefId: ▼ [] integer (int64)
소스 라인 참조 ID
example: 1

skuld: ▼ [] integer (int64)
SKU ID
example: 1

skuCode: ▼ [] string
SKU 코드
example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [] string
상품 코드
example: ITEM-001

productName: ▼ [] string
상품명
example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [] string
대분류
example: 상의

subCategory: ▼ [] string
소분류
example: 티셔츠

color: ▼ [] string
색상
example: 레드

size: ▼ [] string
사이즈
example: M

unitPrice: ▼ [] integer (int64)
단가 (원)
example: 15000

requestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
요청 수량
example: 10

memo: ▼ [] string

		메모
		example: 샘플 메모
		}
		]
statusHistory:	▼ [[]	출고 상태이력 목록
	▼ { []	출고 상태이력 응답 DTO
	status:	▼ [] string 출고 상태
		Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
	changedAt:	▼ [] string (date-time) 변경 일시
		example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	changedByMemberId:	▼ [] string 변경자 사번
		example: EMP-001
	changedByName:	▼ [] string 변경자 이름
		example: 홍길동
	reason:	▼ [] string 변경 사유
		example: 샘플 메모
		}
		]
inbound:	▼ { []	연계 입고 요약 응답 DTO
	inboundNo:	▶ [] string example: INB-20240101-001
	inboundStatus:	▶ [] string
		}
		}
		}

Status: 400 - 확정 불가 상태

Schema	
▼ { []	
success:	boolean
code:	▼ [] integer (int32)
message:	string
result:	▼ { [] 출고 상세 조회 응답 DTO
outboundNo:	▼ [] string 출고번호
	example: OUT-20240101-001
sourceType:	▼ [] string 소스 유형
	example: STORE_ORDER
sourceRefNo:	▼ [] string 소스 참조번호
	example: ORD-20240101-001
sourceRefSeq:	▼ [] integer (int32)

소스 참조 시퀀스

	example: 1
sourceRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 참조 ID
	example: 1
warehouseId:	▼ [] integer (int64) 창고 ID
	example: 1
warehouseCode:	▼ [] string 창고 코드
	example: WH-001
warehouseName:	▼ [] string 창고명
	example: 경기 물류센터
destinationType:	▼ [] string 목적지 유형
	example: STORE
destinationId:	▼ [] integer (int64) 목적지 ID
	example: 1
destinationName:	▼ [] string 목적지명
	example: 강남점
status:	▼ [] string 출고 상태 Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
totalRequestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 요청 수량
	example: 50
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
confirmedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
departedAt:	▼ [] string (date-time) 출발 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
arrivedAt:	▼ [] string (date-time) 도착 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번
	example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름
	example: 홍길동
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
items:	▼ [[] 출고 아이템 목록 ▼ { []

출고 아이템 응답 DTO

id:	▼ [] integer (int64) 아이템 ID example: 1
sourceLineRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID example: 1
skuld:	▼ [] integer (int64) SKU ID example: 1
skuCode:	▼ [] string SKU 코드 example: SKU-RED-M
productCode:	▼ [] string 상품 코드 example: ITEM-001
productName:	▼ [] string 상품명 example: 반팔 티셔츠
mainCategory:	▼ [] string 대분류 example: 상의
subCategory:	▼ [] string 소분류 example: 티셔츠
color:	▼ [] string 색상 example: 레드
size:	▼ [] string 사이즈 example: M
unitPrice:	▼ [] integer (int64) 단가 (원) example: 15000
requestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 요청 수량 example: 10
memo:	▼ [] string 메모 example: 샘플 메모
	}
	]
statusHistory:	▼ [[] 출고 상태이력 목록 ▼ { [] 출고 상태이력 응답 DTO status: ▼ [] string 출고 상태 Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED changedAt: ▼ [] string (date-time) 변경 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00 changedByMemberId: ▼ [] string

changedByName:

example: EMP-001

▼ [] string

변경자 이름

example: 홍길동

reason:

▼ [] string

변경 사유

example: 샘플 메모

inbound:

▼ { []

연계 입고 요약 응답 DTO

inboundNo:

▶ [] string

example: INB-20240101-001

inboundStatus:

▶ [] string

confirm1

입고 확정 (실재고 인식)

ARRIVED 상태 입고를 COMPLETED 로 전환. inventory.markPhysical 호출 — 실재고 + 처리 (ADR-024). PO mirror 도 함께 COMPLETED 전환.

POST

/api/warehouse/inbound/{inboundCode}/confirm

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*"\
-H "Content-Type: application/json"\
"http://localhost:8080/api/warehouse/inbound/{inboundCode}/confirm"

Parameters

Path parameters

Name	Description
inboundCode*	String 입고 코드 Required

Body parameters

Name	Description
------	-------------

body	▼ { [] 입고 확정 요청 — 메모만 옵션으로 받음 memo: ▼ [] string 확정 메모 (옵션) example: 검수 완료, 파손 없음 }
------	--

Responses

Status: 200 - OK

Schema	▼ { [] success: boolean code: ▼ [] integer (int32) message: string result: ▼ { [] 출고 상세 조회 응답 DTO outboundNo: ▼ [] string 출고번호 example: OUT-20240101-001 sourceType: ▼ [] string 소스 유형 example: STORE_ORDER sourceRefNo: ▼ [] string 소스 참조번호 example: ORD-20240101-001 sourceRefSeq: ▼ [] integer (int32) 소스 참조 시퀀스 example: 1 sourceRefId: ▼ [] integer (int64) 소스 참조 ID example: 1 warehouseId: ▼ [] integer (int64) 창고 ID example: 1 warehouseCode: ▼ [] string 창고 코드 example: WH-001 warehouseName: ▼ [] string 창고명 example: 경기 물류센터 destinationType: ▼ [] string 목적지 유형 example: STORE destinationId: ▼ [] integer (int64) 목적지 ID example: 1 destinationName: ▼ [] string 목적지명 example: 강남점 status: ▼ [] string 출고 상태
--------	---

Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED

totalRequestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 요청 수량
example: 50

requestedAt: ▼ [] string (date-time)
출고 요청 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

confirmedAt: ▼ [] string (date-time)
출고 확정 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

departedAt: ▼ [] string (date-time)
출발 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

arrivedAt: ▼ [] string (date-time)
도착 일시
example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

requestedByMemberId: ▼ [] string
요청자 사번
example: EMP-001

requestedByName: ▼ [] string
요청자 이름
example: 홍길동

memo: ▼ [] string
메모
example: 샘플 메모

items: ▼ [[]
출고 아이템 목록
▼ { []
출고 아이템 응답 DTO

id: ▼ [] integer (int64)
아이템 ID
example: 1

sourceLineRefId: ▼ [] integer (int64)
소스 라인 참조 ID
example: 1

skuld: ▼ [] integer (int64)
SKU ID
example: 1

skuCode: ▼ [] string
SKU 코드
example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [] string
상품 코드
example: ITEM-001

productName: ▼ [] string
상품명
example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [] string
대분류
example: 상의

subCategory: ▼ [] string
소분류
example: 티셔츠


```

    color: ▼ [] string
             색상
             example: 레드
    size: ▼ [] string
           사이즈
           example: M
    unitPrice: ▼ [] integer (int64)
                단가 (원)
                example: 15000
    requestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                      요청 수량
                      example: 10
    memo: ▼ [] string
          메모
          example: 샘플 메모
  }
]
statusHistory: ▼ [ []
                출고 상태이력 목록
                ▼ { []
                  출고 상태이력 응답 DTO
                  status: ▼ [] string
                          출고 상태
                          Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
                  changedAt: ▼ [] string (date-time)
                             변경 일시
                             example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
                  changedByMemberId: ▼ [] string
                                      변경자 사번
                                      example: EMP-001
                  changedByName: ▼ [] string
                                  변경자 이름
                                  example: 홍길동
                  reason: ▼ [] string
                           변경 사유
                           example: 샘플 메모
                }
]
inbound: ▼ { []
          연계 입고 요약 응답 DTO
          inboundNo: ▶ [] string
                     example: INB-20240101-001
          inboundStatus: ▶ [] string
        }
}
}
```

detail

출고 상세 조회

출고번호로 헤더·아이템·입고 연계 정보·상태이력을 포함한 상세를 조회한다.

GET

/api/warehouse/outbound/{outboundNo}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8080/api/warehouse/outbound/{outboundNo}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
outboundNo*	String 출고번호 Required

Responses

Status: 200 - 조회 성공

Schema

▼ { }

success: boolean

code: ▼ { } integer (int32)

message: string

result: ▼ { }

출고 상세 조회 응답 DTO

outboundNo: ▼ { } string

출고번호

example: OUT-20240101-001

sourceType: ▼ { } string

소스 유형

example: STORE_ORDER

sourceRefNo: ▼ { } string

소스 참조번호

example: ORD-20240101-001

sourceRefSeq: ▼ { } integer (int32)

소스 참조 시퀀스

example: 1

sourceRefId: ▼ { } integer (int64)

소스 참조 ID

example: 1

warehouseId: ▼ { } integer (int64)

창고 ID

example: 1

warehouseCode: ▼ { } string

창고 코드

example: WH-001

warehouseName: ▼ { } string

참고명

	example: 경기 물류센터
destinationType:	▼ [] string 목적지 유형
	example: STORE
destinationId:	▼ [] integer (int64) 목적지 ID
	example: 1
destinationName:	▼ [] string 목적지명
	example: 강남점
status:	▼ [] string 출고 상태
	Enum: READY_TO_SHIP , IN_TRANSIT , ARRIVED
totalRequestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 요청 수량
	example: 50
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
confirmedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
departedAt:	▼ [] string (date-time) 출발 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
arrivedAt:	▼ [] string (date-time) 도착 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번
	example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름
	example: 홍길동
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
items:	▼ [[] 출고 아이템 목록
	▼ { [] 출고 아이템 응답 DTO
	id: ▼ [] integer (int64) 아이템 ID
	example: 1
	sourceLineRefId: ▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID
	example: 1
	skuld: ▼ [] integer (int64) SKU ID
	example: 1
	skuCode: ▼ [] string SKU 코드

```

        example: SKU-RED-M
        productCode: ▼ [] string
                        상품 코드

        example: ITEM-001
        productName: ▼ [] string
                       상품명

        example: 반팔 티셔츠
        mainCategory: ▼ [] string
                      대분류

        example: 상의
        subCategory: ▼ [] string
                     소분류

        example: 티셔츠
        color: ▼ [] string
               색상

        example: 레드
        size: ▼ [] string
              사이즈

        example: M
        unitPrice: ▼ [] integer (int64)
                   단가 (원)

        example: 15000
        requestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                           요청 수량

        example: 10
        memo: ▼ [] string
              메모

        example: 샘플 메모
    }
]

statusHistory: ▼ [ []
                출고 상태이력 목록
                ▼ { []
                    출고 상태이력 응답 DTO
                    status: ▼ [] string
                             출고 상태

                    Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED

                    changedAt: ▼ [] string (date-time)
                               변경 일시

                    example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
                    changedByMemberId: ▼ [] string
                                         변경자 사번

                    example: EMP-001
                    changedByName: ▼ [] string
                                    변경자 이름

                    example: 홍길동
                    reason: ▼ [] string
                             변경 사유

                    example: 샘플 메모
                }
]

inbound: ▼ { []
          연계 입고 요약 응답 DTO
          inboundNo: ▶ [] string

```

```
example: INB-20240101-001
inboundStatus: ▶ [] string
}
}
}
```

Status: 404 - 출고 없음

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []

출고 상세 조회 응답 DTO

outboundNo: ▼ [] string
출고번호

example: OUT-20240101-001

sourceType: ▼ [] string
소스 유형

example: STORE_ORDER

sourceRefNo: ▼ [] string
소스 참조번호

example: ORD-20240101-001

sourceRefSeq: ▼ [] integer (int32)
소스 참조 시퀀스

example: 1

sourceRefId: ▼ [] integer (int64)
소스 참조 ID

example: 1

warehouseId: ▼ [] integer (int64)
창고 ID

example: 1

warehouseCode: ▼ [] string
창고 코드

example: WH-001

warehouseName: ▼ [] string
창고명

example: 경기 물류센터

destinationType: ▼ [] string
목적지 유형

example: STORE

destinationId: ▼ [] integer (int64)
목적지 ID

example: 1

destinationName: ▼ [] string
목적지명

example: 강남점

status: ▼ [] string
출고 상태

Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED

totalRequestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
총 요청 수량

	example: 50
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
confirmedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
departedAt:	▼ [] string (date-time) 출발 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
arrivedAt:	▼ [] string (date-time) 도착 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번
	example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름
	example: 홍길동
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
items:	▼ [[] 출고 아이템 목록
	▼ { [] 출고 아이템 응답 DTO
id:	▼ [] integer (int64) 아이템 ID
	example: 1
sourceLineRefId:	▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID
	example: 1
skuld:	▼ [] integer (int64) SKU ID
	example: 1
skuCode:	▼ [] string SKU 코드
	example: SKU-RED-M
productCode:	▼ [] string 상품 코드
	example: ITEM-001
productName:	▼ [] string 상품명
	example: 반팔 티셔츠
mainCategory:	▼ [] string 대분류
	example: 상의
subCategory:	▼ [] string 소분류
	example: 티셔츠
color:	▼ [] string 색상
	example: 레드

	size:▼ [] string 사이즈 example: M																						
	unitPrice:▼ [] integer (int64) 단가 (원) example: 15000																						
	requestedQuantity:▼ [] integer (int32) 요청 수량 example: 10																						
	memo:▼ [] string 메모 example: 샘플 메모																						
	}																						
	]																						
statusHistory:	▼ [[] 출고 상태이력 목록 ▼ { [] 출고 상태이력 응답 DTO <tr><td></td><td> status:▼ [] string 출고 상태 Enum:READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED </td></tr> <tr><td></td><td> changedAt:▼ [] string (date-time) 변경 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00 </td></tr> <tr><td></td><td> changedByMemberId:▼ [] string 변경자 사번 example: EMP-001 </td></tr> <tr><td></td><td> changedByName:▼ [] string 변경자 이름 example: 홍길동 </td></tr> <tr><td></td><td> reason:▼ [] string 변경 사유 example: 샘플 메모 </td></tr> <tr><td></td><td>}</td></tr> <tr><td></td><td>]</td></tr> <tr><td>inbound:</td><td> ▼ { [] 연계 입고 요약 응답 DTO <tr><td></td><td> inboundNo:▶ [] string example: INB-20240101-001 </td></tr><tr><td></td><td> inboundStatus:▶ [] string </td></tr><tr><td></td><td>}</td></tr></td></tr>		status:▼ [] string 출고 상태 Enum:READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED		changedAt:▼ [] string (date-time) 변경 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00		changedByMemberId:▼ [] string 변경자 사번 example: EMP-001		changedByName:▼ [] string 변경자 이름 example: 홍길동		reason:▼ [] string 변경 사유 example: 샘플 메모		}		]	inbound:	▼ { [] 연계 입고 요약 응답 DTO <tr><td></td><td> inboundNo:▶ [] string example: INB-20240101-001 </td></tr> <tr><td></td><td> inboundStatus:▶ [] string </td></tr> <tr><td></td><td>}</td></tr>		inboundNo:▶ [] string example: INB-20240101-001		inboundStatus:▶ [] string		}
	status:▼ [] string 출고 상태 Enum:READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED																						
	changedAt:▼ [] string (date-time) 변경 일시 example: 2026-05-27T09:00:00+09:00																						
	changedByMemberId:▼ [] string 변경자 사번 example: EMP-001																						
	changedByName:▼ [] string 변경자 이름 example: 홍길동																						
	reason:▼ [] string 변경 사유 example: 샘플 메모																						
	}																						
	]																						
inbound:	▼ { [] 연계 입고 요약 응답 DTO <tr><td></td><td> inboundNo:▶ [] string example: INB-20240101-001 </td></tr> <tr><td></td><td> inboundStatus:▶ [] string </td></tr> <tr><td></td><td>}</td></tr>		inboundNo:▶ [] string example: INB-20240101-001		inboundStatus:▶ [] string		}																
	inboundNo:▶ [] string example: INB-20240101-001																						
	inboundStatus:▶ [] string																						
	}																						
	}																						

detail1

입고 단건 상세 조회

입고 코드(WIB-{YYYYMMDD}-{NNNNN}) 로 헤더 + 라인 + source 도메인 status 를 반환.

GET

/api/warehouse/inbound/{inboundCode}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/inbound/{inboundCode}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
inboundCode*	String 입고 코드 (WIB-{YYYYMMDD}-{NNNNN}) Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { }

success: boolean

code: ▼ { } integer (int32)

message: string

result: ▼ { }

출고 상세 조회 응답 DTO

outboundNo: ▼ { } string
출고번호
example: OUT-20240101-001

sourceType: ▼ { } string
소스 유형
example: STORE_ORDER

sourceRefNo: ▼ { } string
소스 참조번호
example: ORD-20240101-001

sourceRefSeq: ▼ { } integer (int32)
소스 참조 시퀀스
example: 1

sourceRefId: ▼ { } integer (int64)
소스 참조 ID
example: 1

warehouseId: ▼ { } integer (int64)
창고 ID
example: 1

warehouseCode: ▼ { } string
창고 코드
example: WH-001

warehouseName: ▼ { } string
창고명
example: 경기 물류센터

destinationType: ▼ { } string
목적지 유형

	example: STORE
destinationId:	▼ [] integer (int64) 목적지 ID
	example: 1
destinationName:	▼ [] string 목적지명
	example: 강남점
status:	▼ [] string 출고 상태
	Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
totalRequestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 요청 수량
	example: 50
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
confirmedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 확정 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
departedAt:	▼ [] string (date-time) 출발 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
arrivedAt:	▼ [] string (date-time) 도착 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
requestedByMemberId:	▼ [] string 요청자 사번
	example: EMP-001
requestedByName:	▼ [] string 요청자 이름
	example: 홍길동
memo:	▼ [] string 메모
	example: 샘플 메모
items:	▼ [[] 출고 아이템 목록
	▼ { [] 출고 아이템 응답 DTO
	id: ▼ [] integer (int64) 아이템 ID
	example: 1
	sourceLineRefId: ▼ [] integer (int64) 소스 라인 참조 ID
	example: 1
	skuld: ▼ [] integer (int64) SKU ID
	example: 1
	skuCode: ▼ [] string SKU 코드
	example: SKU-RED-M
	productCode: ▼ [] string 상품 코드
	example: ITEM-001

```

        productName: ▼ [] string
                        상품명
                        example: 반팔 티셔츠
        mainCategory: ▼ [] string
                       대분류
                       example: 상의
        subCategory:  ▼ [] string
                       소분류
                       example: 티셔츠
        color:        ▼ [] string
                       색상
                       example: 레드
        size:         ▼ [] string
                       사이즈
                       example: M
        unitPrice:    ▼ [] integer (int64)
                       단가 (원)
                       example: 15000
        requestedQuantity: ▼ [] integer (int32)
                           요청 수량
                           example: 10
        memo:         ▼ [] string
                       메모
                       example: 샘플 메모
    }
]
statusHistory: ▼ [ []
                출고 상태이력 목록
                ▼ { []
                    출고 상태이력 응답 DTO
                    status: ▼ [] string
                            출고 상태
                            Enum: READY_TO_SHIP, IN_TRANSIT, ARRIVED
                    changedAt: ▼ [] string (date-time)
                              변경 일시
                              example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
                    changedByMemberId: ▼ [] string
                                        변경자 사번
                                        example: EMP-001
                    changedByName: ▼ [] string
                                    변경자 이름
                                    example: 홍길동
                    reason: ▼ [] string
                             변경 사유
                             example: 샘플 메모
                }
]
inbound: ▼ { []
          연계 입고 요약 응답 DTO
          inboundNo: ▶ [] string
                     example: INB-20240101-001
          inboundStatus: ▶ [] string

```

```
}

```

getInboundProgress

입고 진행률 조회

로그인한 창고의 입고 진행률(예정/도착/완료) 을 기간 필터로 집계. warehouseId 는 query param 으로 받지 않고 인증 사용자의 locationCode 만 사용 — 위변조 방지.

GET

```
/api/warehouse/dashboard/inbound-progress

```

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/dashboard/inbound-progress?from=&to="

```

Parameters

Query parameters

Name	Description
from	date (date) 집계 기간 시작 (yyyy-MM-dd). 미지정 시 서비스 기본값
to	date (date) 집계 기간 종료 (yyyy-MM-dd). 미지정 시 서비스 기본값

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ { []
창고 입고 진행률 응답 — KPI 카드 + PO 상태 분포

kpi: ▼ { []
입고 진행률 KPI

scheduledCount: ▶ [] integer
example: 9

completedCount: ▶ [] integer
example: 12

totalCount: ▶ [] integer
example: 21

progressRate: ▶ [] number
example: 0.57

avgProcessingHours: ▶ [] number
example: 26.4

```
    }
    statusBreakdown: ▼ { []
      PO 상태별 건수 분포 (READY_TO_SHIP/IN_TRANSIT/ARRIVED/COMPLETED 등)
    }
    example: [object Object]
  }
}
```

getSkuFacets

창고 재고 SKU facets 조회

현재 카테고리·키워드 조건 안에서 선택 가능한 색상/사이즈 distinct 값 반환. 칩 필터 UI 용.

GET

```
/api/warehouse/inventories/skus/facets
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/inventories/skus/facets?category=&keyword="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
category	String 단일 카테고리 파라미터
keyword	String 검색 키워드

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []
 success: boolean
 code: ▼ [] integer (int32)
 message: string
 result: ▼ { []
 창고 재고 SKU 칩 필터 옵션 (색상·사이즈 distinct)
 colors: ▼ [[]
 노출 가능 색상 코드 목록
 ▼ [] string
 노출 가능 색상 코드 목록
 example: ["BLK","WHT","NVY","GRY"]
]
 example: BLK,WHT,NVY,GRY

```
      sizes: ▼ [ []
        노출 가능 사이즈 목록
        ▼ [ [] string
          노출 가능 사이즈 목록
          example: ["S","M","L","XL"]
        ]
        example: S,M,L,XL
      }
    }
```

getSkus

창고 재고 SKU 단위 페이지 조회

마스터 무관 모든 SKU 를 한 표로 조회. 색상·사이즈 칩 필터 + 한국어 라벨 상태 필터(정상/부족/품질) 지원.

GET

```
/api/warehouse/inventories/skus
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/inventories/skus?category=&status=&color=&skuSize=&keyword=&pageable="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
category	String 단일 카테고리 파라미터 (부모 또는 자식 한글 이름)
status	String 재고 상태 한국어 라벨 (정상/부족/품질)
color	String 색상 필터 (BLK/WHT/NVY 등)
skuSize	String 사이즈 필터 (S/M/L/XL). Pageable.size 와 충돌 방지를 위해 skuSize 명명
keyword	String 검색 키워드
pageable*	Pageable Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ { []
  success: boolean
  code: ▼ [ [] integer (int32)
  message: string
```

```
result: ▼ { []
  창고 재고 SKU 페이지 응답
  items: ▼ [ []
    현재 페이지 SKU 목록
    ▼ { []
      창고 재고 SKU 한 행 — 마스터 무관 SKU 평탄 row
      skuCode: ▼ [] string
        SKU 코드
        example: PRD-TOP-SS-001-BLK-M
      itemCode: ▼ [] string
        품목 코드
        example: PRD-TOP-SS-001
      itemName: ▼ [] string
        품목명
        example: 코튼 에센셜 크루 반팔
      parentCategory: ▼ [] string
        상위 카테고리
        example: 상의
      childCategory: ▼ [] string
        하위 카테고리
        example: 반팔
      color: ▼ [] string
        색상
        example: BLK
      size: ▼ [] string
        사이즈
        example: M
      actualStock: ▼ [] integer (int32)
        실재고
        example: 125
      availableStock: ▼ [] integer (int32)
        가용재고
        example: 125
      safetyStock: ▼ [] integer (int32)
        안전재고
        example: 20
      status: ▼ [] string
        재고 상태 한국어 라벨
        Enum: 정상, 부족, 품질
        example: 정상
    }
  ]
  page: ▼ [] integer (int32)
    현재 페이지 번호 (0부터)
  size: ▼ [] integer (int32)
    페이지 크기
    example: 20
  totalElements: ▼ [] integer (int64)
    전체 SKU 수
    example: 1350
  totalPages: ▼ [] integer (int32)
    전체 페이지 수
    example: 68
```

```
      hasNext: ▼ {} boolean
                 다음 페이지 존재 여부

      example: true

      hasPrevious: ▼ {} boolean
                    이전 페이지 존재 여부

    }

  }
```

getWarehouseInventories

창고 재고 품목 단위 페이지 조회

로그인한 창고 관리자의 창고를 기준으로 카테고리·재고 상태·키워드 필터를 적용한 품목 단위 재고 페이지를 반환.

GET

/api/warehouse/inventories

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/inventories?parentCategory=&childCategory=&category=&status=&keyword=&pageable="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
parentCategory	String 상위 카테고리
childCategory	String 하위 카테고리
category	String 단일 카테고리 파라미터 — 부모 또는 자식 한글 이름. FE 단일 dropdown 호환용
status	String 재고 상태 한국어 라벨 (정상/부족/품질)
keyword	String 검색 키워드 (품목명·품목 코드)
pageable*	Pageable Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { {}

success: boolean

code: ▼ {} integer (int32)

message: string

result: ▼ { {}
창고 재고 품목 단위 페이지 응답

items:

▼ [{}]

현재 페이지 품목 목록

▼ { {} }

출고 아이템 응답 DTO

id: ▼ [{}] integer (int64)
아이템 ID

example: 1

sourceLineRefId: ▼ [{}] integer (int64)
소스 라인 참조 ID

example: 1

skuld: ▼ [{}] integer (int64)
SKU ID

example: 1

skuCode: ▼ [{}] string
SKU 코드

example: SKU-RED-M

productCode: ▼ [{}] string
상품 코드

example: ITEM-001

productName: ▼ [{}] string
상품명

example: 반팔 티셔츠

mainCategory: ▼ [{}] string
대분류

example: 상의

subCategory: ▼ [{}] string
소분류

example: 티셔츠

color: ▼ [{}] string
색상

example: 레드

size: ▼ [{}] string
사이즈

example: M

unitPrice: ▼ [{}] integer (int64)
단가 (원)

example: 15000

requestedQuantity: ▼ [{}] integer (int32)
요청 수량

example: 10

memo: ▼ [{}] string
메모

example: 샘플 메모

}

]

page: ▼ [{}] integer (int32)
현재 페이지 번호 (0부터)

size: ▼ [{}] integer (int32)
페이지 크기

example: 20

totalElements: ▼ [{}] integer (int64)
전체 품목 수

example: 150


```
totalPages: ▼ [] integer (int32)
              전체 페이지 수
example: 8
hasNext: ▼ [] boolean
            다음 페이지 존재 여부
example: true
hasPrevious: ▼ [] boolean
               이전 페이지 존재 여부

    }
}
```

getWarehouseInventorySkus

창고 재고 — 특정 품목 산하 SKU 목록 조회

지정 품목 코드 산하 SKU 단위 재고 리스트. 옛 라우트 — FE 라우트 폐기 후 cleanup 예정.

GET

```
/api/warehouse/inventories/{itemCode}/skus
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/inventories/{itemCode}/skus"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
itemCode*	String 품목 코드 (PRD-{L1}-{L2}-{seq}) Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ [[]

▼ { []

선택 품목 산하 SKU 단위 행 (옛 라우트 — cleanup 예정)

skuCode: ▼ [] string

SKU 코드

example: PRD-TOP-SS-001-BLK-M

color:

▼ [] string
색상

example: BLK

size:

▼ [] string
사이즈

example: M

actualStock:

▼ [] integer (int32)
실재고

example: 125

availableStock:

▼ [] integer (int32)
가용재고

example: 125

safetyStock:

▼ [] integer (int32)
안전재고

example: 20

status:

▼ [] string
재고 상태 한국어 라벨

Enum:

정상

,

부족

,

품절

example: 정상

updatedAt:

▼ [] string (date-time)
마지막 변동 시각

example: 2026-05-25T13:21:20+09:00

}

}

list

출고 목록 조회

로그인 창고의 출고 내역을 상태·기간·키워드로 필터링해 조회한다.

GET

/api/warehouse/outbound

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8080/api/warehouse/outbound?status=&from=&to=&keyword="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
status	String 출고 상태 (PENDING / IN_TRANSIT / ARRIVED / CANCELLED)
from	date (date) 조회 시작일 (yyyy-MM-dd)

출고 요청 일시

example: 2026-05-27T09:00:00+09:00

```
}
]
}
```

list1

입고 목록 조회

로그인한 창고 관리자의 창고를 기준으로 상태·기간 필터를 적용한 입고 헤더 목록. status 는 source 도메인(PO/outbound) join 결과 (READY_TO_SHIP/IN_TRANSIT/ARRIVED/COMPLETED).

GET

/api/warehouse/inbound

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8080/api/warehouse/inbound?status=&from=&to="
```

Parameters

Query parameters

Name	Description
status	String 입고 상태 (READY_TO_SHIP/IN_TRANSIT/ARRIVED/COMPLETED)
from	date (date) 조회 기간 시작 (yyyy-MM-dd)
to	date (date) 조회 기간 종료 (yyyy-MM-dd)

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []

success: boolean

code: ▼ [] integer (int32)

message: string

result: ▼ [[]

▼ { []

출고 목록 조회 응답 DTO

outboundNo: ▼ [] string

출고번호

example: OUT-20240101-001

sourceType: ▼ [] string

소스 유형 (STORE_ORDER / CIRCULAR_SALE 등)

	example: STORE_ORDER
sourceRefNo:	▼ [] string 소스 참조번호
	example: ORD-20240101-001
sourceRefSeq:	▼ [] integer (int32) 소스 참조 시퀀스
	example: 1
warehouseId:	▼ [] integer (int64) 창고 ID
	example: 1
warehouseCode:	▼ [] string 창고 코드
	example: WH-001
warehouseName:	▼ [] string 창고명
	example: 경기 물류센터
destinationType:	▼ [] string 목적지 유형 (STORE / BUYER 등)
	example: STORE
destinationId:	▼ [] integer (int64) 목적지 ID
	example: 1
destinationName:	▼ [] string 목적지명
	example: 강남점
status:	▼ [] string 출고 상태
	Enum: READY_TO_SHIP , IN_TRANSIT , ARRIVED
totalRequestedQuantity:	▼ [] integer (int32) 총 요청 수량
	example: 50
requestedAt:	▼ [] string (date-time) 출고 요청 일시
	example: 2026-05-27T09:00:00+09:00
	}
	]
	}