

--

SEGUNDO PARCIAL APLAZADO

APELLIDOS (en MAYÚSCULAS)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE (en MAYÚSCULAS)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.- (2.5 pts) Escribir una función que se le pase una cadena de caracteres, un carácter y un número entero positivo n , y elimine de la cadena las n últimas apariciones del carácter. Por ejemplo, si la frase es "La fotografía es el arte de no apretar el disparador", el carácter *a* y el nº 4, la cadena debería quedar "La fotografía es el arte de no pretr el disprdor".

```
void elim_ult (char *cad, char c, unsigned n)
{ int i = strlen(cad)-1, j;

  for ( ; i>=0 && n; i--)
    if (cad[i] == c)
      { for (j=i; cad[j]=cad[j+1]; j++);
        n--;
      }
}
```

2.- (2.5 pts) Escribir un programa que lea una frase por teclado (de un máximo de 100 caracteres en la que solo aparecen palabras formadas por caracteres alfabéticos y separadas por espacios) e imprima en pantalla las palabras contenidas en la misma, cada una en una línea diferente y poniendo el primer carácter de la palabra en mayúscula. Por ejemplo, si la frase es "Hoy puede ser un gran día", debería imprimir por pantalla:

Hoy
Puede
Ser
Un
Gran
Día

```
void main ()
{ char frase[101];
  int i;

  printf("Introduzca una frase de un máximo de 100 caracteres:\n");
  gets(frase);
  printf("\n\n");
  while (cad[i])
  { while (cad[i] && !isalpha(cad[i])) i++;
    if (cad[i])
      { printf("\n%c", toupper(cad[i++]));
        while (cad[i] && isalpha(cad[i]))
          printf("%c", cad[i++]);
      }
  }
}
```

3.- (3 pts) Dadas las siguientes definiciones:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 20
#define MAX 100
typedef struct {
    int mes, anio;
} TFecha;
typedef struct {
    char autor [N], titulo [N];
    TFecha fechaCompra;
} TLibro;
typedef struct {
    int numeroLibros;
    TLibro listaLibros [MAX];
} TLista;
void mostrarLibro (TLibro libro); //Muestra los datos de un libro por pantalla
```

Codificar en c las siguientes funciones:

- a. (1.5 puntos) Mostrar todos los libros de una lista de libros comprados entre dos fechas que se pasan como parámetro. La primera fecha pasada es la menor de las dos. Se dispone de la función (que no hay que implementar)

int comp_fechas (TFecha, TFecha);

que devuelve un valor:

- 0 cuando las dos fechas son iguales.
- <0 cuando la primera fecha es menor que la segunda.
- >0 cuando la primera fecha es mayor que la segunda.

```
void libros_fechas (TLista l, TFecha f1, TFecha f2)
{ int i;

for (i=0; i<l.numeroLibros; i++)
    if (comp_fechas (l.listaLibros[i].fechaCompra, f1)>=0 && comp_fechas (l.listaLibros[i].fechaCompra, f2)<=0)
        mostraLibro(l.listaLibros[i]);
}
```

- b. (1.5 puntos) Función que, pasándole una lista y una fecha de compra, elimine de la lista todos los libros comprados en esa fecha.

```
void elim_libros (TLista *l, TFecha f)
{ int i, j;

for (i=0; i < l->numeroLibros; )
    if (!comp_fechas (l->listaLibros[i].fechaCompra, f))
        { for (j=i; j < l->numeroLibros-1; j++)
            l->listaLibros[j] = l->listaLibros[j+1];
            l->numeroLibros--;
        }
    else
        i++;
}
```

