

Escribe un programa en C que lea un nº entero positivo entre 0 y 10 y, a continuación, una letra mayúscula. Deberá imprimir por pantalla tantas líneas como indica el nº leído con el contenido como se muestra en los siguientes ejemplos.

Si el nº leído es 6 y la letra K

K

KL

KLM

KLMN

KLMNO

KLMNOP

Si el nº leído es 4 y la letra Z

Z

ZA

ZAB

ZABC

Cuando el nº leído sea 0 no se hará nada y acabará el programa. Si no es así, después de imprimir el resultado se volverá al principio para repetir el proceso. Es decir, el 0 indica que se ha acabado el programa, cualquier otro entre 1 y 10 implica repetirlo.

Una vez que el programa se ejecute correctamente, copiar el código en el siguiente espacio y subirlo a moodle.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    unsigned n;
    char letra,otra_letra;
    while(n){//IMPORTANTE PORQUE SINO, NO FUNCIONA CUANDO COLOCO EL VALOR DE 0.
        do{
            printf("NUMERO del 1 al 10, o 0 para finalizar: ");
            scanf("%u",&n);
            if(!n){ // n==0
                printf("Fin del programa");
                return 0;
            }
        }while(n>10);

        do{
            printf("Introduce una letra entre A y Z: ");
            fflush(stdin);
```

```
scanf("%c",&letra);
}while(letra <'A' || letra >'Z');

for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=0;j<i;j++){
        otra_letra = letra +j;
        if(otra_letra >'Z')
            otra_letra -= 26;
        printf("%c",otra_letra);
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}
```

--