HTML 标签参考手册

参考手册

HTML 元素(字母排序)

HTML 元素 (功能排序)

HTML 浏览器支持

HTML 全局属性

HTML 事件

...... -

HTML 颜色名 HTML 画布

.....

HTML 视频/音频

HTML 字符集

HTML 文档类型

HTML URL 编码

HTML 语言代码 HTML 国家代码

HTTP 消息

HTTP 方法

键盘快捷键

HTML 标签

<!-->

<!DOCTYPE>

<a>>

<acronym>

<address>

<applet>

<area>

<article>

<aside>

<base>

<basefont>

<bdi><bdo>

<big>

<blookquote>

<body>

<button>

<calivas>

<caption> <center>

<cite>

<code>

<col>

<colgroup>

<data> <datalist>

<dd>

<details>

按字母顺序排列 HTML 标签

标签	描述
<u><!-- --></u>	定义注释。
	定义文档类型。
<u><a></u>	定义超链接。
<abbr></abbr>	定义缩写词或首字母缩略词。
<acronym></acronym>	HTML5 中不支持。请使用 <abbr> 代替。定义首字母缩略词。</abbr>
<address></address>	定义文档作者或拥有者的联系信息。
<applet></applet>	HTML5 中不支持。请使用 <embed/> 和 <object> 代替。定义嵌入式小程序。</object>
<area/>	定义图像映射内部的区域。
<article></article>	定义文章。
<aside></aside>	定义页面内容之外的内容。
<audio></audio>	定义嵌入的声音内容。
<u></u>	定义粗体字。
<base/>	规定文档中所有相对 URL 的基准 URL 和/或目标。
<basefont/>	HTML5 中不支持。请使用 CSS 代替。定义文档中文本的默认字体、颜色或尺寸。
<bdi></bdi>	定义文本的文本方向,使其脱离其周围文本的方向设置。
<bdo></bdo>	定义文字方向。
 big>	HTML5 中不支持。请使用 CSS 代替。定义大号文本。
<blookquote></blookquote>	定义长的引用。
<body></body>	定义文档的主体。
<u> </u>	定义简单的折行。
<button></button>	定义可点击的按钮。
<canvas></canvas>	用于通过脚本(通常是 JavaScript)动态绘制图形。
<caption></caption>	定义表格标题。
<center></center>	HTML5 中不支持。请使用 CSS 代替。定义居中的文本。
<cite></cite>	定义作品的标题。
<code></code>	定义一段计算机代码。
<col/>	规定 <u><colgroup> 元素</colgroup></u> 中每列的列属性。
<colgroup></colgroup>	规定表格中供格式化的列组。
<data></data>	添加给定内容的机器可读的翻译。
<datalist></datalist>	规定输入控件的预定义选项列表。

HTML 标签参考手册

72-10/2 10:40		LLIME W不多。2 1 mi
<dfn></dfn>	<u><dd></dd></u>	定义描述列表中术语的描述/值。
<dialog> <dir></dir></dialog>		定义已从文档中删除的文本。
<div></div>	<details></details>	定义用户可查看或隐藏的其他详细信息。
<dl></dl>		
<dt></dt>	<dfn></dfn>	规定要在内容中定义的术语。
	<dialog></dialog>	定义对话框或窗口。
<embed/> <fieldset></fieldset>	<dir></dir>	HTML5 中不支持。请使用 CSS 代替。定义目录列表。
<figcaption></figcaption>	<div></div>	定义文档中的节(片段)。
<figure></figure>	<dl></dl>	定义描述列表。
		
<footer></footer>	<dt></dt>	定义描述列表中的术语/名称。
<frame/>	<u></u>	定义强调文本。
<frameset></frameset>	<embed/>	定义外部资源的容器。
<h1> - <h6></h6></h1>	<fieldset></fieldset>	对表单中的相关元素进行分组。
<head> <header></header></head>	<figcaption></figcaption>	定义 <u>figure 元素</u> 的标题。
<hgroup></hgroup>	<figure></figure>	规定自包含的内容。
<hr/>		HTML5 中不支持。请使用 CSS 代替。定义文字的字体、尺寸和颜色。
<html> <i>></i></html>		
<ir< td=""><td><footer></footer></td><td>定义文档或小节的页脚。</td></ir<>	<footer></footer>	定义文档或小节的页脚。
	<form></form>	定义供用户输入的 HTML 表单。
<input/>	<frame/>	HTML5 中不支持。定义框架集的窗口或框架。
<ins> <kbd></kbd></ins>	<frameset></frameset>	HTML5 中不支持。定义框架集。
<label></label>	<h1> to <h6></h6></h1>	定义 HTML 标题。
<legend></legend>	<head></head>	包含文档的元数据/信息。
	<header></header>	定义文档或小节的页眉。
<main></main>		
<map></map>	<hgroup></hgroup>	定义标题和相关内容。
<mark></mark>	<u><hr/></u>	定义内容的主题变化。
<menu> <meta/></menu>	<html></html>	定义 HTML 文档的根。
<meter></meter>	<u><i>></i></u>	定义以不同的语气或情态表达的文本部分。
<nav></nav>	<iframe></iframe>	定义内联框架。
<noframes></noframes>		定义图像。
<noscript> <object></object></noscript>	<input/>	定义输入控件。
		
<optgroup></optgroup>	<ins></ins>	定义已插入到文档中的文本。
<option></option>	<kbd></kbd>	定义键盘输入。
<output></output>	<label></label>	定义 <u>input 元素</u> 的标注。
<param/>	<legend></legend>	定义 <u>fieldset 元素</u> 的标题。
<picture></picture>	<u></u>	定义列表的项目。
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>		定义文档与外部资源的关系(最常用于链接样式表)。
<q></q>		定义文档的主要内容。
<rp></rp>	<main></main>	
<rt></rt>	<map></map>	定义图像映射。
<ruby> <s></s></ruby>	<mark></mark>	定义应标记或突出显示的文本。
<samp></samp>	<menu></menu>	定义无序列表。
<script></td><td><meta></td><td>定义关于 HTML 文档的元数据。</td></tr><tr><td><search> <section></td><td><meter></td><td>定义已知范围内的仪表。</td></tr><tr><td>\3€CtiO112</td><td>·</td><td></td></tr></tbody></table></script>		

24/5/2 16:49
<select></select>
<small></small>
<source/>

<strike></strike>

<style></td></tr><tr><td><sub></td></tr><tr><td><summary></td></tr><tr><td><sup></td></tr><tr><td><svg></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><th><template></th></tr><tr><td><textarea></td></tr><tr><td><tfoot></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><thead></td></tr><tr><td><time></td></tr><tr><td><title></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><track></td></tr><tr><td><tt></td></tr><tr><td><u>></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><var></td></tr><tr><td><video></td></tr><tr><td><wbr>></td></tr></tbody></table></style>

<nav></nav>	定义导航链接。	
<noframes></noframes>	HTML5 中不支持。定义针对不支持框架的用户的替代内容。	
<noscript></noscript>	定义针对不支持客户端脚本的用户的替代内容。	
<object></object>	定义外部资源的容器。	
<u><0 ></u>	定义有序列表。	
<optgroup></optgroup>	定义下拉列表列表中相关选项的分组。	
<option></option>	定义下拉列表中的选项。	
<output></output>	定义计算的结果。	
<u></u>	定义段落。	
<param/>	定义对象的参数。	
<picture></picture>	定义多个图像资源的容器。	
<pre><</pre>	定义预格式文本。	
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	定义任务进度。	
<u><q></q></u>	定义短的引用。	
<u><rp></rp></u>	定义在不支持 ruby 注释的浏览器中显示的内容。	
<u><rt></rt></u>	定义字符的解释/发音(针对东亚印刷术)。	
<ruby></ruby>	定义 ruby 注释(针对东亚印刷术)。	
<u><\$></u>	定义不再正确的文本。	
<samp></samp>	定义计算机程序的样本输出。	
<script></td><td>定义客户端脚本。</td></tr><tr><td><search></td><td>定义搜索部分。</td></tr><tr><td><section></td><td>定义文档中的一个部分。</td></tr><tr><td><select></td><td>定义下拉列表。</td></tr><tr><td><small></td><td>定义小号文本。</td></tr><tr><td><source></td><td>定义媒体元素(如 <u><video></u>、<u><audio></u> 和 <u><picture></u>)的多个媒体资源。</td></tr><tr><td></td><td>定义文本的一部分,或文档的一部分。</td></tr><tr><td><strike></td><td>HTML5 中不支持。请使用 <u></u> 或 <u><s></u> 代替。定义加删除线文本。</td></tr><tr><td></td><td>定义重要的文本。</td></tr><tr><td><style></td><td>定义文档的样式信息。</td></tr><tr><td><sub></td><td>定义下标文本。</td></tr><tr><td><summary></td><td>定义 <u><details</u> > 元素 的可见标题。</td></tr><tr><td><sup></td><td>定义上标文本。</td></tr><tr><td><svg></td><td>定义 SVG 图形的容器。</td></tr><tr><td></td><td>定义表格。</td></tr><tr><td></td><td>定义表格中的主体内容。</td></tr><tr><td><u></u></td><td>定义表格中的单元。</td></tr><tr><td><template></td><td>定义用作容纳页面加载时隐藏内容的容器。</td></tr><tr><td><textarea></td><td>定义多行的文本输入控件。</td></tr><tr><td><tfoot></td><td>定义表格中的表注内容(脚注)。</td></tr><tr><td><u></u></td><td>定义表格中的表头单元格。</td></tr><tr><td><thead></td><td>定义表格中的表头内容。</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table></script>		

<time></time>	定义日期/时间。
<title></td><td>定义文档的标题。</td></tr><tr><td></td><td>定义表格中的行。</td></tr><tr><td><track></td><td>定义用在媒体播放器中的文本轨道。</td></tr><tr><td><u><tt></u></td><td>HTML5 中不支持。请使用 CSS 代替。定义打字机文本。</td></tr><tr><td><u><u></u></td><td>定义未明确表达且样式与普通文本不同的文本。</td></tr><tr><td><u></u></td><td>定义无序列表。</td></tr><tr><td><var></td><td>定义变量。</td></tr><tr><td><video></td><td>定义嵌入的视频内容。</td></tr><tr><td><wbr></td><td>定义可能的换行符。</td></tr></tbody></table></title>	

W3School 简体中文版提供的内容仅用于培训和测试,不保证内容的正确性。通过使用本站内容随之而来的风险与本站无关。版权所有,保留一切权利。

 关于 W3School
 帮助 W3School
 使用条款
 隐私条款
 技术支持: 贏科
 蒙ICP备06004630号