

✓ Algoritmos - Actividad Guiada 1

Nombre: Pedro Borregón González

URL: https://colab.research.google.com/drive/1avG7JAwSLJ-jyFtEpaOKT_9Mo82b4BQ?usp=sharing

https://github.com/pborregong/AlgoritmosOptimizacionFinal/blob/main/Algoritmos_AG1_Pedro_Borregon_Gonzalez.ipynb

✓ Torres de Hanoi con Divide y vencerás

```
def Torres_Hanoi(N, desde, hasta):
    if N == 1 :
        print("Lleva la ficha " ,desde , " hasta " , hasta )

    else:
        #Torres_Hanoi(N-1, desde, 6-desde-hasta )
        Torres_Hanoi(N-1, desde, 6-desde-hasta )
        print("Lleva la ficha " ,desde , " hasta " , hasta )
        #Torres_Hanoi(N-1,6-desde-hasta, hasta )
        Torres_Hanoi(N-1, 6-desde-hasta , hasta )

Torres_Hanoi(3, 1 , 3)
```

```
Lleva la ficha  1  hasta  3
Lleva la ficha  1  hasta  2
Lleva la ficha  3  hasta  2
Lleva la ficha  1  hasta  3
Lleva la ficha  2  hasta  1
Lleva la ficha  2  hasta  3
Lleva la ficha  1  hasta  3
```

```
#Sucesión de Fibonacci
#https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci
#Calculo del termino n-simo de la sucesión de Fibonacci
def Fibonacci(N:int):
    if N < 2:
        return 1
    else:
        return Fibonacci(N-1)+Fibonacci(N-2)

Fibonacci(5)
```

8

✓ Devolución de cambio por técnica voraz

```
def cambio_monedas(N, SM):
    SOLUCION = [0]*len(SM) #SOLUCION = [0,0,0,0,..]
    ValorAcumulado = 0

    for i,valor in enumerate(SM):
        monedas = (N-ValorAcumulado)//valor
        SOLUCION[i] = monedas
        ValorAcumulado = ValorAcumulado + monedas*valor

    if ValorAcumulado == N:
        return SOLUCION

cambio_monedas(15,[25,10,5,1])

[0, 1, 1, 0]
```

✓ N-Reinas por técnica de vuelta atrás

```
def escribe(S):
    n = len(S)
    for x in range(n):
        print("")
        for i in range(n):
            if S[i] == x+1:
                print(" X " , end="")
```

```

        else:
            print(" - ", end="")

def es_prometedora(SOLUCION,etapa):
    #print(SOLUCION)
    #Si la solución tiene dos valores iguales no es valida => Dos reinas en la misma fila
    for i in range(etapa+1):
        #print("El valor " + str(SOLUCION[i]) + " está " + str(SOLUCION.count(SOLUCION[i])) + " veces")
        if SOLUCION.count(SOLUCION[i]) > 1:
            return False

    #Verifica las diagonales
    for j in range(i+1, etapa +1 ):
        #print("Comprobando diagonal de " + str(i) + " y " + str(j))
        if abs(i-j) == abs(SOLUCION[i]-SOLUCION[j]) : return False
    return True

def reinas(N, solucion=[], etapa=0):
    if len(solucion) == 0:
        solucion=[0 for i in range(N)]

    for i in range(1, N+1):
        solucion[etapa] = i

        if es_prometedora(solucion, etapa):
            if etapa == N-1:
                print(solucion)
                #escribe(solucion)
                print()
            else:
                reinas(N, solucion, etapa+1)
        else:
            None

        solucion[etapa] = 0

reinas(8)

```

```

[2, 6, 1, 7, 4, 8, 3, 5]
[2, 6, 8, 3, 1, 4, 7, 5]
[2, 7, 3, 6, 8, 5, 1, 4]
[2, 7, 5, 8, 1, 4, 6, 3]
[2, 8, 6, 1, 3, 5, 7, 4]
[3, 1, 7, 5, 8, 2, 4, 6]
[3, 5, 2, 8, 1, 7, 4, 6]
[3, 5, 2, 8, 6, 4, 7, 1]
[3, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 6]
[3, 5, 8, 4, 1, 7, 2, 6]
[3, 6, 2, 5, 8, 1, 7, 4]
[3, 6, 2, 7, 1, 4, 8, 5]
[3, 6, 2, 7, 5, 1, 8, 4]
[3, 6, 4, 1, 8, 5, 7, 2]
[3, 6, 4, 2, 8, 5, 7, 1]
[3, 6, 8, 1, 4, 7, 5, 2]

```

```
[4, 2, 5, 8, 6, 1, 3, 7]

[4, 2, 7, 3, 6, 8, 1, 5]

[4, 2, 7, 3, 6, 8, 5, 1]

[4, 2, 7, 5, 1, 8, 6, 3]

[4, 2, 8, 5, 7, 1, 3, 6]

[4, 2, 8, 6, 1, 3, 5, 7]
```

✓ Viaje por el río. Programación dinámica

```
TARIFAS = [
[0,5,4,3,999,999,999],
[999,0,999,2,3,999,11],
[999,999, 0,1,999,4,10],
[999,999,999, 0,5,6,9],
[999,999, 999,999,0,999,4],
[999,999, 999,999,999,0,3],
[999,999,999,999,999,999,0]
]

#####
def Precios(TARIFAS):
#####
    #Total de Nodos
    N = len(TARIFAS[0])

    #Inicialización de la tabla de precios
    PRECIOS = [ [9999]*N for i in [9999]*N]
    RUTA = [ [""]*N for i in [""]*N]

    for i in range(0,N-1):
        RUTA[i][i] = i           #Para ir de i a i se "pasa por i"
        PRECIOS[i][i] = 0       #Para ir de i a i se se paga 0
        for j in range(i+1, N):
            MIN = TARIFAS[i][j]
            RUTA[i][j] = i

            for k in range(i, j):
                if PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] < MIN:
                    MIN = min(MIN, PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] )
                    RUTA[i][j] = k          #Anota que para ir de i a j hay que pasar por k
            PRECIOS[i][j] = MIN

    return PRECIOS,RUTA
#####

PRECIOS,RUTA = Precios(TARIFAS)
#print(PRECIOS[0][6])

print("PRECIOS")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(PRECIOS[i])

print("\nRUTA")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(RUTA[i])

#Determinar la ruta con Recursividad
def calcular_ruta(RUTA, desde, hasta):
    if desde == hasta:
        #print("Ir a :." + str(desde))
        return ""
    else:
        return str(calcular_ruta( RUTA, desde, RUTA[desde][hasta])) + \
            ',' + \
            str(RUTA[desde][hasta] \
            )

print("\nLa ruta es:")
calcular_ruta(RUTA, 0,6)
```

PRECIOS

```
[0, 5, 4, 3, 8, 8, 11]
[9999, 0, 999, 2, 3, 8, 7]
[9999, 9999, 0, 1, 6, 4, 7]
[9999, 9999, 9999, 0, 5, 6, 9]
[9999, 9999, 9999, 9999, 0, 999, 4]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 0, 3]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999]
```

RUTA

```
[0, 0, 0, 0, 1, 2, 5]
['', 1, 1, 1, 1, 3, 4]
['', '', 2, 2, 3, 2, 5]
['', '', '', 3, 3, 3, 3]
['', '', '', '', 4, 4, 4]
['', '', '', '', '', 5, 5]
['', '', '', '', '', '', '']
```

La ruta es:

```
',0,2,5'
```