



教育背景

2023.09—2027.06

山东建筑大学

物联网工程 | 本科

专业综合测评排名前 10%

竞赛与荣誉

比赛获奖：全国大学生电子设计竞赛省级二等奖（2025年）；蓝桥杯省级三等奖（2025年）。

证书荣誉：英语四级（CET-4）；三好学生、优秀学生、优秀共青团员；优秀实验项目。

项目经历

基于 STM32 与 FreeRTOS 的综合测量平台

FreeRTOS · 实时采集 · 事件驱动

项目简介：集成示波器、数字万用表、可调直流电源与信号发生器，支持波形实时显示及频率、幅度测量，频率测量误差小于1%，电压与电阻测量误差 1%；支持 DC-DC 升压电路实现直流稳压输出；信号发生器输出正弦、方波等，频率覆盖 50 Hz ~ 80 kHz。

项目职责：负责软件架构设计、系统开发调试、参与硬件联调。

- 架构交互：**独立完成 FreeRTOS 移植与软件分层设计，结合邮箱、事件组及信号量，实现最新测量值传递、LCD 屏幕按需局部刷新与 DMA 传输同步，保障了多并发任务发生时各部分数据实时性。
- 并发优化：**针对采集与显示共享缓冲区的读写冲突，设计双缓冲与状态机协同机制，管理波形数据的读写权限和切换时机，保证单帧绘制期间数据一致，避免新旧帧混用，并允许新帧准备与当前帧绘制并行。
- 测量与调试：**基于内部参考电压估算 VDDA，结合 GPIO 档位识别、分压与偏置补偿完成多量程换算，提升测量准确性；优化采样率与波表长度配置、定时参数计算及更新时序，修正低频输出偏差，实现频率切换及时生效。

基于 MSPM0 与 K230 的移动目标瞄准系统

AI部署 · Python · 机器视觉

项目简介：面向循迹小车行驶中的激光自动瞄准，结合 K230 KPU 高速推理单元，实现 AI 目标检测与几何视觉，完成矩形靶标识别、靶心定位及瞄准偏差反馈。不同环境下目标识别率达 98%；整机实测启动后 2 秒内完成瞄准，打靶误差 < 1.5cm，小车稳定行驶时误差 < 2cm。

项目职责：负责 AI 训练部署、视觉算法、灰度逻辑与人机交互。

- 模型训练：**为解决各种环境对识别精度影响，自采多环境靶标图像，通过 Make Sense 标注并借助 AI 校验标注质量；在 AI Cube 完成目标检测模型训练与板端部署，实现不同环境下的矩形靶标的准确识别。
- 融合定位：**将 AI 检测框与几何四角统一到同帧原图坐标并匹配，优先通过四角对角线交点求心；几何失效但 AI 有效时通过用户自动切换策略，实现 AI 视觉和几何识别灵活切换，提高运动过程中的识别精度和抗风险能力，正确识别率达 99%。
- 稳健反馈：**结合 Otsu 阈值重估与面积、对边及角度约束过滤干扰，校验靶心有效性后经串口输出双轴偏差；双路均失效时发送无效状态，避免错误坐标参与团队云台瞄准。

低功耗 LoRa 环境监测节点

低功耗管理 · 无线通信 · 网关开发

项目简介：基于 STM32F103C8T6，完成集环境数据采集、周期无线上报与网关异常记录于一体的低功耗监测节点，实现整机休眠电流实测约 54μA；按 1100mAh 电池容量及既定上报工况，预留裕量后估算续航约 8 个月。

项目职责：负责方案选型、软件开发与整板调试。

- 系统开发：**分层封装传感器驱动与采集逻辑，设计 RTC 周期采集与按键唤醒双事件机制，分别维护采样与显示期限，避免临时查看打乱上报节拍；支持无网关条件下现场查看数据，并通过有效性检查标识采集异常，保障不同情况下数据的有效观测。
- 功耗优化：**结合 Stop 模式、代码优化、供电门控与休眠控制，抑制 GPIO 漏电并隔离断外设信号，将整板待机电流控制在 μA 级。
- 协议开发：**设计 CRC 校验、序号匹配及 ACK 超时有限重试机制，实现上报确认与传输异常处理；开发 PC 网关处理半包、粘包及坏帧，按节点与序号去重且对重传仍回 ACK，完成数据解析及带时间的故障日志记录，支持采集异常追溯。

实习经历

烟台东方威思顿电气有限公司 | 智能电表测试实习生

2025.10—2025.11

- 产品认知：**围绕 DTZY178 三相四线智能电表，结合手册与电表主板梳理主控、采样计量、通信及显示模块，认识主要器件的作用及模块间连接关系，理解三相四线计量基础。
- 功能理解：**结合产品培训与手册阅读，了解电量计量、远程费控与数据上报功能，梳理测量输入、主控处理与设备响应之间的联系，理解电表到采集终端的数据传输流程。
- 通信排查：**完成一次真实采集异常排查闭环：经供电测量、RS485 线路检查与载波模块状态观察，结合支路断开前后状态对比缩小故障范围，定位线路短路及模块异常，处理后采集恢复。

专业技能

编程基础：熟悉 C 语言与 Python，掌握常用数据结构，能完成嵌入式模块的代码阅读、改写与调试。

内核与实时系统：熟悉 ARM Cortex-M3/M4 内核与 FreeRTOS 实时操作系统，完成过 FreeRTOS 移植与项目配置；具有任务调度、内存管理及多任务并发的实践经验，能够处理中断服务与任务间的数据传递和同步。

通信与协议：熟悉 UART、I²C、SPI 等常用通信协议，具备自定义帧协议设计经验，使用过通信、采集与定时控制类外设。

开发与调试：熟练使用 Keil、STM32CubeMX、VS Code 等开发工具，能使用 CMake/GCC、Git 完成工程构建与版本管理；结合原理图、数据手册及示波器、万用表等仪器定位软硬件问题。

AI 工具：熟练使用 Codex、Claude Code、DeepSeek Harness、ZCode 搭建工作流并实现快速产品设计与开发。