

Tutorial do projeto 1

Tema: Site de receitas

Integrantes:

Melissa Zanelato Lupinatti, 10436651

Estephany Nicole da Silva, 10445065

Pedro Caixeta, 10314309

David Duarte Muniz, 10420178

Índice

- 1. Explicação inicial sobre o processo de ideação
- 2. Imagens do protótipo inicial
- 3. Explicação sobre o tipo de website escolhido
- 4. Explicação sobre todo o código
- 5. Conclusão

1. Explicação inicial sobre o processo de ideação

O principal objetivo do projeto é criar um site intuitivo de receitas deliciosas. O público alvo do site será diverso, não há limitações com relação a isso. O único pré-requisito é ser um aventureiro(a) no mundo da culinária.

A escolha do nome indica o nosso principal objetivo, que é ensinar receitas saborosas e que agradam a todos da mesa do jantar em família.

2. Imagem do protótipo inicial usando o Figma

Receitas Deliciosas

[Início](#)[Receitas](#)[Contato](#)

Bolo de Chocolate

Um bolo delicioso e fácil de fazer, perfeito para qualquer ocasião.

[Ver Receita](#)

3. Explicação sobre o tipo de website escolhido

Demos preferência a um site de receitas, pois, apesar de existirem muitos no mercado, ao analisá-los vemos que são pouco intuitivos e com muitas informações no lado do usuário, o que acreditamos que possa prejudicar no entendimento do objetivo do site. Um exemplo é o site “Tudo Gostoso”, que na mesma página inclui receitas e notícias envolvendo o mundo dos famosos.

4. Explicação sobre todo o código

HTML5:

`<!DOCTYPE html>`: Declara o documento como HTML5.

`<html lang="pt-BR">`: Define o idioma do documento como português do Brasil.

`<head>`: Inicia a seção de metadados.

`<meta charset="UTF-8">`: Define a codificação de caracteres como UTF-8.

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`: Torna o site visualizável em dispositivos móveis.

`<title>Receitas Deliciosas</title>`: Define o título da página.

`<link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">`: Vincula a folha de estilo CSS externa.

`<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>`: Inclui a biblioteca jQuery.

`</head>`: Fecha a seção de metadados.

`<body>`: Inicia o corpo do documento.

`<header>`: Inicia o cabeçalho da página.

`<h1>Receitas Deliciosas</h1>`: Define o título principal da página.

`<nav aria-label="Menu de navegação">`: Inicia a seção de navegação com um rótulo de acessibilidade.

`<ul>`: Inicia uma lista não ordenada para o menu.

`<li><a href="#">Início</a></li>`: Item do menu para a página "Início".

`<li><a href="#">Receitas</a></li>`: Item do menu para a página "Receitas".

`<li><a href="#">Contato</a></li>`: Item do menu para a página "Contato".

`</ul>`: Fecha a lista não ordenada do menu.

`</nav>`: Fecha a seção de navegação.

`</header>`: Fecha o cabeçalho.

`<main>`: Inicia a seção principal do conteúdo.

`<section class="carousel" aria-label="Carrossel de Receitas">`: Inicia a seção do carrossel com um rótulo de acessibilidade.

`<div class="carousel-inner">`: Inicia um contêiner interno para os itens do carrossel.

`<article class="recipe-card">`: Inicia um artigo para um cartão de receita.

``: Insere a imagem do bolo de chocolate com um texto alternativo.

`<div class="recipe-content">`: Inicia um contêiner para o conteúdo da receita.

`<h2>Bolo de Chocolate</h2>`: Define o título da receita.

`<p>Um bolo delicioso e fácil de fazer, perfeito para qualquer ocasião.</p>`: Adiciona uma descrição da receita.

`<a href="#" class="btn">Ver Receita</a>`: Adiciona um botão para ver a receita.

`</div>`: Fecha o contêiner de conteúdo da receita.

`</article>`: Fecha o artigo do cartão de receita.

`<article class="recipe-card">`: Inicia outro artigo para um cartão de receita.

``: Insere a imagem da salada colorida com um texto alternativo.

`<div class="recipe-content">`: Inicia um contêiner para o conteúdo da receita.

`<h2>Salada Colorida</h2>`: Define o título da receita.

`<p>Refrescante e saudável, ideal para acompanhar suas refeições.</p>`: Adiciona uma descrição da receita.

`<a href="#" class="btn">Ver Receita</a>`: Adiciona um botão para ver a receita.

`</div>`: Fecha o contêiner de conteúdo da receita.

`</article>`: Fecha o artigo do cartão de receita.

`</div>`: Fecha o contêiner interno do carrossel.

`<button class="carousel-control prev" aria-label="Receita anterior"></button>`: Adiciona um botão para a receita anterior com um rótulo de acessibilidade.

`<button class="carousel-control next" aria-label="Próxima receita"></button>`: Adiciona um botão para a próxima receita com um rótulo de acessibilidade.

`</section>`: Fecha a seção do carrossel.

`</main>`: Fecha a seção principal do conteúdo.

`<script src="assets/js/scripts.js"></script>`: Inclui um arquivo JavaScript externo.

`</body>`: Fecha o corpo do documento.

`</html>`: Fecha o documento HTML.

CSS:

`/* Reset básico */`: Um comentário que descreve o propósito do bloco de código seguinte: resetar estilos padrão do navegador.

`* {`: Um seletor universal (*) que aplica as regras a todos os elementos HTML da página.

`margin: 0;`: Remove todas as margens padrão dos elementos.

`padding: 0;`: Remove todo o preenchimento padrão dos elementos.

`box-sizing: border-box;`: Altera o modelo de caixa para incluir bordas e preenchimento na largura e altura total de um elemento. Isso facilita o controle do layout.

`/* Estilos para o corpo */`: Comentário descrevendo o bloco de código.

`body {`: Seleciona o elemento `<body>` do HTML.

`font-family: 'Arial', sans-serif;`: Define a fonte do texto para Arial, e se Arial não estiver disponível, usa uma fonte sans-serif genérica.

`line-height: 1.6;`: Define a altura da linha do texto, melhorando a legibilidade.

background: #f7f7f7;; Define a cor de fundo do corpo como um tom de cinza claro.

color: #333;; Define a cor do texto principal como um cinza escuro.

main{: Seleciona o elemento main.

min-height: 100vh;; Define a altura mínima do elemento main para 100% da viewport height. Isso garante que o main ocupe toda a tela, mesmo com conteúdo curto.

/* Cabeçalho */: Comentário descrevendo o bloco de código.

header { ... }: Seleciona o elemento <header>.

background: #ff6347;; Define a cor de fundo do cabeçalho como vermelho tomate.

color: #fff;; Define a cor do texto do cabeçalho como branco.

padding: 20px;; Adiciona preenchimento de 20 pixels em todos os lados do cabeçalho.

text-align: center;; Centraliza o texto dentro do cabeçalho.

header h1 { ... }: Seleciona o elemento <h1> dentro do cabeçalho.

margin-bottom: 10px;; Adiciona uma margem inferior de 10 pixels ao <h1>.

font-family: Arial, sans-serif;; define a fonte do h1.

nav ul { ... }: Seleciona a lista não ordenada () dentro do elemento <nav>.

list-style: none;; Remove os marcadores de lista padrão.

display: flex;; Usa flexbox para criar um layout flexível.

justify-content: center;; Centraliza os itens da lista horizontalmente.

gap: 20px;; Adiciona um espaçamento de 20px entre os itens da lista.

nav ul li a { ... }: Seleciona os links (<a>) dentro dos itens da lista () dentro da lista não ordenada () dentro do elemento <nav>.

color: #fff;; Define a cor do texto do link como branco.

text-decoration: none;; Remove a decoração de texto padrão (sublinhado) do link.

font-weight: bold;; Define o peso da fonte do link como negrito.

transition: 0.3s;; Adiciona uma transição suave de 0.3 segundos para as mudanças de estilo do link.

a { ... }: Seleciona todos os links.

font-size: 18px;; Define o tamanho da fonte do link como 18px.

a:hover { ... }: Estilos para links quando o mouse passa por cima.

background: #ff9381;; Muda a cor de fundo do link.

border-radius: 10px;; Adiciona bordas arredondadas.

padding: 10px;; Adiciona preenchimento.

/* Carousel */: Comentário descrevendo o bloco de código.

.carousel { ... }: Seleciona elementos com a classe carousel.

`position: relative;` Define a posição do elemento como relativa, permitindo o posicionamento de elementos filhos absolutos.

`max-width: 1200px;` Define a largura máxima do carrossel.

`margin: 20px auto;` Adiciona margens superior e inferior de 20 pixels e centraliza o carrossel horizontalmente.

`overflow: hidden;` Oculta qualquer conteúdo que exceda os limites do carrossel.

`.carousel-inner { ... }`: Seleciona elementos com a classe `carousel-inner`.

`position: relative;` Define a posição do elemento como relativa.

`min-height: 450px;` Define a altura mínima do carrossel interno.

`/* Cards de Receita */`: Comentário descrevendo o bloco de código.

`.recipe-card img { ... }`: Seleciona as imagens dentro de elementos com a classe `recipe-card`.

`display: block;` Define a exibição da imagem como bloco.

`max-width: 600px;` Define a largura máxima da imagem.

`width: 100%;` Faz a imagem ocupar 100% da largura do seu container

JavaScript:

Não implementado, o tutorial do Javascript será feito no momento da entrega das interações.

5. Conclusão

Através deste projeto, aprendemos a estruturar uma landing page usando HTML5, CSS e JavaScript, enfatizando a importância do design responsivo e da acessibilidade.

A integração dessas tecnologias mostrou como criar interatividade com recursos como o carrossel, implementado em JQuery.