

20PF開発環境のgit対応

git repository structure

ソースコードのリポジトリは以下の構成とする

```
<source git repository top>
|----bsp/
|      |----kernel_4.4.git
|      |----u-boot.git
|----jvckenwood/
|      |----component.git
|      |----recovery.git
|      |----resource.git
|      |----utilities/
|          |----alsa_hdmi.git
|          |----atmel_cfg.git
|          |----dbg_daemon_starter.git
|          |----devmem2.git
|          |----errorhandling.git
|          |----FbReader.git
|          |----firmupdate.git
|          |----jkOriginalLog.git
|          |----libh264decoder.git
|          |----libKernelFinalize.git
|          |----mount_notifier.git
|          |----openingcustomize.git
|          |----paniclog.git
|          |----ramdisk.git
|          |----screencap.git
|          |----surface_wrapper.git
|          |----update.git
```

buildscriptの変更

gitリポジトリを使用する場合、以下のファイルを編集する

```
buildscripts/env/jk_build_env.sh
```

変更箇所は以下の通り

parameter	value	備考
JK_REPO_TYPE	GIT	JKC社内では"SVN", Git環境では"GIT"を設定する
JK_SOURCE_GIT_URI		必ず"git://"スキームとすること
JK_SOURCE_GIT_BRANCH	gitリポジトリ ブランチ名	