

REGISTRO **CHECK LIST ESCALAS**

CODIGO: REG-PREV-AD-0005-

00

Departamento de Prevención de Riesgos

Página 1 de 1

| 1 IDEI | NTIFICACIÓN | | | | | |
|---------------|---|--------|------|-----|-----------------|----------|
| 1.1. | Identificación escala: | | | | | |
| 1.2. | Turno: | | | | Hora de inicio: | |
| 1.3. | AREA: | | | | Hora de salida: | |
| 1.4. | Nombre: | | | | Fecha: | |
| 1.5. | Cargo: | | | | | |
| 2ELEN | MENTOS A INSPECCIONAR | Bueno | Malo | N/A | Observ | vaciones |
| 2.1 | ¿Peldaños con antideslizante en buen | | | | | |
| | estado? | | | | | |
| 2.2 | Distancia uniforme entre peldaños | | | | | |
| 2.3 | Estado de los largueros | | | | | |
| 2.4 | Escala aseada y sin contaminación | | | | | |
| 2.5 | Rotulación y certificación por el fabricante | | | | | |
| 2.6 | Peso máximo | | | | | |
| 2.7 | Zapatas antideslizantes | | | | | |
| 2.8 | Cuerda y grapa aseguradora | | | | | |
| 2.9 | Tope de retención | | | | | |
| 2.10 | Conjunto de poleas | | | | | |
| 2.11 | Guía externa | | | | | |
| 2.12 | Diagonales rígidas | | | | | |
| 2.13 | Horizontales posteriores | | | | | |
| 2.14 | Tijera de seguridad anti- apertura | | | | | |
| 2.15 | Meseta porta herramientas | | | | | |
| 2.16 | Gancho soporte | | | | | |
| 2.17 | Mosquetón de enganche | | | | | |
| 2.18 | Estado de la cuerda | | | | | |
| 2.19 | Pintura | | | | | |
| 2.20 | Bisagras | | | | | |
| 2.21 | Cordeles apertura escala | | | | | |
| 2.22 | Angulo de inclinación de la escala entre 70° y 75° | | | | | |
| OBSERV | ACIÓN: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | NOMBRE | | | FIRMA | |
| APLICA | OO POR: | | | | | |
| REVISADO POR: | | | | | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA MODIFICACIÓN | VERSION MODIFICADA | CAMBIOS REALIZADOS |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25-07-2024 | 00 | ELABORACIÓN |
| | | |
| | | |