

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Павел Чермашенцев

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Подготовка	6
2.2	Изучение механики SetUID	6
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	запуск http	7
2.2	контекст безопасности http	8
2.3	переключатели SELinux для http	9
2.4	создание html-файла и доступ по http	11
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	13
2.6	лог ошибок	14
2.7	переключение порта	15
2.8	доступ по http на 81 порт	17

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.




Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

```

root@pachermashentcev:/home/guest# ps aux -Z | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 4036 0.0 0.1 19132 11100 ? Ss 12:40 0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4042 0.0 0.0 18708 5300 ? S 12:40 0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4043 0.0 0.1 2419984 9236 ? Sl 12:40 0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4044 0.0 0.1 2157776 8964 ? Sl 12:40 0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 4046 0.0 0.1 2223312 7896 ? Sl 12:40 0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 4715 0.0 0.0 227688 2148 pts/0 S+ 1
2:42 0:00 grep --color=auto httpd
root@pachermashentcev:/home/guest#

```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».


```

root@pacnermasnentcev:/home/guest#
root@pachermashentcev:/home/guest# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                off
httpd_builtin_scripting         on
httpd_can_check_spam            off
httpd_can_connect_ftp           off
httpd_can_connect_ldap          off
httpd_can_connect_mythtv        off
httpd_can_connect_zabbix        off
httpd_can_manage_courier_spool   off
httpd_can_network_connect       off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db    off
httpd_can_network_memcache      off
httpd_can_network_redis         off
httpd_can_network_relay         off
httpd_can_sendmail              off
httpd_dbus_avahi                off
httpd_dbus_sssd                 off
httpd_dontaudit_search_dirs     off
httpd_enable_cgi                on
httpd_enable_ftp_server         off
httpd_enable_homedirs           off
httpd_execmem                   off
httpd_graceful_shutdown         off
httpd_manage_ipa                off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind     off
httpd_mod_auth_pam              off
httpd_mod_auth_sspi              off

```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -`

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес <http://127.0.0.1/test.html>. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html`
`ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server`. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.




Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
-v /var/www/html/test.html#012#012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests **
*****#012#012If you want to treat test.html as public content#012Then you need to
change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage f
context -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test
.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests *****#01
2#012If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.html file by defaul
t.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow
this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw |
audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Apr  4 12:44:10 pachermashentcev setroubleshoot[4767]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd fr
om getattr access on the file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messages run: seale
rt -l 7e7d0969-70d1-4de8-ad91-d582d88fed02
Apr  4 12:44:10 pachermashentcev setroubleshoot[4767]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd fr
om getattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012***** Plugin restorecon (92.2 co
nfidence) suggests *****#012#012If you want to fix the label. #012/var/www
/html/test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. Th
e access attempt may have been stopped due to insufficient permissions to access a parent direc
tory in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon
-v /var/www/html/test.html#012#012***** Plugin public_content (7.83 confidence) suggests **
*****#012#012If you want to treat test.html as public content#012Then you need to
change the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage f
context -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test
.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests *****#01
2#012If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.html file by defaul
t.#012Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow
this access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw |
audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Apr  4 12:44:20 pachermashentcev systemd[1]: dbus-1.1-orig.fedoraproject.SetroubleshootPrivileg
ed@0.service: Deactivated successfully.
Apr  4 12:44:20 pachermashentcev systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Apr  4 12:44:20 pachermashentcev systemd[1]: setroubleshootd.service: Consumed 240ms CPU time,
65.7M memory peak.
root@pachermashentcev:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

```
#  
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or  
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>  
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be  
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man  
# page for more information.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 81  
  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
#  
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you  
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the  
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.  
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need  
# to be loaded here.  
#
```

Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После это-

го проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`
Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`:
`chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».




Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `senanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache