

Formato

Dr. Ing. Pablo Cossutta *

2019-2020 v1.1

1. Sección `\section`

Esto es una sección. Dentro de la organización jerárquica de un artículo es la de mayor jerarquía. En caso de libros y reportes, existe también `\part`, `\chapter`.

Acá empieza otra línea del texto. Esto también es otra línea pero sin dejar una línea en blanco en el medio.

`\noindent` fuerza la no indentación del bloque de texto.

1.1. Subsección `\subsection`

Adentro de la sección.

1.1.1. Subsubsección `\subsubsection`

Adentro de la subsección, asumiendo que la palabra existe...

Parágrafo `\paragraph` Y llegamos al parágrafo.

Subparágrafo `\subparagraph` Mas adentro, el subparágrafo.

2. Texto

2.1. Caracteres especiales

`& % $ # - { } ~ ^ \`

“Comillas dobles” vs ‘comillas simples’

2.2. Tamaños

Estos son los diferentes tipos de letra que están por defecto:

Texto `\Huge`

Texto `\huge`

Texto `\LARGE`

*Gracias a L^AT_EX

A la izquierda

A la derecha con borde

Texto `\Large`

Texto `\large`

Texto `\normalsize`

Texto `\small`

Texto `\footnotesize`

Texto `\scriptsize`

Texto `\tiny`

2.3. Atributos

El texto puede ser **Texto** (`\textbf`), **TEXTO** (`\textsc`), *Texto* (`\textit`), **Texto** (`\texttt`) o cualquier combinación de ellas. También podemos cambiar a Sans Estoy en otra tipografía. No todas las tipografías tienen todas las combinaciones.

2.4. Referencias

Como se explica en la Sec. [1](#), esto es otra sección. Para referenciar otro lugar, se usa el comando `\ref{...}`. Que apunta al lugar definido por `\label{...}`.

3. Substituciones

Acá se muestran las sustituciones en las macros.

Definición sin parámetros, solo reemplaza

Definición con 1 parámetro ! Parámetro:

Definición con 1 parámetro ! Parámetro: par1

Definición con 2 parámetros (1 opcional) ! Parámetros: par1 y par2

Definición con 2 parámetros (1 opcional) ! Parámetros: default y par2