

Java 11 試題

20 題完整題目卷

範圍：primitive type、operator、if、loop、field、constructors、methods、overload、static、一維 array

題型：單選題＋複選題 | JDK 11 | 原創模擬題（非 Oracle 真題）

試題數量	20 題
題型	單選題與複選題；每題已標示應選答案數
建議作答時間	45～55 分鐘
適用版本	JDK 11
範圍	primitive type、operator、if、loop、field、constructors、methods、overload、static、一維 array
注意	本試卷為原創模擬題，模仿 1Z0-819 程式判讀與陷阱風格，並非 Oracle 官方真題。

第 1 題 | 單選題（選出 1 個答案）

執行下列程式後，輸出結果為何？

```
public class Test1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 3;  
        int b = a++ + ++a * 2;  
        System.out.println(a + ":" + b);  
    }  
}
```

- A. 4:11
 - B. 5:11
 - C. 5:13
 - D. 6:13
 - E. 程式無法編譯
-

第 2 題 | 單選題（選出 1 個答案）

下列程式的執行結果為何？

```
public class Test2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        byte b = 10;  
        b += 130;  
        System.out.println(b);  
    }  
}
```

- A. 140
 - B. -116
 - C. -126
 - D. 編譯失敗，因為 130 超過 byte 範圍
 - E. 執行時發生錯誤
-

第 3 題 | 複選題（選出 2 個答案）

假設 `int x = 0;` 已宣告。下列哪些 if 敘述可以成功編譯？

- A. `if (x = 5) { }`
 - B. `if ((x = 5) > 3) { }`
 - C. `if (x == 5) { }`
 - D. `if (x => 5) { }`
 - E. `if (5 < x < 10) { }`
-

第 4 題 | 單選題（選出 1 個答案）

執行下列程式後，輸出結果為何？

```
public class Test4 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 4;  
        int y = 2;  
  
        if (x++ > 4 && ++y > 2) {  
            System.out.print("A");  
        }  
        System.out.println(x + ":" + y);  
    }  
}
```

- A. A5:3
 - B. 4:2
 - C. 5:2
 - D. 5:3
 - E. 程式無法編譯
-

第 5 題 | 單選題（選出 1 個答案）

下列程式輸出為何？

```
public class Test5 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int sum = 0;  
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
            if (i == 3) {  
                continue;  
            }  
            sum += i;  
        }  
        System.out.println(sum);  
    }  
}
```

- A. 9
 - B. 10
 - C. 12
 - D. 15
 - E. 程式無法編譯
-

第 6 題 | 單選題（選出 1 個答案）

下列巢狀迴圈執行後，count 的值為何？

```
public class Test6 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int count = 0;  
  
        for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
            for (int j = 1; j <= i; j++) {  
                if (j == 2) {  
                    break;  
                }  
                count++;  
            }  
        }  
        System.out.println(count);  
    }  
}
```

- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 6
 - E. 無限迴圈
-

第 7 題 | 複選題（選出 2 個答案）

關於下列程式，哪些敘述正確？

```
public class Test7 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 3;  
        do {  
            System.out.print(x);  
            x--;  
        } while (x > 3);  
        System.out.print(":" + x);  
    }  
}
```

- A. 程式無法編譯，因為 do-while 的條件第一次就是 false
 - B. 迴圈本體完全不會執行
 - C. 第一段輸出為 3
 - D. 最終 x 的值為 3
 - E. 完整輸出為 3:2
-

第 8 題 | 單選題（選出 1 個答案）

執行下列程式後，輸出結果為何？

```
class Account {  
    int id;  
    double balance;  
    boolean active;  
  
    void show() {  
        System.out.println(id + ":" + balance + ":" + active);  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Account a = new Account();  
        a.show();  
    }  
}
```

- A. null:null:false
 - B. 0:0:false
 - C. 0:0.0:false
 - D. 程式無法編譯，因為 field 未初始化
 - E. 執行時發生錯誤
-

第 9 題 | 單選題（選出 1 個答案）

下列程式的結果為何？

```
class Item {
    int price;

    Item(int price) {
        this.price = price;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Item a = new Item();
        System.out.println(a.price);
    }
}
```

- A. 輸出 0
 - B. 輸出 null
 - C. 編譯失敗，因為找不到無參數 constructor
 - D. 編譯成功，但執行時發生錯誤
 - E. 編譯失敗，因為 constructor 必須宣告 void
-

第 10 題 | 單選題（選出 1 個答案）

執行下列程式後輸出為何？

```
class Product {
    int price = 100;

    Product(int price) {
        price = price;
    }

    void show() {
        System.out.println(price);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Product(500).show();
    }
}
```

- A. 0
 - B. 100
 - C. 500
 - D. 編譯失敗，因為 price 名稱重複
 - E. 執行時發生錯誤
-

第 11 題 | 單選題（選出 1 個答案）

下列 overload 程式輸出為何？

```
public class Test11 {  
    static void print(int x) {  
        System.out.print("I");  
    }  
  
    static void print(long x) {  
        System.out.print("L");  
    }  
  
    static void print(double x) {  
        System.out.print("D");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        byte b = 1;  
        print(b);  
        print(1L);  
        print(1.0f);  
    }  
}
```

- A. IID
 - B. ILD
 - C. LLD
 - D. IDD
 - E. 編譯失敗，因為 byte 呼叫不明確
-

第 12 題 | 單選題（選出 1 個答案）

下列程式會發生什麼結果？

```
public class Test12 {  
    static void test(int a, long b) {  
        System.out.print("A");  
    }  
  
    static void test(long a, int b) {  
        System.out.print("B");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        test(10, 10);  
    }  
}
```

- A. 輸出 A
 - B. 輸出 B
 - C. 輸出 AB
 - D. 編譯失敗，因為 method call 不明確
 - E. 執行時才決定呼叫哪個 method
-

第 13 題 | 複選題（選出 3 個答案）

類別中已存在 `void work(int x) { }`。下列哪些方法可以再宣告於同一類別中，而形成合法 overload？

- A. `int work(int x) { return x; }`
 - B. `void work(long x) { }`
 - C. `void work(int x, int y) { }`
 - D. `static void work(int x) { }`
 - E. `void work(double x) { }`
-

第 14 題 | 複選題（選出 3 個答案）

類別中已存在 `constructor Order(int x) { }`。下列哪些 `constructor` 可以再加入而形成合法 `constructor overload`？

- A. `Order() { }`
 - B. `Order(long x) { }`
 - C. `Order(int y) { }`
 - D. `static Order(int x) { }`
 - E. `Order(int x, int y) { }`
-

第 15 題 | 單選題（選出 1 個答案）

執行下列程式後輸出為何？

```
class User {
    static int count = 0;
    int id;

    User(int id) {
        this.id = id;
        count++;
    }

    public static void main(String[] args) {
        new User(1);
        new User(2);
        User u3 = new User(3);
        System.out.println(User.count + ":" + u3.count);
    }
}
```

- A. 1:1
 - B. 3:1
 - C. 3:3
 - D. 0:0
 - E. 編譯失敗，`static field` 不能透過物件存取
-

第 16 題 | 複選題（選出 3 個答案）

考慮下列類別。若把選項中的敘述分別放入 `static void test()` 方法內，哪些可以成功編譯？

```
class Calc {  
    int a = 10;  
    static int b = 20;  
  
    void m1() { }  
    static void m2() { }  
  
    static void test() {  
        // 將各選項分別放在這裡測試  
    }  
}
```

- A. `System.out.println(a);`
 - B. `System.out.println(b);`
 - C. `m1();`
 - D. `m2();`
 - E. `new Calc().a = b;`
-

第 17 題 | 單選題（選出 1 個答案）

下列程式輸出為何？

```
public class Test17 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = {2, 4, 6, 8};  
        int x = a[1] + a[a.length - 1];  
        System.out.println(x);  
    }  
}
```

- A. 8
 - B. 10
 - C. 12
 - D. 14
 - E. 發生 `ArrayIndexOutOfBoundsException`
-

第 18 題 | 複選題（選出 3 個答案）

下列哪些一維 `int` array 宣告與建立方式可以成功編譯？

- A. `int[] a = new int[3];`
 - B. `int b[] = {1, 2, 3};`
 - C. `int[] c = new int[]{1, 2, 3};`
 - D. `int[3] d = new int[];`
 - E. `int[] e = new int[3]{1, 2, 3};`
-

第 19 題 | 單選題（選出 1 個答案）

執行下列程式後輸出為何？

```
public class Test19 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nums = {1, 2, 3, 4};

        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            if (nums[i] % 2 == 0) {
                nums[i] *= 2;
            } else {
                nums[i] += 1;
            }
        }

        System.out.println(nums[0] + nums[1] + nums[2] + nums[3]);
    }
}
```

- A. 10
- B. 14
- C. 16
- D. 18
- E. 20

第 20 題 | 複選題（選出 2 個答案）

關於下列程式，哪些敘述正確？

```
class Sale {
    static int total;
    int amount;

    Sale(int amount) {
        this.amount = amount;
        if (amount > 100) {
            total += bonus(amount);
        } else {
            total += amount;
        }
    }

    static int bonus(int amount) {
        return amount + 10;
    }

    static int bonus(long amount) {
        return (int) amount + 20;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] data = {100, 101, 102};
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {
            new Sale(data[i]);
        }
        System.out.println(Sale.total);
    }
}
```

- A. 程式可成功編譯並輸出 323
- B. `bonus(data[i])` 會選擇 `bonus(long)`

- C. 若把 `bonus(amount)` 改成 `bonus((long) amount)`，最後輸出仍然是 323
- D. 每個 `Sale` 物件各有自己獨立的 `total`
- E. static method `bonus(int)` 可以被 constructor 直接呼叫