Corriges

lacktriangle Méthode .1: Tracé qualitatif des rayons - Cas 1


On considère le cas où $n_1 < n_2$.

IV.4 Q1. Le rayon réfracté s'éloigne-t-il ou se rapproche-t-il de la normale?

Q2. Justifier que l'angle réfracté ne peut prendre qu'une gamme de valeur limitée dans le plan d'incidence. On notera i_0 l'angle réfracté maximal ou angle de réfraction limite.

Corrigé: Tracé qualitatif des rayons - Cas 1

Q1. Remarquons que $\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1} > 1$. Or sur $[-\pi; \pi/2]$, la fonction sinus est croissante donc $i_1 > i_2$. Il vient qu'au passage d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, <u>le rayon réfracté se rapproche de la normale</u>.



$$i_2 \in \left[-\arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right); \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)\right]$$




FIGURE 1 – Vers un milieu plus réfringent

lacktriangle Méthode .2: Tracé qualitatif des rayons - Cas 2

On considère le cas où $n_2 < n_1$.

IV.4 Q1. Le rayon réfracté s'éloigne-t-il ou se rapproche-t-il de la normale?

Q2. Justifier que l'angle réfracté va atteinte une réfraction rasante (égale à $\pm \pi/2$ pour un angle d'incidence strictement inférieure à $\pm \pi/2$. On notera i_0 la valeur limite de l'angle d'incidence).

Q3. Que se passe-t-il si l'angle d'incidence est supérieure à i_0 ?

 ${f Q4.}$ Comparer la valeur de i_0 trouvée ici à celle de l'exercice précédent. Etait-ce attendu?

Corrigé: Tracé qualitatif des rayons - Cas 2

Q1. Remarquons que $\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1} < 1$. Or sur $[-\pi; \pi/2]$, la fonction sinus est croissante donc $i_1 < i_2$. Il vient qu'au passage d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, <u>le rayon réfracté s'éloigne de la normale</u>.

Q2. L'étude précédente montre que quand l'angle de réfraction atteint $\pm \pi/2$, l'angle d'incidence est encore inférieur l'angle droit. L'angle limite d'incidence est $i_0 = \pm \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$.

Q3. Si l'angle d'incidence est supérieure à i_0 , on observe expérimentalement qu'il n'y a pas de rayon réfracté. On parle de {réflexion totale} : toute la lumière est réfléchie.

Q4. Supposons que la lumière arrive dans l'autre sens (depuis n_2) avec un angle d'incidence $i_2 = \pi/2$,

l'exercice précédent montre que l'angle réfracté (dans n_1) sera $i_1 = i_0$. Or le principe de retour inverse implique qu'en inversant le sens de la lumière, le trajet est le même. Il est donc attendu qu'on retrouve la même valeur i_0 dans le deux cas limites.

♥ Méthode .3: Utiliser les lois de Snell-Descartes


On considère une piscine remplie d'eau d'indice de réfraction $n_{eau}=1.3$ sur une profondeur de h=2.0m. Elle est entièrement éclairée en journée par le soleil, assimilé à un point lumineux situé à l'infini. On note θ l'angle entre l'axe Soleil-piscine et la verticale et considère que le problème est plan.

- IV.4 Q1. Représenter sur un schéma plusieurs rayons lumineux issus du soleil et arrivant au fond de la piscine.
- **Q2.** Déterminer la longueur du fond de la piscine qui n'est pas éclairée par le soleil. Faire l'application numérique pour $\theta = 30^{\circ}$ et lorsque le Soleil est au plus bas.

Corrigé: Utiliser les lois de Snell-Descartes

Remarques en préambule. Dans un exercice de physique, il est important de réfléchir à l'énoncé avant de se lancer :

- ★ Modélisation : la source est "un point lumineux situé à l'infini" : on la modélise donc par un faisceau de rayons parallèles dont l'angle avec la verticale est donné par l'énoncé.
- * Utilisation des connaissances : un dioptre entre l'air (indice 1) et l'eau (d'indice n_{eau}) implique un phénomène de réfraction et le rayon réfracté se rapproche de la normale.
- * Lecture globale : Ici la première question sert d'aide pour comprendre comment traiter la deuxième : le schéma permettra de situer la zone d'ombre et d'utiliser ensuite la géométrie.
- * Paramétrage : Pour la seconde question, il est important de noter qu'on va devoir introduire une grandeur (angle réfracté) mais elle devra disparaître du résultat final car ce n'est pas une donnée de l'énoncé. Il est important d'identifier ces grandeurs, ici : θ, h, n_{eau} et implicitement n_{air} = 1. Le calcul doit garder les grandeurs littérales jusqu'au bout sans les remplacer par les valeurs numériques.
- Q1. Le faisceau arrivant du Soleil est assimilé à un faisceau de rayons parallèles donc :



Les parties en italiques ne sont pas utiles à la rédaction, elles expliquent les étapes du raisonnement.

Q2. Identification de la grandeur cherchée : On remarque qu'au rayon ne peut arriver dans la zone AH_0 qui reste donc à l'ombre.

Paramétrage : On considère le rayon arrivant sur le coin I de la piscine et terminant en H_0 . On note i_2 l'angle réfracté.

Mise en équation : On a :

- $\star~G\acute{e}om\acute{e}trie$: tan $i_2=\frac{AH_0}{AH}=\frac{AH_0}{h}.$
- ★ Loi physique : la loi de Snell-Descartes pour la réfraction en I : $n_{air} \sin \theta = n_{equ} \sin i_2$.

Résolution : (Il est important de remarquer qu'on a 2 inconnues AH_0 et i_2 . Il faut donc deux équations (qu'on $a \Longrightarrow$ on peut résoudre). On ne cherche QUE AH_0 , il est donc inutile d'obtenir complètement i_2 mais on va l'isoler d'abord pour pouvoir l'éliminer.) :

$$i_2 = \arcsin\left(\frac{\sin\theta}{n_{eau}}\right) \Longrightarrow AH_0 = h \tan i_2 = h \tan \arcsin\left(\frac{\sin\theta}{n_{eau}}\right)$$

soit:

$$AH_0 = \frac{h\sin\theta}{\sqrt{n_{eau}^2 + \sin\theta^2}} \tag{1}$$

Applications numériques:

$$\star AH_0(\theta = 30^{\circ}) = 0.7m$$

$$\star AH_0(\theta = 90^\circ) = 1.2m$$

a. Bien penser aux chiffres significatifs.

♥ Méthode .4: Se placer dans les conditions de Gauss




FIGURE 2 – Pièce au fond d'une casserole

On considère une pièce de monnaie de rayon R_0 dont on négligera l'épaisseur posée au fond d'une casserole de hauteur H_0 remplie à ras bord d'eau d'indice n_{eau} .

L'oeil d'un observateur se trouve à la verticale de centre de la pièce à une hauteur H_1 au dessus de la surface de l'eau.

- **Q1.** On appelle O le centre de la pièce. Déterminer l'équation que vérifie l'ouverture angulaire θ_0 du faisceau issu du point O et qui entre dans l'oeil en fonction du rayon de la pupille R_1 .
- **Q2.** Estimer l'ordre de grandeurs des angles si $H_1 = H_0$. Quelle simplification peut-on faire?
- **Q3.** Justifier dans ces conditions que la pièce de monnaie apparaît plus proche de l'oeil et que le stigmatisme approché est vérifié. Préciser la distance d à laquelle semble être la pièce pour l'observateur.

Corrigé: Se placer dans les conditions de Gauss

Contraiement au schéma, le rayon s'écart de la normale au point I.

- * Objectif : On cherche θ_0 . Les données sont H_1, H_0, n_{eau}, R_1 et R_0 .
- * <u>Utilisation des connaissances</u>: On va utiliser les lois de Snell-Descartes pour la réfraction et des propriétés géométriques.
- * Paramétrage : On va utiliser la loi de la réfraction en I et donc paramétrer les angles en I.
- **Q1.** On note $i_1 = \theta_0$ et i_2 les angles respectivement d'incidence et de réfraction. On a les relations :

$$n_{eau} \sin \theta_0 = n_{air} \sin i_2$$

$$\frac{IL}{\tan i_2} = H_1$$

$$IL + IJ = R_1$$

$$\tan \theta_0 = \frac{IJ}{H_0}$$

Pour rappel, on élimine d'abord les grandeurs inconnues qu'on ne veut pas (i_2, IL, IJ) avant de déterminer ce qu'on veut (θ_0) . On a ainsi :

$$IJ = H_0 \tan i_1 \Longrightarrow IL = R_1 - H_0 \tan i_1$$

 $IL = H_1 \tan i_2$

soit:

$$n_{eau} \sin i_1 = \sin i_2 \Longrightarrow \tan i_2 = \tan (\arcsin n_{eau} \sin i_1)$$

 $R_1 - H_0 \tan i_1 = H_1 \tan i_2$

soit (après manipulations):

$$(R_1 - H_0 \tan \theta_0) \sqrt{1 - n_{eau}^2 \sin^2 \theta_0} = H_1 n_{eau} \sin \theta_0$$
(2)

Q2. La taille de la pupille est de l'ordre du mm (on prendra $R_1 = 1$ mm) et la hauteur de la casserole est de l'ordre de la dizaine de cm. En faisant un schéma respectant les lois de Snell-Descartes, on peu remarquer que $\theta_0 < \arctan(R_0/(2H_0)) \sim 10^{-2} rad$. Il vient que <u>les angles à la normale seront</u> nécessairement petits.

On peut donc faire l'approximation des petits angles (se placer dans les conditions de Gauss) soit ^a en ne gardant que les termes d'ordre 1 en θ_0 ^b:

$$(R_1 - H_0 \theta_0) = H_1 n_{eau} \theta_0 \Longrightarrow \theta_0 = \theta_0 \approx \frac{R_1}{H_0 + n_{eau} H_1}$$
(3)

Q3. On cherche le point de d'intersection de rayon sortant (définition du point image). S'il y a stigmatisme approché, alors, il y aura unicité du point quelques soient les rayons choisis, tant qu'on reste dans les conditions de Gauss.

On cherche le point d'intersection des rayons sortants. On connait un autre : l'axe optique. Cherchons l'intersection de ce rayon (sortant) avec un rayon quelconque d'angle d'incidence $i_1 < \theta_0$. Ils divergent, il faut donc chercher l'intersection de leur prolongement virtuel qu'on note B.

En reprenant les mêmes notations que sur le schéma, il vient :

$$JB = \frac{IJ}{\tan i_2} \approx \frac{IJ}{i_2} \approx \frac{IJ}{n_{eau}i_1}$$

comme $IJ = H_0 \tan i_1 \approx H_0 i_1$, il vient :

$$d = H_1 + IJ = H_1 + \frac{H_0}{n_{eau}}$$
 (4)

On peut remarquer que le point d'intersection ne dépend pas de i_1 , donc <u>dans les conditions de</u> <u>Gauss</u>, tous les rayons sortants concourent en un point B qui sera le point image.

Il y a donc bien stigmatisme approché et l'oeil voit l'image de la pièce donnée par l'eau à la distance d donnée précédemment.

a. $\tan \theta_0 \approx \theta_0; \sin \theta_0 \approx \theta_0$


b. on néglige les puissances θ_0^k pour k > 1

▼ Méthode .5: Rechercher un foyer principal

On considère une portion de sphère de rayon R dont l'intérieur est entièrement réfléchissant.

- IV.4 Q1. On considère un rayon incident parallèle à l'axe optique à une distance d de ce dernier. Représenter graphiquement le rayon réfléchi et l'intersection entre ce rayon et l'axe optique. Comment appellerait-on ce point?
- Q2. Déterminer la distance (algébrique) entre le centre de la sphère miroir et le point d'intersection précédent.
- Q3. Quelle condition imposer sur d et R pour se placer dans les conditions de Gauss? Simplifier alors le résultat précédent. Commenter le résultat.

Corrigé: Rechercher un foyer principal



Q1. On utilise l'égalité de l'angle incident et de l'angle réfléchie (la normale à une sphère est son rayon).

Le point F est le point d'intersection de rayons sortant issus des rayons incidents parallèle à l'axe optique, il correspond donc à un bon candidat pour le foyer principal image.

Q2. Le rayon incident est parallèle à l'axe optique, il vient que l'angle entre le rayon CI et l'axe optique est aussi l'angle i et le triangle CIF est donc isocèle en F.

On peut alors utiliser le produit scalaire :

Figure 3

$$CI^{2} = \overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{CI} = \left(\overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FI}\right) \cdot \left(\overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FI}\right)$$

$$= CF^{2} + IF^{2} + 2\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{FI} = 2CF^{2} + 2CF^{2} \cos(\pi - (\pi - 2i))$$

$$= 2CF^{2} (1 + \cos 2i)$$

Il vient:

$$CF = \frac{R}{2\cos i} \tag{5}$$

On observe que la position du point dépend de l'angle et donc du rayon : on n'a pas de stigmatisme rigoureux.

Q3. Pour se palcer dans les conditions de Gauss, il faut que le rayon soit proche de l'axe optique en I, soit $d \ll R$. Lorsque $d \ll R$, il vient que $i \ll 1$ donc $CF \approx \frac{R}{2}$.

Cette fois, la position du foyer ne dépend plus des rayons : en sélectionant les rayons paraxiaux (conditions de Gauss), on réalise un stigmatisme approché.