Sistemas Operativos. Práctica 1.

Pablo Cuesta Sierra y Álvaro Zamanillo Sáez

Semana 1

Ejercicio 1

a) Para buscar las funciones relacionadas con hilos, buscamos todas aquellas que contengan "pthread" usando la opción -k en el comando man. El comando a usar es:

\$ man -k pthread

Lista de funciones resultante:

```
pthread_attr_destroy (3) - initialize and destroy thread attributes
pthread_attr_getaffinity_np (3) - set/get CPU affinity attribute in
     thread attributes object
pthread_attr_getdetachstate (3) - set/get detach state attribute in
     thread attributes object
pthread_attr_getguardsize (3) - set/get guard size attribute in
   thread attributes object
pthread_attr_getinheritsched (3) - set/get inherit-scheduler
   attribute in thread attributes object
pthread_attr_getschedparam (3) - set/get scheduling parameter
    attributes in thread attributes object
pthread_attr_getschedpolicy (3) - set/get scheduling policy
    attribute in thread attributes object
pthread_attr_getscope (3) - set/get contention scope attribute in
    thread attributes object
pthread_attr_getstack (3) - set/get stack attributes in thread
   attributes object
pthread_attr_getstackaddr (3) - set/get stack address attribute in
   thread attributes object
pthread_attr_getstacksize (3) - set/get stack size attribute in
   thread attributes object
pthread_attr_init (3) - initialize and destroy thread attributes
pthread_attr_setaffinity_np (3) - set/get CPU affinity attribute in
    thread attributes object
pthread_attr_setdetachstate (3) - set/get detach state attribute in
    thread attributes object
pthread_attr_setguardsize (3) - set/get guard size attribute in
   thread attributes object
pthread_attr_setinheritsched (3) - set/get inherit-scheduler
   attribute in thread attributes object
```

```
pthread_attr_setschedparam (3) - set/get scheduling parameter
    attributes in thread attributes object
pthread_attr_setschedpolicy (3) - set/get scheduling policy
    attribute in thread attributes object
pthread_attr_setscope (3) - set/get contention scope attribute in
   thread attributes object
pthread_attr_setstack (3) - set/get stack attributes in thread
   attributes object
pthread_attr_setstackaddr (3) - set/get stack address attribute in
    thread attributes object
pthread_attr_setstacksize (3) - set/get stack size attribute in
    thread attributes object
pthread_cancel (3) - send a cancellation request to a thread
pthread_cleanup_pop (3) - push and pop thread cancellation clean-up
    handlers
pthread_cleanup_pop_restore_np (3) - push and pop thread
    cancellation clean-up handlers while saving cancelability type
pthread_cleanup_push (3) - push and pop thread cancellation clean-
    up handlers
pthread_cleanup_push_defer_np (3) - push and pop thread
    cancellation clean-up handlers while saving cancelability type
pthread_create (3) - create a new thread
pthread_detach (3) - detach a thread
                  - compare thread - terminate calling thread
pthread_equal (3)
pthread_exit (3)
pthread_getaffinity_np (3) - set/get CPU affinity of a thread
pthread_getattr_default_np (3) - get or set default thread-creation
     attributes
pthread_getattr_np (3) - get attributes of created thread
pthread_getconcurrency (3) - set/get the concurrency level
pthread_getcpuclockid (3) - retrieve ID of a thread's CPU time
    clock
pthread_getname_np (3) - set/get the name of a thread
pthread_getschedparam (3) - set/get scheduling policy and
    parameters of a thread
pthread_join (3)
                    - join with a terminated thread
                     - send a signal to a thread
pthread_kill (3)
pthread_kill_other_threads_np (3) - terminate all other threads in
    process
pthread_mutex_consistent (3) - make a robust mutex consistent
pthread_mutex_consistent_np (3) - make a robust mutex consistent
pthread_mutexattr_getpshared (3) - get/set process-shared mutex
    attribute
pthread_mutexattr_getrobust (3) - get and set the robustness
   attribute of a mutex attributes object
pthread_mutexattr_getrobust_np (3) - get and set the robustness
   attribute of a mutex attributes object
pthread_mutexattr_setpshared (3) - get/set process-shared mutex
    attribute
pthread_mutexattr_setrobust (3) - get and set the robustness
   attribute of a mutex attributes object
pthread_mutexattr_setrobust_np (3) - get and set the robustness
    attribute of a mutex attributes object
pthread_rwlockattr_getkind_np (3) - set/get the read-write lock
   kind of the thread read-write lock attribute object
pthread_rwlockattr_setkind_np (3) - set/get the read-write lock
  kind of the thread read-write lock attribute object
```

```
pthread_self (3) - obtain ID of the calling thread
pthread_setaffinity_np (3) - set/get CPU affinity of a thread
pthread_setattr_default_np (3) - get or set default thread-creation
     attributes
pthread_setcancelstate (3) - set cancelability state and type
pthread_setcanceltype (3) - set cancelability state and type
pthread_setconcurrency (3) - set/get the concurrency level
pthread_setname_np (3) - set/get the name of a thread
pthread_setschedparam (3) - set/get scheduling policy and
    parameters of a thread
pthread_setschedprio (3) - set scheduling priority of a thread
pthread_sigmask (3) - examine and change mask of blocked signals pthread_sigqueue (3) - queue a signal and data to a thread
pthread_spin_destroy (3) - initialize or destroy a spin lock
pthread_spin_init (3) - initialize or destroy a spin lock
pthread_spin_lock (3) - lock and unlock a spin lock
pthread_spin_trylock (3) - lock and unlock a spin lock
pthread_spin_unlock (3) - lock and unlock a spin lock
pthread_testcancel (3) - request delivery of any pending
    cancellation request
pthread_timedjoin_np (3) - try to join with a terminated thread
pthread_tryjoin_np (3) - try to join with a terminated thread
pthread_yield (3) - yield the processor
                      - POSIX threads
pthreads (7)
```

b) Consultar en el manual en qué sección se encuentran las llamadas a sistema y buscar infromación sobre write:

\$ man man

Con este comando averiguamos que la sección relacionada a *system calls* es la 2. Por lo tanto usamos el comando:

```
$ man 2 write
```

Ejercico 2

a) El comando empleado es:

```
$ grep -C 1 -w molino don \ quijote.txt >> aventuras.txt
```

Usamos el comando grep para buscar las apariciones de "molino". Como queremos que sea la palabra "molino" y no el grama molino añadimos el parámetro -w. Además para incluir las lineas donde aparece, usamos -C 1 indicando así que deseamos que se incluya una línea de contexto. Finalmente redireccionamos usando >> en vez de > para que se añada al contenido ya existente en vez de borrarlo.

b) El pipeline es el siguiente $ls \mid wc - l$

La salida de la es una lista (fichero) con los ficheros del actual directorio. Esta lista la usamos como input del comando wc, que acompañado de la opción -l, cuenta las lineas de dicha lista.

c) En este caso el pipeline es cat lista\ de\ la\ compra\ Pepe.txt lista\ de\ la\ compra\ Elena.txt 2>/dev/null | uniq > numcompra.txt

Si no existe algún archivo de los dos, se produce un error al concatenar, ahí es donde usamos el redireccionamiento a /dev/null en caso de error. Si no ha sucedido ningún error al concatenar, usamos la salida de cat como input del comando uniq (usando pipeline). Finalmente, la salida del comando uniq la redireccionamos a "numcompra.txt"

Ejercicio 3

- a) Si intentamos abrir un fichero inexistente recibimos el mensanje No such file or directory". El código errno asociado es 2.
- b) En el caso de intentar abrir el fichero /etc/shadow el mensaje de error es "Permissoon denied" que corresponde al valor de erro 13.
- c) Justo después de la instrucción fopen() se debería guardar el valor de errno en otra variable ya que la llamada a perror() podría modificar la variable global errno.

pf=fopen(args[1],r); x=errno; perror();

Ejercicio 4

- a) Durante los 10 segundos de espera el proceso asociado al programa está en estado "R" (runnable), es decir se está ejecutando (intercalándose con otros).
- b) En este caso el proceso está en estado "S" (interruptible sleep) o lo que es lo mismo, esperando a un suceso (el fin de la espera marcada por sleep()).

Ejercicio 5