

ProspecTHOR

Tutorial de setup multi-notebook

Como ter o projeto em outro notebook, rodar o bot, usar o cockpit e servir clientes em outra cidade.

Documento interno - operacao do Patrao (nao e o painel do cliente).

1. Visao do projeto final

O ProspecTHOR tem DUAS partes diferentes. Misturar as duas e a principal fonte de confusao.

A) Painel web do cliente (site / Vercel)

- Cliente entra com login e ve SO os leads dele.
- Voce (patrao) ve sobras, usuarios, cotas, status.
- Roda na nuvem (Vercel + banco Postgres).
- NAO roda o robo do Google Maps.

B) Bot + Cockpit (sua maquina)

- Varre o Maps, grava leads no banco, pontua score.
- Cockpit = painel local so seu (fila de missoes, Run, Parar, Score).
- Precisa de Python + Playwright no PC/notebook.

Regra de ouro

Cliente em outra cidade NAO precisa do bot no notebook dele.

Ele so usa o SITE (login). O bot pode rodar no SEU notebook (ou num PC fixo), desde que o .env aponte pro MESMO DATABASE_URL do site.

2. Cenarios reais

Cenario 1 - Voce opera tudo (recomendado agora)

- Notebook A (seu): bot + cockpit + codigo.
- Cliente (qualquer cidade): so abre o site no celular/PC e trabalha os leads.
- Banco e unico (Supabase/Postgres). Todos veem o mesmo mundo, com isolamento por conta.

Cenario 2 - Voce tem 2 notebooks

- Copia o projeto nos dois (Git).
- MESMO arquivo .env (mesmo DATABASE_URL).
- Nao rode o bot nos DOIS ao mesmo tempo (conflito de fila/Maps).
- Use um como principal; o outro e backup ou so cockpit/leitura.

Cenario 3 - Futuro SaaS (varios clientes pagantes)

- Painel continua na Vercel.
- Bot idealmente em 1 maquina 24h (PC fixo ou VPS).
- Cockpit so seu; cliente nunca ve o cockpit.

3. O que precisa baixar / instalar (notebook novo)

Obrigatorio

- Git - <https://git-scm.com/download/win>
- Python 3.11 ou 3.12 - <https://www.python.org/downloads/>
- (marque 'Add Python to PATH' na instalacao)
- Conta no GitHub com acesso ao repositorio do projeto
- Arquivo .env (voce copia do notebook antigo - NUNCA sobe pro Git)

Opcionais

- VS Code ou Cursor (editar codigo)
- Chrome (o Playwright instala o Chromium sozinho)

Importante sobre o .env

Sem o .env com DATABASE_URL o bot grava em lugar nenhum util.

Tambem precisa de DASHBOARD_PASS / secrets se for rodar login local.

Trate o .env como senha: pen-drive, pasta privada, 1Password - nunca Discord publico.

4. Passo a passo - clonar no notebook novo

Passo 1 - Abrir o PowerShell na pasta que quiser

Exemplo de pasta curta (recomendada):

```
cd C:\bots
```

Passo 2 - Clonar o repositorio

```
git clone https://github.com/pdaugusto/prospecthor.git
cd prospecthor
```

(Se o repo for privado, o Git vai pedir login do GitHub.)

Passo 3 - Criar ambiente virtual e instalar dependencias

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
playwright install chromium
```

Passo 4 - Colocar o .env

- Copie o arquivo .env do notebook antigo para a raiz do projeto.
- Minimo essencial:

```
DATABASE_URL=postgresql://...
DASHBOARD_PASS=sua_senha_patrao
FLASK_SECRET_KEY=... (opcional se derivar do banco)
```

Passo 5 - Testar o cockpit

```
venv\Scripts\python.exe cockpit\start.py
```

Ou duplo clique em Abrir-Cockpit.bat. Abre <http://127.0.0.1:5055>

Passo 6 - Rodar uma missao de teste

- No cockpit: escolha usuario (ou Livre), nicho, cidade, meta baixa (ex: 5).
- Adicionar na fila -> Rodar fila.
- Veja o log ao vivo e o contador de leads.
- No site (patrao): Status do Robo e Leads / sobras.

5. O que e o que

Site do cliente (Vercel)

- URL publica do projeto.
- Login do cliente / patroao.
- Ver leads, WhatsApp, status, usuarios.

Cockpit (local)

- So no SEU PC/notebook.
- Fila de missoes, Run, Parar, so Score.
- NAO e o produto que o cliente usa.

Comando classico (ainda existe)

```
venv\Scripts\activate
python main.py run
```

Equivalente ao 'Rodar' do cockpit, mas pelo terminal.

6. Cliente em outra cidade

Nao precisa instalar nada no PC do cliente. Voce cria a conta no painel Usuarios, define cota e 'Recebe leads', roda a missao no SEU notebook com o nicho/cidade do cliente, e o lead cai no login dele no site.

- Cliente: so navegador + login.
- Voce: bot + cockpit no notebook.
- Se o cliente pedir 'so o site', nao manda o repositorio nem o .env.

7. Seguranca (nao pule)

- Nunca commitar .env no Git.
- Nao rodar dois bots ao mesmo tempo no mesmo banco.
- Nao compartilhar login patroao com cliente.
- Cockpit por padrao e so localhost (127.0.0.1) - nao expoe na internet aberta.
- Se um dia abrir o cockpit na rede, coloque senha e use VPN (ex: Tailscale).

8. Checklist rapido (notebook novo)

- [1] Git instalado
- [2] Python instalado (PATH ok)
- [3] git clone do repositorio
- [4] venv + pip install -r requirements.txt
- [5] playwright install chromium
- [6] .env copiado e DATABASE_URL testada
- [7] cockpit\start.py abre sem erro
- [8] missao de teste com meta baixa ok
- [9] lead aparece no site (sobras ou usuario)

9. Problemas comuns

Bot rodou imobiliaria em vez de barbearia

O plano salvo no banco ainda tinha o nicho antigo. No cockpit, crie missao NOVA so com o nicho certo e rode de novo.

POST /api/run 409

Ja existe bot rodando (CMD ou missao anterior). Clique Parar, feche main.py run antigo, tente de novo.

Abrir-Cockpit.bat quebra com erro 'cp' / 'M'

Arquivo .bat corrompido ou LF. Use: venv\Scripts\python.exe cockpit\start.py

Cliente nao ve leads

Lead esta em sobras (assigned_to vazio) ou conta com cota 0 / filtro. Patrao distribui ou missao com dono forçado.

Playwright / Chromium falha

```
venv\Scripts\activate  
playwright install chromium
```

10. Resumo em 30 segundos

- 1) Site = clientes em qualquer cidade.
- 2) Bot + Cockpit = seu notebook (ou um so PC fixo).
- 3) Outro notebook seu = git clone + venv + .env + playwright.
- 4) Nao rode dois bots juntos.
- 5) Cliente final so precisa do login no site - nao do codigo.

Proximo nivel (quando tiver varios pagantes)

Subir o bot num VPS 24h + Tailscale pro cockpit no celular.
Ate la, 1 notebook com o projeto e o .env resolve 95% dos casos.