

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES	PREUVES
1. GAMME ET MATÉRIAU			
Conception et fabrication Françaises.	Maîtrise de A à Z de la chaîne de production. Maintien des emplois en France et promotion de l'industrie Française. Usine aux valeurs familiales.	Plus de certifications, de vérifications, de tests d'organismes comme le CSTB (un produit étranger n'a besoin que de la norme CE) Différenciation avec un assembleur ou un revendeur. Traçabilité du produit facilitée. Meilleure réactivité aux éventuels SAV. Participation à l'économie Française.	Montrer le guide.
Profil et système de fenêtre issus de la conception Tryba.	Maîtrise de la fabrication du produit du cahier des charges à sa fabrication.	Un seul interlocuteur technique, un engagement de qualité et des garanties. Étendues et maîtrisées par le savoir faire du fabricant.	Avis techniques etc. Triple assurance.
Système d'Ouvrant Caché (OC).	Il n'y a pas de cadre du battant mais seulement un joint de frappe contournant. Le Dormant est un peu surélevé pour accueillir ce joint du battant. On a l'impression que c'est un fixe vu de l'extérieur.	Gain de lumière, impression de profilé plus fin, épuré.	Module dans le showroom (montrer la fenêtre OC vu de l'extérieur pour que le consommateur se rende compte du système et du gain de lumière), angle, photos de réalisation.
Qualité de fabrication contrôlée par organismes indépendants (CEKAL).	Produit de qualité constante et certifiée.	Le client se sent sécurisé dans son achat car la qualité des produits est certifiée par un organisme extérieur.	Le certificat CEKAL.
Dormant de 76 mm d'épaisseur, Battant de 84 mm.	Plus robuste et plus épais que des anciennes menuiseries Aluminium ou Bois par exemple. Bonne largeur de dormant/battant sur le marché.	Apporter de meilleures performances aux menuiseries S'adapter aux besoins client et conserver une isolation thermique, phonique et sécuritaire.	Montrer l'échantillon (angle ou squelette).
Assemblage des cadres dormants et battants par double sertissage des profilés coupes d'onglet (à 45°) avec injection d'une résine bicomposante. Étanchéité par application de silicone sur les faces, avant sertissage autour des équerres en aluminium.	Assemblage de haute fiabilité garantissant dans le temps l'équerrage et l'étanchéité des dormants et des battants.	Tenue dans le temps plus longue, permet de faire des châssis de tailles plus grandes, esthétisme du châssis grâce aux coupes d'onglet.	Angle.
Alliage de 1ère fusion qualité 6060 Bâtiment (6% de silice, 6% de magnésium, 0% d'impureté).	Cet alliage respecte des tolérances plus exigeantes que la norme en vigueur, en particulier des imperfections de traitement (5x moins que la norme mini).	Garantie d'un profil mécaniquement stable et éviter au laquage de cloquer en cas d'impureté.	Le certificat, le devis.
30 ans de garantie.	30 ans d'expérience sur la solidité de nos fenêtres (recul) : 3 éléments garantis : tenue mécanique du profilé, non arrachement des gonds et étanchéité à l'eau entre dormant et battant. Garantie transmissible (cessible). Non nominative, liée au produit. Évite la dévaluation du bien immobilier lors de la vente.	Plus de garantie dans la durée de vie. Maintien des performances dans le temps. Tranquillité, sérénité. Les acheteurs ou les héritiers récupèrent la garantie restante liée au produit.	Montrer le texte dans le Guide TRYBA. Montrer le carnet de garantie. Montrer annonces immobilières sur le boncoin mot clé « Tryba ».
Performances thermiques avec le triple vitrage en série (36 mm): Uw jusqu'à 1,0 W/m².K et Ug = 0,7 W/²m.K.	Atteinte pour une fenêtre en aluminium ouvrant caché sur les meilleures performances d'isolation thermique du marché.	Plus de confort thermique : réaliser des économies d'énergie.	Montrer le guide, la FIP.
Classement jusqu'à A*4 E*9A V*A4 "A" pour la perméabilité à l'air, "E" pour l'étanchéité à l'eau, "V" pour la résistance au vent.	Étanchéité certifiée pour usage extrême. Pour l'Air : max de l'échelle. Pour l'Eau : max de l'échelle (9 étant 600 Pa de pression d'eau). Le A signifie 2x plus d'eau projetée lors du test. Si B, la fenêtre doit être posée sous une avancée de toit car moins étanche à l'eau. Pour le Vent : résiste à une pression correspondant à un vent de 225 km/h.	Très bon classement, le client se sent sécurisé dans son achat.	Montrer le guide, la FIP.

avantages concurrentiels

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

2. CHAMBRES D'ISOLATION

Système à 4 chambres d'isolation dans le battant et dans le dormant.

Différence concurrentielle car beaucoup de confrères ont des profilés avec moins de chambres.
Plus il y a de chambres d'isolation mieux c'est au niveau de l'isolation thermique (faire la comparaison du couloir avec des portes : l'air passe de pièce en pièce et se réchauffe à chaque fois donc plus il y a de portes, plus il y aura une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur).

Meilleure isolation thermique et phonique.
Moins de perte de chauffage = plus d'économie d'énergie et de confort.

Compter les chambres sur l'échantillon avec le client.

3. RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Barrière Thermique Continue BTC36 composée de barrettes en polyamide chargé de fibre de verre dans le dormant (36 mm d'épaisseur) et dans le battant (35 mm d'épaisseur), et d'un bouclier thermique central périphérique en PVC, alignée avec un triple vitrage.

Meilleure isolation thermique.

Plus de confort thermique et possibilité de réaliser des économies d'énergie.

Angle & FIP avec les coef d'isolation.

4. FIXATION FERRAGES

Paumelles fixées dans les parois aluminium des cadres dormants et battants (traverse 2 parois en aluminium dans le battant).

Fixation plus solide. Évite l'affaissement du battant. Permet aux joints de mieux s'écraser partout de la même manière et mieux jouer leur rôle d'étanchéité.
Garantie la continuité des joints contrairement aux paumelles à clamer. Paumelles testées à 400 000 ouvertures/fermetures, soit 140 années d'utilisation normale). Permet d'utiliser des vitrages isolants plus épais. Plus de longévité. (différence avec des paumelles à clamer qui ont plusieurs zones de fixation qui peuvent bouger dans le temps avec le poids du vitrage sur les gonds et donc créer un affaissement).

Plus de résistance dans le temps contre les chocs et le poids du vitrage. Maintiens des performances dans le temps (AEV, étanchéité, isolation thermique et phonique).

Montrer l'angle.

Gâche de sécurité en standard fixée dans les parois aluminium du dormant, avec galet de fermeture anti décrochement en forme de "champignon".

Résistance au décrochement du battant, de l'extérieur. Sécurité à l'effraction.

Meilleure sécurité contre l'effraction, plus de sérénité. Longévité des ferrures: garantie 10 ans. Confort d'utilisation.

Montrer la gâche et le galet sur l'échantillon ou sur le squelette dans le showroom et montrer le carnet de garantie.

5. JOINTS

Système à 3 joints d'étanchéité périphériques (dormant et battant) :
- 2 joints de frappe (battant).
- 1 joint central à lèvres (dormant).

Meilleure étanchéité grâce aux densités différentes du joint qui se comprime à des pressions différentes.
A mémoire de forme.
Clippé dans une rainure, donc interchangeables.
Plus de confort, meilleur AEV, meilleure isolation acoustique et thermique.
Le joint à lèvres délimite deux zones : sèche côté intérieur (protégeant les ferrures) et humide côté extérieur.
Plus il y a de vent, plus la fenêtre est étanche.
Plus de confort et d'étanchéité.

Évite l'arrachement dans le temps des joints à cause du climat.
Optimise l'étanchéité et permet le remplacement des joints dans le temps.
Pas de corrosion sur les ferrures.
Protection phonique et thermique en fonction des conditions climatiques.

Garantie 15 ans.

Expliquer le principe avec des gestes. Montrer l'échantillon. Faire toucher le joint. Montrer carnet de garantie. Montrer le joint sur l'échantillon et faire la démonstration.

avantages concurrentiels

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

6. VITRAGE

Unique vitrerie sur site de production en Europe (depuis 1995).	Grand choix de vitrage, réactivité, contrôle qualité. Nous fabriquons nos propres double et triple vitrages, nos verres trempés et prochainement nos verres feuilletés.	Contrôle qualité par nos soins : réactivité en cas de refabrication, personnalisation. Adaptation maximale aux besoins du client (phonique, thermique, sécurité). Triple offre disponible (voir ci-dessous).	Montrer le Guide TRYBA.
Triple vitrage en standard Isol'3 4-12G-4-12G-4 épaisseur 36 mm. Uw jusqu'à 1,0 W/m².K avec Ug = 0,70 W/m².K Triple Offre de vitrage (sans plus-value) : - double vitrage phonique Isol'3 4-16G-8 épaisseur 28 mm. Uw jusqu'à 1,4 W/m².K et Ug = 1,1 W/m².K - double vitrage sécurité Isol'3 4-12G-44/2 épaisseur 28 mm. Uw jusqu'à 1,4 W/m².K et Ug = 1,1 W/m².K	Large choix de vitrages en fonction des besoins du client : Isolation thermique, sécurité, phonique (personnalisation par pièce de la maison). Plus de confort et d'économies d'énergie. Pas de perte de luminosité avec le triple vitrage (par rapport à un double vitrage).	Adaptabilité totale du type de vitrage selon besoins. Moins de perte de chauffage = plus d'économies d'énergie.	Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom, totem expliquant la triple offre.
Intercalaire thermique noir en TPS (Thermo Plastic Spacer).	- épouse les angles pour une parfaite étanchéité du vitrage - ne subit pas de déformation quel que soit la température. - aucun résidu ne reste bloqué à l'intérieur du vitrage. - emprisonne jusqu'à 99 % de gaz entre les vitrages (versus environ 80 % de gaz dans la plupart des vitrages sur le marché). - une finition parfaite dans toutes les dimensions et toutes les formes. Vitrage garanti 15 ans sans buée à l'intérieur (cf. carnet de garantie).	Plus d'isolation thermique et gain esthétique. Longévité. Moins de SAV.	Montrer l'intercalaire en magasin et/ou en coupe chez le client. Montrer la différence entre un intercalaire conventionnel et un TPS.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

7. ESTHÉTIQUE

Design intérieur du profilé droit ou galbé en standard.	Choix du style plutôt moderne (contemporaine) ou traditionnel. "Rehausse" les lignes de la fenêtre. Plus esthétique.	Design de la fenêtre.	Montrer le profilé sur l'échantillon, l'appli 3D.
Profilé design, conception et fabrication TRYBA. Croisée affinée de 75 mm sur châssis 2 vantaux.	Profilé plus fin donc plus moderne, épuré, plus de vitrage donc de clair de jour.	Gain en lumière. Esthétique moderne.	Montrer la croisée, le module, l'angle.
Thermolaquage longue durée garanti 15 ans : Épaisseur 80 microns, labellisé "Qualimarine".	Traitement systématique des profilés pour une résistance aux atmosphères marines et polluantes.	Garantie de la tenue des couleurs dans le temps, pas de dégradation.	Le certificat Qualimarine.
Niveau 1: 14 teintes RAL granité (Gr) et 1 teinte lisse sans plus-value (monocouleur ou bicolore avec 9016 Gr int.) Niveau 2 (PV 15%) : 15 autres teintes RAL granité (Gr) Attention: pas de teintes lisses, pas de teintes mates. Anodisation Nature. Épaisseur 20 microns, labellisé «Qualanod». Laquage anodique Nature, Bronze, Champagne Bicolorations niveaux 1 et 2 et 9016 int + tons bois ext Niveau 3 (PV 25%) : 4 tons bois (sublimation chêne d'or, chêne foncé, chêne irlandais et acajou veiné) monocouleur ou bicolore. Toute bicoloration possible.	Possibilité de choisir le coloris et/ou de toucher la texture.	Possibilité d'adapter le châssis à son environnement intérieur / extérieur.	Nuanciers, angles, modules d'expo, Home configurateur, Appli 3D.
Ferrage symétrique (paumelles symétriques) de série.	Quand on met une option oscillo-battant les paumelles sont des compas dans les angles. Dans cette gamme en série, les paumelles "à la Française" du semi-fixe sont automatiquement remplacées par des compas dans les angles pour apporter une symétrie. Si pas d'option OB, les paumelles à la Française sont d'office symétriques.	Gain esthétique, épuré.	Montrer un châssis avec oscillo-battant et paumelles symétriques au client dans le showroom ou une photo de réalisation.
Joints intérieurs de vitrage noirs se confondant avec le TPS du vitrage.	Le joint se confond avec le TPS du vitrage qui est noir également.	Finition plus esthétique et harmonieuse. Impression de plus de lumière.	Montrer le joint de vitrage sur un échantillon ou un module (voir que le joint de vitrage se fond esthétiquement dans l'intercalaire TPS).

8. ACCESSOIRES DE SÉRIE

Paumelles avec capuchon anti-usure et sans entretien. Testées à 400 000 ouvertures/fermetures. Brevet Tryba n° 89 10 281 : vis de fixation des paumelles invisibles.	Pas de traces noires sur les gonds (provoquées par la poussière s'agglutinant sur l'huile de lubrification). Pas de grincement. Esthétique.	Pas d'entretien avec des produits dangereux.	Montrer le capuchon sur la paumelle dans la valise. Montrer le Guide TRYBA.
Classe anticorrosion niveau IV pour les ferrures.	Longévité du matériel. Utilisable en milieu marin (front de mer).	Meilleure tenue dans le temps avec l'entretien préconisé Garantie 10 ans sur les ferrures (5 x plus que sur les fenêtres standards du marché).	Montrer les ferrures sur l'échantillon, le certificat et le carnet de garantie.
Poignées (en série) Lento ou Liège.	Choix entre 2 poignées en série (Lento et Liège).	Design, gain esthétique, adapté à tous les goûts (personnalisation).	Montrer les différentes poignées en showroom, Montrer le choix dans le guide, photothèque, configurateur Tryba, photos de réalisation.
Poignée centrée en standard en 2 vantaux.	Design de la fenêtre.	Symétrie visuelle.	Démonstration en showroom.

avantages concurrentiels

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES	PREUVES
9. OPTIONS			
Paumelles invisibles (Ferrage invisible).	Les paumelles sont intégrées dans le châssis entre le dormant et le battant. Pack Design (ferrage invisible et poignée Toulon laquée de la couleur du châssis, choix poignée centrée en série ou décentrée).	Gain esthétique, moderne.	Montrer le châssis dans le showroom, l'angle ...
Poignée laquée de la couleur du châssis.	Uniquement pour poignée Toulon en gamme Aluminium et uniquement dans le cadre du Pack Design : possibilité d'avoir la même couleur de poignée que le châssis ce qui apporte une homogénéité esthétique.	Gain esthétique, moderne.	Montrer un châssis dans le showroom.
Option Seuil alu de 20 mm de haut constitué d'un profilé PVC intérieur permettant l'intégration de gâches encastrées et d'un profilé extérieur Aluminium anodisé nature (pour les châssis clairs) ou noir (pour les châssis foncés).	Seuil à rupture de pont thermique. Gâches de sécurité ne dépassent pas la hauteur du seuil. Profilé de seulement 20 mm en partie basse de la menuiserie (adapté aux Personnes à Mobilité Réduite -PMR). Harmonisation de la couleur du seuil par rapport à la couleur du châssis.	Atout esthétique et confort de vie par la suppression de la marche. Optimisation du clair de jour. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Confort thermique. Harmonie entre la couleur du seuil et celle du châssis.	Montrer l'échantillon dans la valise. Montrer showroom.
Poignées en option modèle Toulon ou Atlanta.	Personnalisation. La Toulon est disponible dans le Pack Design (uniquement en alu) : Ferrage invisible, poignée laquée de la couleur du châssis (attention ce pack ne comprend pas de vitrage sécurité).	Plus de design et choix plus large pour le client.	Montrer les poignées.
Option Crémones à l'ancienne.	Décoration de style classique.	Plus de design et choix plus large pour le client.	Montrer les photos dans le Guide TRYBA.
Option croisillons incorporés au triple vitrage.	Décoration sans les inconvénients du nettoyage.	Facilité de nettoyage et prolongement de la durée de vie des croisillons.	Mettre un croisillon de la valise entre les deux vitres de l'angle de démo.
Option croisillons gravés (sur vitrage de 6 mm) en forme de croix en "T" ou en motifs.	Décoration "en filigrane", très raffinée.	Différenciation des croisillons classiques.	Montrer les photos dans le Guide TRYBA.
Option Oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre.	Confort de ventilation sans intrusion. Pas de fausse manœuvre possible. Sécurité d'emploi. Plus de confort.	Permet une meilleure ventilation en fonction de la journée / nuit. L'anti-fausse manœuvre réduit les risques de détérioration de la menuiserie. Evite un accident si le vantail se décroche.	Montrer le dispositif sur une fenêtre avec OB dans le showroom.
Option de vitrages (autres que la triple offre) : - Phonique - Sécurité - Confort : TRYBA SUN - Ornemental : granité, delta, gothique etc ...	Large choix de vitrages en fonction des besoins du client : Isolation thermique, sécurité, phonique, confort. Plus de confort et d'économies d'énergie.	Adaptabilité du type de vitrage selon besoins. Moins de perte de chauffage = plus d'économies d'énergie.	Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom.
Option grilles de ventilation.	Meilleure aération de la pièce, pas de création de moisissure sur les murs autour de la fenêtre.	Obligation légale respectée de placer une grille de ventilation par pièce sèche s'il n'y a pas de VMC double flux (hors salle de bain et cuisine).	Montrer les différentes grilles de ventilation dans le showroom, montrer les explications dans le guide.

avantages concurrentiels