

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

1. GAMME ET MATÉRIAU

Conception et fabrication Françaises.	Maîtrise de A à Z de la chaîne de production. Maintien des emplois en France et promotion de l'industrie Française. Usine aux valeurs familiales.	Plus de certifications, de vérifications. Différenciation avec un assembleur ou un revendeur. Traçabilité du produit facilitée. Meilleure réactivité aux éventuels SAV. Participation à l'économie Française.	Montrer le guide + Try'book
Profil et système de coulissant issus de la conception TRYBA.	Maîtrise de la fabrication du produit du cahier des charges à sa fabrication.	Un seul interlocuteur technique, un engagement de qualité et des garanties étendues et maîtrisées par le savoir faire du fabricant.	Avis techniques etc. Triple assurance. - carnet de garantie
Qualité de fabrication contrôlée par organismes indépendants (CEKAL).	Produit de qualité constante et certifiée.	Le client se sent sécurisé dans son achat car la qualité des produits est certifiée par un organisme extérieur.	Montrer le certificat CEKAL.
Dormant de 76 mm : rupture de pont thermique, barrettes en polyamide chargées en fibre de verre avec bouclier thermique formant 5 chambres d'isolation.	Plus de place pour permettre l'installation de vantaux plus épais permettant de meilleures performances	S'adapter aux besoins client et conserver une isolation thermique, phonique et sécuritaire.	Montrer l'échantillon (angle) ou showroom
Battant de 49 mm : rupture de pont thermique, barrette en polyamide chargées en fibre de verre. 5 chambres d'isolation dans le montant latéral, 4 parois aluminiums	Garantie d'une rupture thermique efficace permettant d'obtenir un coefficient Uw jusqu'à 1,1. Hautes performances d'inertie des profilés	Permet une isolation plus importante et donc des économies d'énergie. Haute résistances aux déformations et à l'effet bilame (ensoleillement intense en série)	Montrer l'échantillon (angle) ou showroom
Uw jusqu'à 1,1 W/m².K avec un triple vitrage 4-12G-4- 12G-4 Ug = 0,7 W/m².K Sw jusqu'à 0,45 Rw jusqu'à 33 dB	Très bonne isolation thermique en standard. Homogénéité avec triple offre fenestres à frappes Performance approchantes des fenestres à frappe	Plus de confort thermique : réaliser des économies d'énergie.	Montrer la FIP ; le guide.
Classement AEV jusqu'à A*4 E*7B V*A3 «A» pour la perméabilité à l'air, «E» pour l'étanchéité à l'eau, «V» pour la résistance au vent.	Étanchéité certifiée.	Confort thermique et phonique dans le temps, peu importe les conditions climatiques.	Montrer la FIP.
Assemblage des cadres dormants par double sertissage des profilés coupés d'onglet avec injection d'une résine bicomposante et étanchéité par application de silicone sur les faces avant sertissage autour des équerres aluminium.	Assemblage de haute fiabilité garantissant dans le temps l'équerrage et l'étanchéité des dormants.	Tenue dans le temps plus longue, permet de faire des châssis de tailles plus grandes, esthétique du châssis grâce aux coupes d'onglet.	Angle.
Assemblage des cadres ouvrants vissés/collés	Facilite la pose et le SAV	Gain de temps	Angle.
Jusqu'à 30 ans de garantie (selon carnet de garantie).	30 ans d'expérience sur la solidité de nos produits (recul). Garantie transmissible (cessible). Non nominative, liée au produit. Évite la dévaluation du bien immobilier lors de la vente.	Plus de garantie dans la durée de vie. Maintien des performances dans le temps. Tranquillité, sérénité. Les acheteurs ou les héritiers récupèrent la garantie restante liée au produit.	Montrer le texte dans le Guide TRYBA. Montrer le carnet de garantie. Montrer annonces immobilières sur leboncoin mot clé « TRYBA ».

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

2. CHAMBRES D'ISOLATION

5 chambres dans le dormant et dans l'ouvrant.

Plus de chambres d'isolation que chez la plupart des confrères

Meilleure isolation thermique (plus il y a de chambres plus le châssis est isolant). Moins de perte de chauffage = plus d'économie d'énergie et de confort.

Angle.

3. RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Barrière Thermique Continue BTC composée de barrettes en polyamide chargé fibre de verre de 40 mm dans le dormant et de 40 mm dans l'ouvrant, d'un bouclier thermique central périphérique en PVC noir (clippable), alignée avec le vitrage.

Garantie d'une rupture thermique efficace
Aucun lien entre les parois aluminium intérieure et extérieure
Bouclier déclinable pour éviter de le percer à la pose et cacher les vis

Permet une isolation plus importante et donc des économies d'énergie.
Meilleure esthétique de finition

Angle.

4. STRUCTURE ET FERRAGE

Fermeture Secure+ jusqu'à 3 points (suivant hauteur) en série par véritables crochets massif se verrouillant vers le bas sur des gâches massives en inox. (Option 5pts)
Cale anti soulèvement en std au dessus de chaque vantail.

Meilleure fermeture et résistante à l'effraction.
Résistance à plus de 400 kg à l'arrachement.
Compatible avec toutes les poignées, dont l'encastrée (Halo)

Plus de sécurité pour le client avec tous les choix de poignée
Retardateur d'effraction + sérénité du client
Croisement des vantaux possible en maintenant une sécurité optimale

Faire la démonstration sur le châssis showroom.

Épaisseur de parois aluminium exceptionnelle, supérieure à celles du marché au niveau de la croisée.

Rigidité des vantaux.
Meilleure inertie en standard
Épaisseur de croisée identique à l'épaisseur du cadre

Augmentation naturelle de la rigidité de l'ensemble et de sa tenue dans le temps.
Permet des dimensions maximales jusqu'à 6400 mm en largeur ou 2600 mm en hauteur (selon compositions et abaqes)
Esthétique de la croisée, pas d'encombrement

Certificat technique.

Deux chariots en inox avec roulement à aiguille à chaque extrémité de chaque battant avec double roue

Matériau inusable / Répartition du poids du vantail.
Chariots plus résistants. (supportent des battants jusqu'à 200kg contre 160 auparavant)

Confort pour le client, facilité d'utilisation, silencieux, aucun entretien.
Plus de choix dans les compositions de vitrage (plus lourds ou plus grands)

Angle.
Faire coulisser le vantail et faire constater par le client.

Rails en inox interchangeables

Compatibilité des matériaux : pas d'usure des différents galets par rapport au rail, changement rapide et facile.
2 ou 3 rails

Grandes résistance aux chocs.
Possibilité de changer rapidement le rail si endommagé et pas besoin de forcer pour le client pour utiliser son coulissant, ni besoin de la changer complètement.

Angle.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

5. JOINTS

Deux joints tubulaires épais noirs périphériques sur chaque battant + 1 joint tubulaire sur capot de finition du dormant (uniquement sur montants gauches et droites)	Améliorer les performances acoustiques & thermiques, accroît les valeurs AEV.	Economie d'énergie + confort + étanchéité	Angle et showroom
Quadruple joint sur le croisée (2 joints à lèvres coextrudés et 2 joints brosses)	Améliorer les performances acoustiques & thermiques, accroît les valeurs AEV.	Economie d'énergie + confort + étanchéité	Angle et showroom (test de la feuille)
Joint de vitrage noir	Se confond avec le noir du TPS	Impression de plus de profondeur et de lumière	Angle et showroom
Joint cache rail de finition	Finition dans les rails non utilisés en partie haute et latérale entre gâches	Esthétique Permet d'empêcher l'accumulation de poussière dans les rails	Angle et showroom

6. VITRAGE ET PANNEAU

Unique vitrerie sur site de production en Europe.	Grand choix de vitrage, réactivité, contrôle qualité.	Contrôle qualité par nos soins : réactivité en cas de refabrication, personnalisation.	Montrer le Guide TRYBA.
Intercalaire noir en TPS (thermoplastic spacer).	Moins de conduction thermique qu'un intercalaire en inox. On peut emprisonner jusqu'à 99% de gaz Argon dans le vitrage ce qui permet d'éviter la condensation et donc la buée dans le vitrage. 3 fois moins de déperdition de gaz que sur un intercalaire de la concurrence	Économie d'énergie et donc économie d'argent sur le long terme. Meilleure étanchéité. Garantie 15 sur le non embuement du vitrage.	Le vitrage sur l'angle
Triple vitrage en standard Isol'3 4-12G-4-12G-4 épaisseur 36 mm. Ug = 0,70 W/m².K Triple Offre de vitrage (sans plus-value) : - double vitrage phonique Isol'3 4-16G-8 épaisseur 28 mm. Ug = 1,1 W/m².K - double vitrage sécurité Isol'3 4-12G-44/2 épaisseur 28 mm. Ug = 1,1 W/m².K	Avoir de meilleurs vitrages en série adaptés à des besoins thermique, phonique ou sécuritaire	Économie d'énergie et donc économie d'argent. Plus de choix de personnalisation pour le client Thermique, phonique, sécurité	Montrer guide, échantillon, différents types de vitrages en showroom

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

7. ESTHÉTIQUE

Thermolaquage longue durée garanti 15 ans : Qualmarine en standard. Anodisation : Qualanod.	Fini les corvées de peinture. Plus économique, plus de temps libre. Un aspect qui ne s'altère pas dans le temps. Plus résistants aux rayures et aux chocs	Longévité de la teinte, économie	Carnet de garantie.
Profilés et designs exclusifs TRYBA Capots de finition latéraux dans la teinte du châssis. Étanchéité accrue sans débord côté intérieur (sans recueil d'eau). Joint de finition dans les rails contournants. Poignée ergonomique sur vantail principal.	Profilés plus esthétique. Vu que le produit est plus étanche, plus besoin de recueil d'eau	Gain en luminosité, gain esthétique, compatibilité avec un large type d'habitation dont des maisons modernes, contemporaines ... Lignes plus épurées	Photos de réalisations, accompagnement sur chantier Montrer le Guide TRYBA et présentation de la menuiserie au magasin.
Finition Granitée en standard, grand choix de teintes mono ou bicolores disponibles, tons bois ou anodisation. 14 teintes granitées sans plus value et une teinte lisse brillant (carte couleur idem fenêtres à frappe)	Possibilité de choisir le coloris et/ou de toucher la texture.	Possibilité d'adapter le châssis à son environnement intérieur / extérieur. Homogénéité avec fenêtres à frappes, et avec certains plaxages PVC (sublimation chêne mat approchant plaxage chêne mat PVC)	Nuanciers.
40 mm de croisée centrale non débordante en standard Design coupe droite sur tout le pourtour	Esthétique moderne et droite. Plus de finesse	Plus de clarté et de lumière dans la pièce style plus moderne.	Guide de la fenêtre / Fiche Info Produit / menuiserie en showroom.

8. ACCESSOIRES EN SÉRIE

Poignée Novem (Blanc, noir ou titane) (vantail de service) et poignée encastrée (Halo) (Blanc, noir ou titane) sur semi-fixe D'autres poignées sont disponibles sans plus-value (noire, blanc, titane) : Toulon Kort Klass Delta-Flap	Meilleure ergonomie de la poignée, ressemblante à une poignée de fenêtre Possibilité de croiser les vantaux grâce à la poignée encastrée sur le secondaire	Homogénéité esthétique avec fenêtres à frappe Plus de confort et facilité de nettoyage Optimisation du passage	Coulissant dans le showroom + échantillon de poignée + guide
Possibilité de réglage du crochet.	Permet d'éviter un jeu entre l'ouvrant et le dormant en position fermée.	Meilleure étanchéité et meilleure isolation.	Angle.
Anti fausse manœuvre en standard et anti soulèvement en standard.	Les crochets ne heurtent pas les gâches.	Plus de sécurité et de longévité du produit.	Coulissant dans le show room.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

9. OPTIONS

Profilé d'arrêt de chappe (qui ressemble à un recueil d'eau)	Permet d'encastrer le dormant bas du coulissant	Esthétique et pratique, semblant de seuil	Coulissant dans le showroom + malette
Possibilité d'avoir toutes les poignées dans la teinte du châssis en thermolaquage granité	Respect esthétique de l'ensemble.	Uniformité des teintes poignées/châssis. Homogénéité avec fenestres à frappe (Toulon)	Coulissant dans le showroom.
Possibilité de faire évoluer les niveaux de sécurité (vitrages, option demi cylindre, cylindre traversant).	Augmentation de la sécurité globale du châssis.	Personnalisation et montée en gamme du châssis en fonction des besoins du client.	Coulissant dans le show room.
Serrure 5pts	Deux points de sécurité supplémentaires	Sécurité	Guide
Option grilles de ventilation dans le vantail de service (blanche et noire)	Meilleure aération de la pièce, pas de création de moisissure sur les murs autour de la fenêtre.	Obligation légale respectée de placer une grille de ventilation par pièce sèche s'il n'y a pas de VMC double flux (hors salle de bain et cuisine).	Montrer les différentes grilles de ventilation dans le showroom, montrer les explications dans le guide.
Croisée renforcée (pour l'esthétique)	La croisée renforcée est de série pour les grandes dimensions Pour cohérence entre grands et petits coulissants, elle peut être mise en option payante	Homogénéité et esthétique * Confort d'utilisation : peut être utilisé comme poignée de tirage	Mallette
Bloc-baie possible (2 rails uniquement)	Coffre en PVC intégré laqué à la couleur du châssis intérieur, manuel ou motorisé (selon modèle)	Système tout en un	Guide