

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

1. GAMME ET MATÉRIAU

Conception et fabrication Françaises.	Maîtrise de A à Z de la chaîne de production. Maintien des emplois en France et promotion de l'industrie Française. Usine aux valeurs familiales.	Plus de certifications, de vérifications. Différenciation avec un assembleur ou un revendeur. Traçabilité du produit facilitée. Meilleure réactivité aux éventuels SAV. Participation à l'économie Française.	Montrer le guide.
Qualité de fabrication contrôlée par organismes indépendants (CEKAL).	Produit de qualité constante et certifiée.	Le client se sent sécurisé dans son achat car la qualité des produits est certifiée par un organisme extérieur.	Montrer le certificat CEKAL.
Dormant de 76 mm d'épaisseur. Ouvrant de 86 mm d'épaisseur.	Plus de place pour apporter des améliorations produit (ex : chambres d'isolation supplémentaires ...).	S'adapter aux besoins client et conserver une isolation thermique, phonique et sécuritaire.	Schéma technique.
Assemblage systématique des cadres dormants, sertis à l'aide d'équerres métalliques et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.	Résistance de l'angle à l'effort.	Finition pour les angles irréprochables. Pas de fixation visible.	Porte en showroom.
30 ans de garantie (selon carnet de garantie).	30 ans d'expérience sur la solidité de nos portes (recul). Garantie transmissible (cessible). Non nominative, liée au produit. Évite la dévaluation du bien immobilier lors de la vente.	Plus de garantie dans la durée de vie. Maintien des performances dans le temps. Tranquillité, sérénité. Les acheteurs ou les héritiers récupèrent la garantie restante liée au produit.	Montrer le texte dans le Guide TRYBA. Montrer le carnet de garantie. Montrer annonces immobilières sur leboncoin mot clé « TRYBA ».
Porte d'entrée isolante Ud jusqu'à 1,1 W/m².K selon modèles.	Très bonne isolation thermique en standard.	Plus de confort thermique : réaliser des économies d'énergie.	Montrer la FIP ; le guide.

2. CHAMBRES D'ISOLATION

3 chambres dans le dormant et 3 dans l'ouvrant.	Les chambres d'isolation permettent d'améliorer l'isolation thermique.	Meilleure isolation thermique : plus il y a de chambres plus le châssis est isolant.	Schéma technique.
---	--	--	-------------------

3. FIXATION FERRAGES

Paumelles tubulaires à réglage 3D, fixées dans les parois aluminium (dormant et ouvrant).	Paumelles robustes.	Facilité de réglage. Longévité. Pas de grincement. Sans entretien. Esthétique. Sécurité.	Porte en showroom.
Serrure 6 points automatique (2 crochets massifs, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 2 pénes à déclenchement automatique). Gâche filante toute hauteur en acier zingué pour une finition parfaite.	Les crochets qui remontent dans l'armature du dormant rendent impossible le décrochement du vantail.	Grande résistance au décrochement de l'ouvrant, de l'extérieur. Haute sécurité à l'effraction.	Photo de la serrure et des gâches dans le catalogue porte d'entrée, ou dans la salle expo.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

BÉNÉFICES

PREUVES

4. JOINTS

Système à 4 joints : bouclier thermique avec 1 joint central (dans le dormant), 1 joint de frappe et 2 joints de seuil dont 1 joint brosse (dans l'ouvrant).

Meilleure étanchéité.
Plus de confort, meilleur AEV, meilleure isolation acoustique et thermique.

Optimise l'étanchéité.

Porte en showroom : faire toucher les joints.

5. VITRAGE ET PANNEAU

Triple vitrage 44/2-32G-4-32G-Isol'3 4 trempé, Ug = 0,9 W/m².K épaisseur 80 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir. Certifié Cekal.

Coefficient d'isolation important, retardataire d'effraction en standard.

Économie d'énergie et donc économie d'argent.
Retardataire d'effraction en standard ce qui permet de d'avoir une porte homologuée par les assurances.

Montrer guide ou échantillon de vitrage.

Panneau d'épaisseur 86 mm, constitué de 2 faces aluminium de 2 mm d'épaisseur et d'une âme isolante haute densité de 82 mm d'épaisseur collée sur les ouvrants.

Les plaques aluminium vont accroître le niveau de robustesse du panneau.

Grande résistance au défoncement par d'éventuels cambrioleurs. Sécurité à l'effraction. Stabilité accrue.

Montrer l'échantillon de la valise PE.

6. ESTHÉTIQUE

Thermolaquage longue durée garanti 15 ans : Qualimarine 80 microns en standard.

Fini les corvées de peinture.
Plus économique, plus de temps libre. Un aspect qui ne s'altère pas dans le temps.

Pas d'entretien avec des produits dangereux.
Garantie 15 ans thermolaquage.
La couleur ne s'altère pas avec le temps.

Carnet de garantie ou nuancier thermolaquage.

Finition Granitée en standard, grand choix de teintes mono ou bicolores disponibles.

Possibilité de choisir le coloris et/ou de toucher la texture.

Possibilité d'adapter le châssis à son environnement intérieur / extérieur.

Nuanciers.

Certains modèles exclusifs TRYBA.

Modèles uniques, qui ne se retrouvent pas chez la concurrence.

Différenciation des modèles classiques.

Montrer les photos dans le Guide TRYBA ou sur le TV Portes.

7. ACCESSOIRES EN SÉRIE

Cylindre (barillet) de sécurité avec 5 clés et carte de propriété.

Niveau de sécurité standard.

Protection quotidienne performante de votre entrée.

Photo du catalogue portes ou échantillon.

Seuil aluminium à rupture de pont thermique, qui respecte la norme PMR (adapté aux personnes à mobilité réduite).

Il s'agit d'un seuil plat qui facilite le passage et permet la compression du joint de seuil de la porte.

Plus confortable à l'usage. Conforme aux normes PMR. Pas de froid vers l'intérieur.

Montrer le seuil.

8. OPTIONS

Décors alunox et inserts pierre Volcan sur certains modèles.

Décoration très raffinée.

Différenciation des modèles classiques.

TV Portes ou outil de vente décors et inserts.

avantages concurrentiels