

HAM76

Porte d'entrée monobloc Aluminium

FICHE INFO PRODUIT

04-2024

Collection
TRYBA ALUMINIUM

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

- Assemblage systématique du cadre dormant, serti à l'aide d'équerres métalliques et collage des angles en coupe d'onglet à 45°.

- 1 Paumelles tubulaires à réglage 3D, fixées dans les parois aluminium (dormant et ouvrant).
 - 3 Serrure 6 points automatique (2 crochets massifs, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 2 pènes à déclenchement automatique).
- Gâche filante toute hauteur en acier zingué pour une finition parfaite.
 - Cylindre de sécurité débrayable en standard avec carte de propriété.
 - Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A).

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- Profilés dormant et ouvrant à 3 chambres d'isolation.

- 4 Panneau d'épaisseur 86 mm, constitué de 2 faces aluminium de 2 mm d'épaisseur et d'une âme isolante haute densité de 82 mm d'épaisseur collée sur les ouvrants.
- Pour les modèles avec vitrage : triple vitrage 44/2-32G-4-32G-Isol'3 4 trempé, $U_g = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ épaisseur 80 mm, avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- 5 Système à 4 joints : bouclier thermique avec 1 joint central (dans le dormant), 1 joint de frappe et 2 joints de seuil dont 1 joint brosse (dans l'ouvrant).
 - 6 Seuil aluminium à rupture de pont thermique, qui respecte la norme PMR (adapté aux personnes à mobilité réduite).

ESTHÉTIQUE

- Aluminium thermolaqué granité Classe 2, labellisé «Qualimarine».
- Une vingtaine de modèles de panneaux pleins ou vitrés.
- Décors alunox et inserts pierre Volcan sur certains modèles.
- Certains modèles coordonnés aux portes de garage TRYBA.
- Coloris : thermolaquage finition Granitée, grand choix de teintes Ral mono ou bicolores disponibles.



PERFORMANCES

Ud jusqu'à $1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
(pour un modèle sans vitrage)



*Selon Carnet de Garantie
Selon offre en vigueur

TRYBA®
CONCEPTEUR · FABRICANT · INSTALLATEUR